

	ROUTER AX15M Wi-Fi 6, 2.4 GHz, 5 GHz, 300 Mbps + 1201 Mbps DAHUA	ALIMENTATORE DI CORRENTE ALTERNATA TR-60VA/NORATEL SATEL
		
	36.83 EUR 44.93 EUR	33.87 EUR 41.32 EUR
Tipo di alimentatore	...	Trasformatore
Tensione di alimentazione	...	230 V AC
Gamma di frequenza	2.4 GHz, 5 GHz ,	47 ... 63 Hz
Tensione di uscita	...	18 V, 20 V AC
Carico massimo dell'alimentatore	...	3 A
Tipo di antenna	4 x Antenna omnidirezionale 5 dBi - Integrata, 2x2 MU-MIMO	...
Norma EN	...	EN61558-2-6
Tensione di prova tra PRI/SEC	...	AC 4kV RMS
Classe di protezione	...	II
Classe di isolamento	...	B (130°C)
Grado di protezione	...	IP43
Standard	802.11n/g/b @ 2.4 GHz , IEEE 802.11ax/ac/n/a @ 5 GHz	...
Potenza dell'alimentatore	...	60 VA
Velocità di trasmissione	300 Mbps + 1201 Mbps	...
Uso destinato	...	<ul style="list-style-type: none"> • per l'alimentazione di sistemi di allarme • per l'automazione • per l'alimentazione degli impianti di illuminazione a bassa tensione
Uscita	...	2 unità
Porte LAN	1 x 10/100/1000 Mbps - WAN 2 x 10/100/1000 Mbps - LAN	...
Spie LED	WPS, 5 GHz, 2.4 GHz, LAN, INTERNET, Power	...

Sensibilità del ricevitore	2.4 GHz : • 11n HT20 MCS0 : -95 dBm • 11n HT20 MCS7 : -75 dBm • 11n HT40 MCS0 : -92 dBm • 11n HT40 MCS7 : -72 dBm 5 GHz : • 11ac VHT80 MCS0 : -89 dBm • 11ac VHT80 MCS9 : -62 dBm • 11ax HE80 MCS0 : -89 dBm • 11ax HE80 MCS11 : -59 dBm	...
DDNS	✓	...
Server DHCP	✓	...
Aggiornamento del firmware	✓	...
Protezioni	WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA3-AES, WPA/WPA2-PSK, WPA2/WPA3-AES	...
Interfaccia di gestione	Browser ; applicazione WiLynk	...
Modalità di operazione	Router	...
Potenza del trasmettitore	≤ 20 dBm ± 2 dBm	...
Alimentazione	12 V DC / 1 A (alimentatore fornito in dotazione)	...

Alcune caratteristiche	<ul style="list-style-type: none"> • Supporto per Wi-Fi 6 - standard che offre velocità più elevate e migliori prestazioni in ambienti ad alto traffico • Pulsante WPS/RESET • La funzione WPS permette di stabilire facilmente una connessione crittografata • WAN : Indirizzo IP fisso o dinamico, PPPoE • DHCP : server DHCP, elenco dei client DHCP, prenotazione indirizzi • Rete per ospiti - una rete separata e sicura per gli ospiti • controllo parentale • NAT : Port forwarding, Port Triggering, UPnP, DMZ • Reti VPN: PPTP, L2TP, OpenVPN, WireGuard, IPSec, Zerotier • Controllo di accesso • Gestione remota • VLAN • Compatibilità con IPv6 	...
Temperatura di funzionamento	0 °C ... 40 °C	...
Umidità relativa ambiente ammissibile	10 % ... 90 % (senza condensa)	...
Peso	0.26 kg	1.23 kg
Dimensioni	215 x 119 x 173 mm	124 x 72 x 67 mm
Costruttore / Marca	DAHUA	SATEL
Garanzia	2 anni	2 anni