



	RIPPUV RACK-KAPP EPRADO-R19-4U/600-BLUE	AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL- KAAMERA HAC- EW2501-0140B - 5 Mpx 1.4 mm - Fish Eye DAHUA
		
	82.60 EUR 82.60 EUR	236.29 EUR 236.29 EUR
Sisemine laius	19 "	...
Sisemine kõrgus	4 U	...
Sisemine kõrgus	545 mm	...
Väline laius	600 mm	...
Standard	...	AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL
Väline kõrgus	285 mm	...
Maatriksi suurus	...	5 Mpx
Väline kõrgus	600 mm	...
Sensor	...	1/2.8 " CMOS
Jahutusventilaatorite avad	105 x 105 mm (2 kohta)	...
Kandevõime	60 kg	...
Resolutsioon	...	2592 x 1944 - 5 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx
Infrapunavalgustuse katvus	...	10 m
Uks	<ul style="list-style-type: none"> • Eest: klaas • Küljel: metall, klambritega 	...
Infrapunavalgusti toite reguleerimine	...	Automaatne
Lääts	...	1.4 mm - Fish Eye, F2.0
Vaatenurk	...	180 °
Infrapunavalgusti tugi	...	ICR - liigutatav infrapunafilter
Signaali-müra suhe	...	> 65 dB
Heli	...	Sisseehitatud mikrofoni
Põhiomadused	<ul style="list-style-type: none"> • Kaablite sisestusavad on paigutatud üles ja alla • Eemaldatavad küljepaneelid • Võimalus tagapaneel lahti kruvida • Võimalus paigaldada uks vasak- või parempoolsena • Kinnitussiini vahed : 490 mm • 2 võtit kaasas • Rack-siinid seadmete kinnitamiseks - 4 tk 	...

Videoväljund	...	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 Ω
Põhiomadused	...	<ul style="list-style-type: none"> • 2D-DNR / 3D-DNR - digitaalne müravähendus • WDR - 120 dB - lai dünaamiline ulatus • BLC - häälestatav taustavalguse kompenseerimine • HLC - ereda valguse kompenseerimine (valgusvihk) • AGC - automaatne võimenduse juhtimine • Autom. valge tasakaal
Ekraanimenüü	...	salvesti kaudu saadaval ekraanimenüü
Toitevarustus	...	12 V DC / 610 mA
Voolutarve	...	≤ 7.3 W
Korpus	...	Dome, Plastik
Kaitsme klass	...	—
Vandaalikindel	...	—
Värv	Must RAL9004	Valge
Töötemperatuur	...	-30 °C ... 60 °C
Kaal	16.9 kg	0.26 kg
Mõõtmed	...	Ø 126 x 44 mm
Tootja / mark	EPRADO	DAHUA
Garantii	3 aastat	5 aastat