





	<a href="#">ALCOOL ISOPROPYLIQUE CLEANSER-IPA/100 BOUTEILLE 100 ml</a>	<a href="#">CONNECTEUR D'ANGLE LMA-LX50/B</a>	<a href="#">PÂTE THERMIQUE AG- EXTREME/3G 3 g AG TERMOPASTY</a>	<a href="#">POINT D'ACCES 4G LTE +ROUTER RUT956 Dual SIM 2.4 GHz 300 Mbps Teltonika</a>
				
	32.01 SEK 38.41 SEK	20.87 SEK 25.04 SEK	74.95 SEK 89.94 SEK	2692.74 SEK 3231.29 SEK
Longueur	...	100 mm	...	...
Fréquence	...	...	...	2.4 GHz
Largeur	...	100 mm	...	...
Emballage	Bouteille 100 ml	...	Seringue 3 g	...
Profondeur	...	27.5 mm	...	...
Conductivité thermique	...	...	> 6 W/(m·K)	...
Matériau de fabrication	...	PVC	...	...
Impédance thermique	...	...	< 0.004 °C-in <sup>2</sup> /W	...
Couleur	...	Noir	Gris	...
Type d'antenne	...	...	...	2 x Antenne omnidirectionnelle Wi-Fi - 3 dBi (connecteurs SMA) , 2 x Antenne omnidirectionnelle 4G LTE - 4 dBi (connecteurs SMA-RP) 1 x Antenne omnidirectionnelle GPS (connecteurs SMA)
Standards	...	...	...	IEEE 802.11 b/g/n, 4G, 3G, 2G, GNSS
Vitesse de la transmission	...	...	...	11n : 300 Mbps 11g : 54 Mbps 11b : 11 Mbps LTE : 150 / 42 / 0.236 Mbps (4G / 3G / 2G)
Ports LAN	...	...	...	• 1 x 10/100 Mbps - WAN • 3 x 10/100 Mbps - LAN
Puissance de l'émetteur	...	...	...	≤ 20 dBm @ 2.4 GHz ≤ 23 dBm @ 4G LTE ≤ 24 dBm @ 3G WCDMA ≤ 33 dBm @ 2G GSM
Contrôleurs LED	...	...	...	Power, WAN, 3 x LAN, LTE, Indicateur de signal
Type de réseau	...	...	...	4G, 3G, 2G
LTE	...	...	...	✓
QSS	...	...	...	—
WDS	...	...	...	—
Serveur DHCP	...	...	...	✓

Protections	...	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WPA2-Enterprise - PEAP</li> <li>• WPA2-PSK</li> <li>• WEP</li> <li>• WPA-EAP</li> <li>• WPA-PSK</li> <li>• AES-CCMP</li> <li>• TKIP</li> <li>• Auto Cipher modes</li> <li>• Client separation</li> <li>• masquage de SSID</li> <li>• filtrage des adresses MAC</li> </ul>
Interface de la gestion	...	...	...	<p>Navigateur Web, application Teltonika RMS, SMS, Port RS-232, Port RS-485</p>
Caractéristiques principales	...	...	<p>Applicateur facilite l'application du produit sur la surface</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Support for IoT (Internet of Things) systems,</li> <li>• Ability to work as a Hotspot,</li> <li>• Support de la technologie VoIP,</li> <li>• 2 x Prise SIM,</li> <li>• Prise en charge de DHCP Relay</li> <li>• liste de clients DHCP</li> <li>• Routage statique / dynamique</li> <li>• Prise en charge de VPN</li> <li>• Adresse par défaut : 192.168.1.1</li> <li>• Configuration via l'application Teltonika RMS</li> <li>• Connexion WAN de secours : grâce au port WAN / LAN entièrement fonctionnel, vous pouvez utiliser différents types de connexions de secours, notamment des modems de câble, modems de fibre optique et DSL.</li> <li>• Module GPS/GLONASS intégré,</li> <li>• Port RS-232,</li> <li>• Port RS-485,</li> <li>• Port USB 2.0,</li> <li>• Expanded I/O interface</li> </ul>
Alimentation	...	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 9 V DC / 1 A (chargeur fourni)</li> <li>• 9 ... 30 V DC</li> <li>• 9 ... 30 V DC - Passive PoE, Alimentation à partir de LAN1</li> </ul>
Consommation d'énergie	...	...	...	≤ 7 W
Température de travail	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• -50 °C ... 250 °C (fonctionnement continu)</li> <li>• -40 °C ... 340 °C (travail temporaire)</li> </ul>	-40 °C ... 75 °C

Humidité relative de l'air admissible	...	...	...	10 % ... 90 % (sans condensation)
Poids	0.09 kg	0.03 kg	...	0.29 kg
Dimensions	Ø 50 x 105 mm	...	...	110 x 100 x 50 mm
Fabricant/Marque	...	...	AG TERMOPASTY	Teltonika
Garantie	...	2 ans	2 ans	2 ans



DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
 Lundi-Vendredi: de 8.00 à 19.00 / Samedi: de 8.00 à 14.00