

	SWITCH POE APTEL POE0802G-120W-V2.8- PORTU	SWITCH POE HS4408-4ET-96-4-PORTU + 4 x SFP DAHUA	SWITCH POE PFS3006-4ET-36-4-PORTU DAHUA	PATCHCORD RJ45/0.5-PK/W 0.50 m	PIEKLUVES KONTROLIERA MODULIS MC16-PAC-FX-3 ROGER	VIENKARŠA LIGZDA LE-50102 230 V 16 A LEGRAND	IP PĒRĒVANDĀLISMA KAMERA DS-2CD1121-U2-8MM(FL)- 1080p Hikvision	SIENAS ADAPTERIS KW-R4X60 KLIMAS
								
	53.92 GBP 65.24 GBP	99.05 GBP 119.85 GBP	37.17 GBP 44.98 GBP	0.93 GBP 1.13 GBP	584.11 GBP 706.77 GBP	2.82 GBP 3.41 GBP	106.82 GBP 129.25 GBP	0.08 GBP 0.10 GBP
Albalstīto pāreju skaits	3
Standarts	TCP/IP	...
Neminālais spriegums	230 V / 50 Hz
Ieejas	18
Sensors	1/2.7 " Progressive Scan CMOS	...
Maksimālā slodzes strāva	16 A
Izmejas	12
Matricas izmērs	2.1 Mpx	...
Materialiāls	• Tapa, Polipropilēns • Skrūve, Cinkots tērauds
Zemēšana	✓
Urbšanas diametrs	8 mm
Elektriskais kabelis	max. 3 x 1.5 mm ²
Lietotāju skaits	max. 12000 - Identifikatoru skaits
Kabelis	UTP kat. 5e : RJ-45 - Vienkāršs spraudnis / RJ-45 - Leņķiskais spraudnis
Tapas garums	40 mm
Kabeļu spaiļes	skrūvējama plāksne
Izskirtspēja	1920 x 1080 - 1080p 1280 x 720 - 720p	...
Kontakligzdas veids	CEE 7/5
Datu nesēju skaits vienam identifikatoram	8 - Bezkontakta karte, PIN, pirkstu nospiedumi u.tml.
Kabeļa garums	0.50 m
Objektīvs	2.8 mm	...
Mitruņu skaits vienam identifikatoram	100
Skrūves izmēri	0.4 x 60 mm, PZ-2
Bufera atmiņa	Notikumu buferis 8 000 000
Saderīgs ar MCT lasītājiem	16 gab.
Redzamības lēnķis	• 112 " (ražotāja dati) • 103 " (mūsu pārbaudes)	...
Infrasarkano staru apgaismes uztveršanas zona	30 m	...
Pielietojums	• Betons • Plinās keramikas ķieģelis • Plinās siltāta ķieģelis
LAN porti	10 x RJ45 (8 x PoE (802.3af/at))	• 4 x RJ45 (10/100/1000 Base-T, 3 PoE (802.3af/at) + 1 PoE (802.3bt) / Hi-PoE / PoE (802.3af/at)) • 4 x Uplink (SFP ligzda - 1000 Base-X)	• 2 x RJ45 10/100 Base-TX - Uplink • 4 x RJ45 10/100 Base-TX (4 x PoE (802.3af/at))
Standarti	...	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Interfeiss RS-485
Lasītāju pievienošana	4 gab. - Wiegand / PRT
Pieslēgšanās punktu skaits	6
Piekluves terminālu skaits	12
Attēla kompresijas metode	H.264+ / H.264 / MJPEG	...
Piekluves zonu skaits	6
Pārvaldība	...	✓
Avārijsignālizācijas ieejas / izejas
Signalizācijas zonu skaits	6
Audio
Automatizācijas mezglu skaits	6
Atmiņas kartes ligzda
Atbalsta akumulatoru	12 V / 7 Ah
Pārvaldes ātrums	• 10 / 100 / 1000 Mbps : 2 x LAN ports, • 10 / 100 Mbps : 8 x LAN & PoE portu	• 10 / 100 LAN & PoE porti • 1000 SFP porti	10 / 100 Mbps : 2 LAN porti + 4 LAN & PoE porti
Galvenās straumes pārvaldes ātrums	25 kadru nomaņas ātrums @ 1080p	...
Maksimālā izejas jauda	30 W / PoE ligzda	• 30 W / PoE 802.3af/at ligzda • 90 W / PoE 802.3bt ligzda	30 W / PoE ligzda
Tīkla interfeiss	10/100 Base-T (RJ-45)	...
Maksimālā kopējā jauda	120 W	96 W	36 W
Komunikācija	• Ethernet - Ligzda RJ-45 • Interfeiss RS-485 • RACS 5 v2 (Roger)
MAC adrešu tabula	2k	...	2k
Darba režīms	...	• Extend On : 250 m, 10 Mbps • Extend Off : 100 m, 10 / 100 Mbps	• Extend On : 250 m, 10 Mbps • Extend Off : 100 m, 100 Mbps

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Pirmdienā - Piektdienā: 8.00-19.00 / Sestdienā: 8.00-14.00

Izvēlētās īpašības	<ul style="list-style-type: none"> 2 x Uplink ports Uztveršanas zona PoE : 250 m - Režims EXTEND iespējams Komplektācijā stiprinājumi serises uzstādīšanai RACK 10" sistēmā 	<ul style="list-style-type: none"> montāža uz sliedes DIN, IS-35 Datu plūsmas kontrole aizsardzība pret zibens novadīšanu un sprieguma atšķirībām starp ierīcēm Izstrādāts rūpnieciskām vajadzībām ar plašu temperatūru diapazonu. Inteligenta barošanas jaudas izejas līmeņa pārvaldības PoE (802.3af), PoE (802.3at), Hi-PoE, PoE režīms - pieslēgvietu monitorings, kas apgādā PoE ierīces un automātiskā restartēšana, atvienojot strāvas padevi, ja tiek konstatēta neregājotā ierīce PoE Watchdog / PD Alive režīms - pieslēgvietu monitorings, kas apgādā PoE ierīces un automātiskā restartēšana, atvienojot strāvas padevi, ja tiek konstatēta neregājotā ierīce Iespēja pievienot divus strāvas adapterus - dublētā barošana Ierīce ir saderīga ar 8-piņu barošanas avotu 	<ul style="list-style-type: none"> PoE barošanas režīms : Ierīce ir saderīga ar 8-piņu barošanas avotu EXTEND režīms – porti PoE1, PoE2, PoE3, PoE4 atbalsta pārraidi līdz 250 m Watchdog PoE / PD Alive režīms - pieslēgvietu monitorings, kas apgādā PoE ierīces un automātiskā restartēšana, atvienojot strāvas padevi, ja tiek konstatēta neregājotā ierīce aizsardzība pret zibens novadīšanu un sprieguma atšķirībām starp ierīcēm Kensington Lock 	<ul style="list-style-type: none"> Loti viegla un ātra uzstādīšana Noturība pret koroziju 	<ul style="list-style-type: none"> VISO EX programā integrēts atbalsts Funkcijas VISO EX sistēmās - MSSQL datubāze darbība dalītās sistēmas multistaciju darbība pāreju monitorings ar video priekšskatījumu laika un apmeklējuma notikumu atskaitē maksimālais pāreju skaits sistēmā - neierobežots sistēmas sadalīšana nodalījumos, ko pārtrauga neapkarīgi operatori rīks integrācijai ar RACS5 (API) sistēmām integrācija ar daudzām sistēmām (lītu sistēmas, ēku lietotnes, SMS, BMS, PSIM, VMS, Active Directory) 			
LED diodes	LAN, PoE	Power, Link/Act, PoE	Power, Link/Act, PoE
Tīkla protokoli	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, IEEE 802.1x, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL / TLS
Pieļaujamais relatīvais mitrums	10 % ... 95 % (bez kondensācijas)
WEB Server	Iebūvēts
Sertifikāti	CE	CE	CE, FCC
Maksimālais on-line lietotāju skaits	6
ONVIF	18.12
Korpusa veids	...	DIN
Piekluve mobilajam telefonam	Ports: 8000 vai piekluve caur mākonī
Darba temperatūra	-10 °C ... 55 °C	-30 °C ... 65 °C	-10 °C ... 55 °C	Android: Bezmaksas aplikācija HiK-Connect
Neoklusēts lietotājpārds / administratora parole	iOS: Bezmaksas aplikācija HiK-Connect
Default adrese IP	admin / Administratora parole nepieciešams iestatīt pirms palaišanas laikā
Pārlūka piekļuves porti	192.168.1.64
Piekluves porti, izmantojot PC aplikāciju	80
Piekluves porti, izmantojot mobilo aplikāciju	Ports: 8000 vai piekluve caur mākonī - aplikācija iVMS-4200
ONVIF ports	8000
RTSP URL	80
Izvēlētās funkcijas	Galvenā plūsma : rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/
Ēnergoapgādes avots	230 V AC	48 ... 57 V DC (komplektā strāvas adapteris)	100 V ... 240 V AC	Blakus plūsma : rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/
Patērētā jauda	• D-WDR - Plašs apgaismojuma dinamikas diapazons
Korpuss	• 3D-DNR - Digitāla trokšņa redukcija
Krāsa	Balts	Balts	• ROI - Izvēlēto attēla fragmentu kvalitātes uzlabošana
Aizsardzības klase	• Anti-Flicker - Tehnoloģija, kas novērš nepatīkamo attēla svārstību efektu
Pretvandālisma	• EXIR - augstas efektivitātes LED infrasarkanu staru tehnoloģija, kas vienmērīgi apgaismo visu laukumu, gan centrālo punktu, gan stūrus
Darba temperatūra	• BLC - atpakaļgaismas kompensācija
Svars	0.84 kg	0.618 kg	0.56 kg	0.016 kg	0.14 kg	0.038 kg	0.38 kg	• Iespēja mainīt izšķirtspēju, kvalitāti un bitu pārraidi
Izmērs	200 x 118 x 44 mm	150 x 110 x 42 mm	194 x 108 x 35 mm	...	175 x 72 x 30 mm	Ø 48 x 60 mm	Ø 111 x 82 mm	• Konfigurējamas privātuma zonas
Valodu izvēle	• Mirror - spoguļattēls
Ražotājs / Marka	APTI	DAHUA	DAHUA	...	ROGER	LEGRAND	...	• Sharpness - Attēla kontūru asums
SAP Code	
Garantija	2 gadi	3 gadi	3 gadi	2 gadi	3 gadi	2 gadi	2 gadi	

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Pirmdienā - Piekdienā: 8.00-19.00 / Sestdienā: 8.00-14.00