

	РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ШИТ ПИТАНИЯ PR-1.5M-3G-SW/USB/V (3 ГНЕЗДА + 2 USB) 1.3 m	РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ШИТ ПИТАНИЯ LE-049492 (5 ГНЕЗД) 3 m LEGRAND	КОММУТАТОР POE IP-5-11-Е 5-ПОРТОВЫЙ ATTE	РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ШИТ ПИТАНИЯ PR-1.5M-6G-SW/W (6 ГНЕЗД) 1.3 m	МЕБЕЛЬНАЯ ПОЛОСА ПИТАНИЯ OR-GM-9032/GR (3 ГНЕЗДА) ORNO	ЗАСТЕЖКА НА ЛИПУЧКЕ ON-OFF-TAPE/1MX20/WHITE TESA
						
	11.21 CAD 11.21 CAD	30.79 CAD 30.79 CAD	188.36 CAD 188.36 CAD	8.13 CAD 8.13 CAD	45.58 CAD 45.58 CAD	5.28 CAD 5.28 CAD
Порты LAN	• 1 x RJ45 10/100 Base-T - Uplink • 5 x RJ45 10/100 Base-T + PoE (802.3af/at) / Passive PoE
Длина	1 m
Номинальное напряжение	220 ... 240 V AC / 50 Hz	230 V AC / 50 Hz	...	220 ... 240 V AC / 50 Hz	230 V AC / 50 Hz	...
Ширина	20 mm
Управление	—
Полный максимальный ток	10 A	16 A	...	10 A	16 A	...
Максимальная суммарная нагрузка	2500 W	3680 W	...	2500 W	3680 W	...
Способы монтажа	самклеющаяся лента
Количество сетевых гнезд	• 3 розетки с заземляющим контактом 10A/250V CEE 7/5, • 2 порта USB 2.1A/5V	5 гнезд с заземлением 16A/250V CEE 7/5	...	6 гнезд с заземлением 10A/250V CEE 7/5	3 розетки с заземляющим контактом 16A/250V CEE 7/5, Тип E	...
Предохранитель	—	—	...	—	—	...
Выключатель	✓	—	...	✓	—	...
Поперечное сечение кабеля	3 x 1.5 mm ²	3 x 1.5 mm ²	...	3 x 1.5 mm ²	Рекомендуемый : max. 3 x 1.5 mm ²	...
Длина кабеля	1.3 m	3 m	...	1.3 m	—	...
Диоды LED	Power, LAN
Скорость передачи	10 / 100 Mbps : 1 Порт LAN + 5 Портов LAN & PoE
Корпус	Пластмасса	Пластмасса	...	Пластмасса	Пластмасса + Алюминий, Сталь - порошковая покраска	...
Класс плотности	IP20	...
Цвет	Черный	Белый / Серый	...	Белый	Графит + Черный	Белый
Максимальная выходная мощность	• 40 W @ Passive PoE - Порты 1 ... 4, • 70 W @ Passive PoE - Порт 5, • 30 W @ PoE (802.3af/at) - Порты 1 ... 5
Общая максимальная мощность	96 W
Режимы работы	• Normal : 100 m @ 10/100 Mb/s - Порты 1 ... 5 • Long Range : 280 m @ 10 Mb/s - Порты 1 ... 4 ; 100 m @ 10/100 Mb/s - Порт 5 • Порт LAN 6 - Uplink
Основные характеристики	• Возможность подключения каскадного устройства (передача энергии между устройствами с помощью Passive PoE через порт LAN 5) • Выходное напряжение PoE равно входному напряжению • Возможность независимо включать и выключать питание PoE для каждого из портов LAN 1 ... LAN 5 • Модульная конструкция упрощает обслуживание и позволяет быстро и легко расширять систему • Растровая система сборки модулей облегчает расширение устройства дополнительными модулями	...	• Крепление в проеме столешницы • Выдвижная панель с розетками одним нажатием кнопки	...

Питание	230 V AC - кабельный зажимный механизм
Вес	0.29 kg	0.57 kg	1.4 kg	0.4 kg	1.22 kg	0.029 kg
Размеры	202 x 49 x 40 mm	250 x 54 x 37 mm	255 x 205 x 95 mm	313 x 54 x 46 mm	• 265 x 132 x 77 mm • 224 x 108 x 65 mm - Установочные размеры (коробка)	...
Производитель/ Марка	...	LEGRAND	ATTE	...	ORNO	TESA
Гарантия	2 года	2 года	3 года	2 года	2 года	2 года



DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Понедельник-пятница: 8.00-19.00 / Суббота: 8.00-14.00