






	HUB USB 3.0 CT2U3-13AB-EU-WH-BP 1 m	CAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL HAC-HDW1801T-IL-A-0280B-S2 - 8.3 Mpx 2.8 mm DAHUA	CAMERA ANTI-VANDALISME AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL DS-2CE57HOT-VPITF(2.8mm)(C) - 5 Mpx Hikvision	MODULE DE RELAIS ESP12-2R-D8 Wi-Fi	INTERRUPTEUR POUR RUBANS LED UQS-COB-12W-SS 10 mm
					
	36.95 EUR 44.34 EUR	148.90 EUR 178.68 EUR	88.18 EUR 105.82 EUR	11.27 EUR 13.52 EUR	0.65 EUR 0.78 EUR
Commande	Wi-Fi	...
Application	Compatible avec l'éclairage LED - Rubans LED type COB
Standard	...	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS
Largeur de la bande	10 mm
Transducteur	...	Progressive Scan CMOS	Progressive Scan CMOS
Protocole	IEEE 802.11 b/g/n/e/i, Wi-Fi Direct (P2P), TCP, UDP	...
Taille de la matrice	...	8.3 Mpx	5 Mpx
Connecteurs	• 1 x Prise - USB-B 3.0 • 13 x prise - USB-A • 1 x Prise d'alimentation - Prise 5.5/2.1
Longueur du câble	1 m
Nombre d'entrées
Standard USB	3.0
Nombre de sorties de relais	2 pcs	...
Charge de contacts	10 A / 250 V AC , 10 A / 30 V DC	...
Sortie	2 x NO/NC	...
Caractéristiques principales	• Structure solide • Signalisation LED • Chaque prise est équipée d'un interrupteur indépendant	• Signalisation LED • Programmation à l'aide des outils Arduino IDE ou Eclipse. • Le module peut être utilisé comme un élément des systèmes IoT (Internet of Things). • Le module Wi-Fi fonctionne dans la bande 2.4 GHz	...
Fonctionne avec l'illuminateur IR	ICR - Filtre mécanique infrarouge
Résolution	...	3840 x 2160 - 8.3 Mpx @ HD-CVI @ 25 images/sec. , 3840 x 2160 - 8.3 Mpx @ HD-CVI / HD-TVI / AHD @ 15 images/sec. , 2592 x 1944 - 5 Mpx @ HD-CVI @ 25 images/sec. , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx @ HD-CVI @ 25 images/sec. , 1920 x 1080 - 1080p @ HD-CVI @ 25 images/sec. , 960 x 576 - 960H @ PAL @ 25 images/sec.	2.8 mm	• 2560 x 1944 - 5 Mpx @ AHD / HD-TVI, • 2560 x 1440 - 4 Mpx @ AHD / HD-CVI / HD-TVI • 1920 x 1080 - 1080p @ HD-TVI • 960 x 576 - 960H @ PAL	...
Objectif	...	2.8 mm	2.8 mm
Angle de vue	...	• 106 ° (données du fabricant) • 101 ° (nos tests)	• 85 ° (données du fabricant) • 79 ° (nos tests)
Portée de l'illuminateur IR	...	30 m	20 m
La portée de l'illuminateur de la lumière blanche (LED)	...	30 m
Réglage de la puissance de l'illuminateur IR	...	Automatique	Automatique
Sortie vidéo	...	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 Ω	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 Ω

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Lundi-Vendredi: de 8.00 à 19.00 / Samedi: de 8.00 à 14.00

Audio	...	<ul style="list-style-type: none"> • Microphone intégré, • Soutien audio par câble coaxial - seulement HD-CVI
Menu écran OSD	...	✓	✓
SAP Code	300613629
Fonctions sélectionnées	...	<ul style="list-style-type: none"> • WDR - 120 dB - Une large dynamique d'éclairage • 3D-DNR - Réduction numérique de bruit dans l'image • F-DNR (Defog) - Réduction de bruits liés aux précipitations • BLC/HLC - compensation de la lumière du fond / de la forte lumière • ICR - Filtre mécanique infrarouge • AGC - Réglage automatique de l'amplification de l'image • Zones de vie privée - 8 max. • Mirror - Image en miroir • Balance automatique des blancs • Netteté - Réglage de l'acuité des contours de l'image 	<ul style="list-style-type: none"> • 2D-DNR - Réduction numérique de bruit dans l'image • EXIR - une technologie de diodes infrarouges hautement efficaces qui éclairent uniformément toute la scène, tant son point central que ses coins • AGC - Réglage automatique de l'amplification de l'image • BLC - compensation de la lumière (fond) • HLC - Compensation de la lumière forte (ponctuelle) • D-WDR - Une large dynamique d'éclairage • Jour/nuit • ICR - Filtre mécanique infrarouge • Balance automatique des blancs • Mirror - Image en miroir • Netteté - Réglage de l'acuité des contours de l'image
Alimentation	12 V DC / 5 A (fourni dans le kit)	12 V DC / 480 mA	12 V DC / 340 mA	7 V ... 30 V DC ou 5 V DC (chargeur non fourni)	...
Consommation d'énergie	...	≤ 5.7 W	≤ 4.3 W
Boîtier	Plastique	Dome, En métal	Dome, En métal	...	Plastic
Couleur	...	Blanc	Blanc	...	Transparent
Classe d'étanchéité	...	IP67	IP67	...	—
Anti-vandalisme	...	—	IK10
Température de travail	...	-40 °C ... 60 °C	-40 °C ... 60 °C
Poids	0.191 kg	0.48 kg	0.37 kg	0.04 kg	0.002 kg
Dimensions	235 x 62 x 28 mm	Ø 106 x 99 mm	Ø 111 x 85 mm	78 x 47 x 19 mm	12 x 10 x 5 mm
Fabricant/Marque	ORICO	DAHUA	Hikvision	...	MW Lighting
Garantie	2 ans	3 ans	3 ans	2 ans	2 ans