






	ACCESS POINT RG-RAP6260(H) Wi-Fi 6 2.4 GHz, 5 GHz 1148 Mbps + 4804 Mbps REVEE	DIN TS35 RIVILIITIN LZ-18/N1/EPN Elektro-Plast	IP-KAMERA DS-2CD2T26G1-2I(2.8MM) - 1080p Hikvision	KOAKSIAALIKAAPELI TRI-LAN-400.50.Ω	KIINNYTYSARJIA ONTTOJA SEINIÄ VARTEN MSF-GK-MOUNT/EPN Elektro-Plast
					
	503.37 EUR 624.18 EUR	4.57 EUR 5.67 EUR	281.73 EUR 349.35 EUR	2.79 EUR 3.46 EUR	3.14 EUR 3.89 EUR
Standardi	TCP/IP
Sovellutus	...	Modulaariset jakelukaapit	Modulaariset jakelukaapit
Elementtien määrä	MSF
Muuttuja	1/2.8 " Progressive Scan CMOS	...	4 kpl
Taajuus	2.4 GHz, 5 GHz
Jaksossa	100 m . Hinta 1m kun ostat koko rullan	...
Skannausjärjestelmä	Progressiivinen
Matriisin koko	2.1 Mpx
Sisäsuoni	Ø 2.7 mm Cu ± 0.02 mm Johto	...
Dielektrinen aine	Ø 7.2 mm Fyysinen vaahoto	...
Terminaalien määrä	...	16 Ø 4 mm (ruuvin liittimet) + 2 Ø 5 mm (ruuvin liittimet)
Antennin tyyppi	4x4 MU-MIMO, 2.4 GHz - 3 dBi / 5 GHz - 4 dBi, Integroitu - 8 x Ympärisäteilevä antenni
Standardit	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax
Suojaus	Folio - Al/PET	...
Materiaali	...	Muovi + Metalli	Muovi
Resoluutio	1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 960 - 1.3 Mpx , 1280 x 720 - 720p
Suojaeristepunos	168 x Ø 0.15 mm Säikeellinen johdin CuSn	...
Impedanssi	50 Ω	...
Ulkokuori	Ø 10.3 mm ± 0.20 mm PE	...
Siirtonopeus	2.4 GHz : max. 1148 Mbps + 5 GHz : max. 4804 Mbps
Turvallisuus	WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA/WPA2-PSK
Linssi	2.8 mm
LAN portti	• 1 x 100/1000/2500 Base-TX + PoE IN • 1 x 1000 Base-X SFP portti
Näkökulma	• 108 ° (valmistajan tiedot) • 104 ° (testimme tulokset)
Hallinto/luokaus tila	WWW selain, Ruijie Cloud
Puristus	H.265 / H.264 / MJPEG
Signaali / kohina suhde (S/N)	> 50 dB (AGC pois)
Infrapunvalaistuksen kantama	50 m
Lähettimen teho	≤ 35 dBm @ 2.4 GHz ≤ 36 dBm @ 5 GHz
Hälytys tulot/ lähdöt	—
Audio	—
Muistikortin aukko	Micro SD muistikortit jopa 128GB tuella (mahdollinen paikallinen tallennus)
Bitin nopeus	32 ... 16384 kbps
Päävirran kuvanopeus	25 fps @ 1080p
Ylijännitesuoja	4 kV valaistus
Virransyöttö PoE	✓
Verkkoliitäntä	10/100 Base-T (RJ-45)
Työ lämpötila	-40 °C ... 65 °C
Sallittu suhteellinen kosteustaso	0 % ... 100 % (ei lauhduttava)
Todistukset	CE, RoHS

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Maamantaista perjantaihin: 8. 00-19. 00 / Lauantaina: 8. 00-14. 00

Kaapelin ohennus 100m jaksossa	Lämpötila : 20 °C 2.3 dB @ 30 MHz 3.0 dB @ 50 MHz 4.9 dB @ 150 MHz 6.0 dB @ 220 MHz 8.7 dB @ 450 MHz 12.8 dB @ 900 MHz 17.0 dB @ 1500 MHz 18.8 dB @ 1800 MHz 20.0 dB @ 2000 MHz 22.7 dB @ 2500 MHz 37.6 dB @ 5800 MHz	...
Verkkoyhteykskäytännöt	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, IIEEE 802.1x, QoS, IPv6, UDP, Bonjour	...	
WEB Server	Sisäänrakennettu, NVR mukautuvuus	...	
Linjassa olevien käyttäjien max. määrä	6	...	
ONVIF	16.12	...	
Maksimi siirretty teho	3.36 kW @ 30 MHz 2.59 kW @ 50 MHz 1.47 kW @ 150 MHz 1.20 kW @ 220 MHz 0.82 kW @ 450 MHz 0.57 kW @ 900 MHz 0.43 kW @ 1500 MHz 0.39 kW @ 1800 MHz 0.36 kW @ 2000 MHz 0.32 kW @ 2500 MHz 0.20 kW @ 5800 MHz	
Matkapuhelin tuki	Android: Ilmainen sovellutus Ruijie Reeye iOS (iPhone): Ilmainen sovellutus Ruijie Reeye	...	Portti nro.: 8000 tai pääsy cloud-palvelun kautta • Android: Ilmainen sovellutus iVMS-4500 tai Hik-Connect • iOS (iPhone): Ilmainen sovellutus iVMS-4500 tai Hik-Connect	...	
Tehtaan asentama hallinnoijan käyttäjä/salasana	admin / -	...	
Oletus IP osoite	10.44.77.253	...	192.168.1.64	...	
Verkkoselaimen pääsyportit	80	...	
Pääpiirteet	<ul style="list-style-type: none"> • Liitäntäpistettä hallitaan verkon ja pilven kautta (Ruijie Reeye -sovellus). • Matkapuhelin tuki • Käyttäjien määrä : 512 (max) • Multi-SSID (max. 8) • Mahdollista/kytke pois johdoton radio • WMM (Wi-Fi Multimedia) • Siirrä tehon hallinta • Tuki Reeye Mesh teknologialle • Beamforming (TxBF) -teknologia, joka sallii radion säteen luomisen voidakseen parantaa yhteyden laatua asiakkaan laitteissa, jotka löytyvät kauempana signaalin lähteestä • Lataa tasapaino • Arvioi raja • Johdoton verkosto-aikataulu • Johdottomat siirtotilat • Pääsyn valvonta • MAC osoitteiden suodatus • Johdoton eristys asiakkaiden välillä • RESET painike • LED-merkkivalo • Virransyöttö PoE • Helppo asentaa mihin tahansa seinään tai puolaan (asennussarja sisältyy) • Saumaton verkkovierailu 802.11k/v-verkkovierailutoiminto kytkee asiakkaat automaattisesti tukiasemalle optimaalisella signaalilla saumattomalla siirtymällä liikuessaan. Tämän ansiosta arkaluontoiset sovellukset, kuten VoIP ja videoneuvottelut, voivat keskeytyä 	<ul style="list-style-type: none"> • matala vaimeneminen • täydellisesti yhteensopivat • korkea seurlontateho • sitä voidaan käyttää WLAN 2,4GHz ja 5GHz asennuksissa • Työ lämpötila : -40 °C ... 70 °C 	
PC asiakkaan pääsyportit	Portti nro.: 8000 tai pääsy cloud-palvelun kautta - iVMS-4200 sovellutus	...	



DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Maamantaista perjantaihin: 8. 00-19. 00 / Lauantaina: 8. 00-14. 00

Mobiili asiakkaan pääsyportit	8000
ONVIF portti	80
Puolan halkaisijakantama	Ø 70 ... Ø 140 mm
RTSP URL	<ul style="list-style-type: none"> • Päävirta rtsp://192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ - RTSP - ei valtuutusta rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ - valtuutuksella • Alavirta rtsp://192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/ - RTSP - ei valtuutusta rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/ - valtuutuksella
Interfejsi RS-485	-
Valitut ominaisuudet	<ul style="list-style-type: none"> • WDR - 120 dB - Laaja dynaaminen alue • 3D-DNR - Digitaalinen melunvähennys • ROI - paranna valittujen kuvaosien laatua • EXIR - suurtehooinen infrapuna LED teknologia, joka kattaa tasaisesti tapahtumapaikan sekä keskietuusat että kulman koko suunnitelman • ANR - Automaattinen verkoston täydennys sallii kuvan tallennuksen kortille, kun verkoston yhteys DVR:llä on rikki (verkostovika) ja seuraavat tahdistus on • BLC - Takavalon korvaus • Mahdollisuus erottelukyvyn, laadun ja bittinopeuden muuttamiseksi • Muunneltavat yksityisyysvyöhykkeet • Liikeentunnistus • Terävyys - terävämmät kuvan luonnokset • Kamera AcuSense sarjasta • Väärien hälytysten suodattaminen henkilöiden ja ajoneuvojen tunnistamiseen perustuen • Älykäs Kuvan Analyysi : sulkeuma, viivan ylitys (matkajohto), sisäänastumisen havainto alueelle / poistuminen alueelta
Virta	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3bt) • Passiivinen PoE • 48 V / 1 A (virransovitinta ei anneta mukana) 	...	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3at), • 12 V DC / 830 mA
Virrankulutus	≤ 40 W	...	<ul style="list-style-type: none"> ≤ 12.5 W @ PoE (802.3at) ≤ 10 W @ 12 V DC
Kuori	Ulkoinen, muovi (Säänkestävä)	...	Compact, Alumiini
Väri	...	Sininen	Valkoinen	...	Valkoinen
Tiiviysluokka	IP68	...	IP67
Työ lämpötila	-30 °C ... 60 °C
Tuetut kielet	Puola, Englanti, Bulgarianlainen, Kroatialainen, Tsekki, Tanskalainen, Eestiläinen, Suomalainen, Ranska, Kreikkalainen, Espanja, Hollantilainen, Liettua, Latvia, Saksa, Norjalainen, Portugallilainen, Venäjäläinen, Romanianlainen, Serbialainen, Slovakkia, Slovenialainen, Ruotsi, Turkkilainen, Unkarilainen, Italia
Paino	2.9 kg (ilman asennussarjaa)	0.07 kg	1.08 kg	...	<ul style="list-style-type: none"> • 0.009 kg (yksielementti) • 0.037 kg (yhteensä)
Koot	300 x 300 x 75.5 mm (ilman asennussarjaa)	118 x 12 x 38 mm	Ø 105 x 300 mm	...	42 x 27 x 12 mm (yksielementti)
Valmistaja / Merkki	RUIJIE / REYEE	Elektro-Plast Nasielsk	Hikivision	...	Elektro-Plast Nasielsk
SAP Code	311305169
Takuu	3 vuotta	2 vuotta	3 vuotta	2 vuotta	2 vuotta