



	POE SLĒDZIS AR NEPĀRTRAUKTĀS BAROŠANAS BLOKU IPUPS-8-20-H 8-PORTU ATTE	PIEKĻUVES KONTROLLERIS PR622-G ROGER
		
	342.26 EUR 414.13 EUR	128.74 EUR 155.78 EUR
Saderīga ar kartēm	...	Unique EM 125kHz
Kartes nolasišanas diapazons	...	max. 15 cm
Autonomais darbs	...	✓
Durvju zvana taustiņš	...	—
Releja kontaktu slodze	...	1.5 A / 30 V
Atbalsta akumulatoru	...	—
LAN porti	<ul style="list-style-type: none"> • 2 x RJ45 10/100/1000 Base-T - Uplink, • 8 x RJ45 10/100 Base-T + PoE (802.3af/at) / Passive PoE 	...
Iebūvēta tastatūra	...	—
Ieejas līnijas	...	3
Izejas līnijas	...	3
Sabotāžas izeja	...	✓
Pārvaldība	—	...
Komunikācija	...	<ul style="list-style-type: none"> • RS-485 • RACS (Roger)
Vidējā patērējamā strāva	...	50 mA
LED diodes	AC, DC, CHARGING (akumulatora uzlāde), PoE, Gigabit Ethernet	...
Pārraidē ātrums	<ul style="list-style-type: none"> • 10 / 100 / 1000 Mbps : 2 x Uplink ports, • 10 / 100 Mbps : 8 x LAN & PoE ports 	...
Vides klase	...	IV
Aizsardzības klase	...	IP67
Darba temperatūra	...	-25 °C ... 60 °C
Pieļaujamais relatīvais mitrums	...	10 ... 95 % (bez kondensācijas)
Maksimālā izejas jauda	<ul style="list-style-type: none"> • 40 W @ Passive PoE - LAN1 ... LAN8 porti, • 30 W @ PoE (802.3af/at) - LAN1 ... LAN8 porti 	...
Maksimāla kopējā jauda	60 W	...

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Pirmdiena - Piekdiena: 8.00-19.00 / Sestdiena: 8.00-14.00

Darba režīms	Standarts : 100 m @ 10/100 Mb/s - LAN1 ... LAN8 porti	...
Izvēlētās īpašības	<ul style="list-style-type: none"> • Saderīga ar 4K UHD • Neatkarīgas PoE energoapgādes ieslēgšanas un izslēgšanas iespēja katram portam LAN 1 ... LAN 8 • Modulārā konstrukcija uzlabo pakalpojumu sniegšanu un ļauj ātri un viegli paplašināt sistēmu • Rastra moduļa montāžas sistēma ļauj paplašināt ierīci ar nākamajiem moduļiem • 2 x Vieta akumulatoram : 12 V / 18 Ah • Vieta (NVR) reģistratoram • Akumulatora uzlādes strāva : 1 A / 2 A - (iestata ar JP1 tiltslēgiem) • Akumulators - Aizsardzība pret polaritātes maiņas savienojumu, Aizsardzība pret pilnīgu baterijas izlādi • OC tipa tehniskās izejas signalizē par sprieguma zudumu (OUF) barošanas bloka izejā un 230V (ACF) tīklā • Barošanas bloka termiskā aizsardzība : 130 °C • Pārsprieguma aizsardzība • LAN & PoE porti - Pārsprieguma aizsardzība, Pārspriegums • TAMPER slēdzis, kas norāda par vāka atvēršanu • Aizsardzības klase : IP20 	<ul style="list-style-type: none"> • Iebūvēts pietuvinātais lasītājs Unique EM 125kHz • Saderīgs ar PRT sērijas lasītājiem • 4000 indeksētie lietotāji • Notikumu 32000 vēsture • 99 laika grafiks • 250 piekļuves grupas • Sabotāžas atklāšana - atraušana no virsmas
Energoapgādes avots	190 ... 260 V AC	10 ... 15 V DC
Svars	4.40 kg	0.15 kg
Izmērs	455 x 405 x 150 mm	85 x 85 x 27 mm
Ražotājs / Marka	ATTE	ROGER
Garantija	3 gadi	3 gadi