




	<a href="#">VIDEOGA JUHTMETA UKSEKELL ATLO-DBC2-TUYA Wi-Fi, Tuya Smart</a>	<a href="#">TOITE JAOTUSSEADE ACAR-SMART (6 VÄLJUNDIT)</a>	<a href="#">JUHTMEVABA UKSEKELL JA PIR-ANDUR GB-212 GreenBlue</a>	<a href="#">POE LÜLITI GTX-A1-10-82 8-PORDILINE</a>
				
	47.71 USD 47.71 USD	23.78 USD 23.78 USD	24.72 USD 24.72 USD	70.19 USD 70.19 USD
Signaali režiim	...	...	Optiline ja helisignaal	...
Helinate arv	...	...	58	...
Sensor	Progressive Scan CMOS - 2 Mpx	...	...	...
Nimipinge	...	230 V AC / 50 Hz	...	...
Kaitsmeklass	...	≤ 1.3 kV	...	...
Resolutsioon	1920 x 1080 px - 1080p	...	...	...
Nimikoormusvool	...	10 A (kokku)	...	...
Helitugevuse reguleerimine	...	...	4 helitugevuse taset, 25 ... 110 dB	...
Lääts	2.5 mm	...	...	...
Töövahemik	...	...	max. 150 m avatud alal	...
Vaatenurk	135 °	...	...	...
Sagedusriba	...	...	433.92 MHz	...
LAN-pordid	...	...	...	• 8 x RJ45 ( 1 x Hi-PoE + 7 x PoE (802.3af/at) ), • 2 x RJ45 - Uplink
Maksimaalne löökvool	...	6.5 kA (L/N)	...	...
Nimilöökvool	...	2 kA (L/N) 8/20 µs 8/20 µs	...	...
Lekkevool	...	< 0.5 mA	...	...
Infrapunvalgusti	10 m	...	...	...
Reageerimisaeg	...	< 25 ns	...	...
LED-valgusti	—	...	...	...
Väljundavade arv	...	6	...	...
Traadita edastuskaugus	Kaugust piirab ainult Wi-Fi võrgu ulatus	...	...	...
Lüliti	...	2 tk	...	...
Wi-Fi-standard	2.4 GHz IEEE 802.11 b/g/n	...	...	...
Kaabli pikkus	...	1.4 m	...	...
Võrguliides	2.4 GHz Wi-Fi	...	...	...
Mobiiltelefonide tugi	Tasuta rakendus <a href="#">Tuya Smart</a> Android-ile Tasuta rakendus <a href="#">Tuya Smart</a> iOS-ile	...	...	...
Juhtimine	...	...	...	—
Kujutise pakkimisviis	H.264 / JPEG	...	...	...
LED-dioodid	...	...	...	Power, V - VLAN (Port Isolation), S - Extend, PoE, Link/Act

Edastuskiirus	...	...	...	10 / 100 Mbps : 2 x LAN-port - Uplink + 8 x LAN & PoE-port
Töörežiimid	...	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• N - Normal - seade töötab tavalise PoE switchina</li> <li>• V - VLAN (Port Isolation) - pordid 1 ... 8 on üksteisest isoleeritud ning töötavad portidest 9, 10 eraldi</li> <li>• S - Extend - Ulatus : 250 m @ 10 Mbps</li> </ul>
Maksimaalne väljundvõimsus	...	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 60 W / Hi-PoE-port - 1-port</li> <li>• 30 W / PoE-port - 2 ... 8-pordid</li> </ul>
Maks. koguvõimsus	...	...	...	120 W
MAC-aadresside tabel	...	...	...	1k
Tootja / mark	...	...	GreenBlue	...
Põhiomadused	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kuni 128GB suuruse Micro SD kaardi tugi (võimalik kohalik salvestamine),</li> <li>• Liikumistuvastus - PIR-detektor - Anduri tööulatus 5 m,</li> <li>• ICR - liigutatav infrapunafilter</li> <li>• Autom. valge tasakaal</li> <li>• AGC - automaatne võimenduse juhtimine</li> <li>• BLC - taustavalguse kompenseerimine,</li> <li>• Sisseehitatud mikrofoni,</li> <li>• Sisseehitatud kõlar,</li> <li>• Kahe-suunaline kommunikatsioon,</li> <li>• Müra ja kaja vähendamine</li> <li>• Täielik võrgutugi : WiFi,</li> <li>• Võimalik töötada pilvel - te ei pea porte ümber suunama,</li> <li>• Sõnumsuhtlus Video PUSH teel</li> <li>• Madal voolutarve</li> <li>• Töösagedus - Juhtmeta uksekell : 433 MHz</li> </ul>	...	...	...



Põhiomadused	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Uksekell (vastuvõtja) töötab maksimaalselt 8 liikumisanduriga (saatjaga)</li> <li>• Anduri tööulatus : 4 m, 110 °</li> <li>• Pöörlemisnurk : 360 ° (klambriga)</li> <li>• Aku tühjenemise häire</li> <li>• Seadmete lihtne ja kiire paigaldamine</li> <li>• Ainult sisetingimustesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• MDI/MDI-X automaattuvastuse funktsioon - andmesiderežiimi automaatne tuvastamine</li> <li>• Full Duplex: IEEE802.3x, Half Duplex: Back Pressure</li> <li>• Funktsioonide Auto-learning ja Auto-aging tugi</li> <li>• MAC-aadresside puhul</li> <li>• PD Alive režiim - PoE toitega seadmete portide jälgimine ja mittereageerivate seadmete tuvastamisel toimub automaatne taaskäivitus toitevoolu katkestamise abil</li> <li>• MTBF (Mean Time Between Faults) : 50000 h</li> </ul>
Kinnitus	Pind	...	...	...
Sertifikaadid	...	...	...	CE, FCC Class B
Kaitsmed	...	...	...	Ülepinge ± 4 kV
Toitevarustus	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 3 x 18650-aku 3.7 V / 2600 mAh (ei sisaldu komplektis)</li> <li>• 5 V DC - Laadimine micro USB-pordi abil (kaabel komplektis)</li> </ul>	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 230 V AC - Juhtmeta uksekell,</li> <li>• Aku 3 V CR2450 (kaasas) - Traadita andur</li> </ul>	100 ... 265 V AC
Töötemperatuur	...	...	-10 °C ... 55 °C	-10 °C ... 45 °C
Korpus	Plastik	Plastik - mittesüttiv	...	...
Värv	Valge / Must	...	...	...
Kaitsme klass	IP44	...	...	...
Kaal	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 0.14 kg - Videoga juhtmeta uksekell</li> <li>• 0.06 kg - kate</li> </ul>	0.4 kg	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 0.076 kg - Juhtmeta uksekell</li> <li>• 0.024 kg - Traadita andur</li> </ul>	0.76 kg
Mõõtmed	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 150 x 75 x 36 mm - Videoga juhtmeta uksekell</li> <li>• 162 x 82 x 47 mm - kate</li> </ul>	138 x 100 x 63 mm	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 81 x 81 x 70 mm - Juhtmeta uksekell</li> <li>• 39 x 32 x 30 mm - Traadita andur (klambriga)</li> </ul>	210 x 150 x 35 mm
Garantii	2 aastat	2 aastat	2 aastat	2 aastat