



	ROUTER RG-EG105G-P-V2, 4 PoE REYEE	VIDEO-INTERCOM S6S VIDOS
		
	164.14 EUR 198.61 EUR	84.52 EUR 102.27 EUR
Compatibiliteit	...	Analoge video-intercoms VIDOS
Sensor	...	1/3 " 600 TVL
Beeldhoek	...	87 °
IR-lamp	...	✓
Standaarden	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, 802.3z, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at	...
Led-display	...	—
Ingebouwde contactloze lezer	...	—
Ingebouwde lezer van vingerafdrukken	...	—
Ingebouwde keypad	...	—
Aantal aangestuurde abonnees	...	1
LAN-poorten	• 3 x LAN & PoE 10/100/1000 Mbps (RJ-45) • 1 x LAN & PoE / WAN 10/100/1000 Mbps (RJ-45)	...
Video-output	...	compatibel met het analoge VIDOS-videointercomsysteem
WAN-interface	• 1 x WAN x 10/100/1000 Mbps (RJ-45)	...
Behuizing	...	Aluminium, Waterdicht
LED-controlelampjes	Status, Link/Act	...
Kleur	...	Zilver
DDNS	✓	...
DHCP-server	✓	...
USB-poort	—	...
Actualisatie van de firmware	✓	...
Voeding PoE	Voedingsuitgang - LAN- poorten : PoE (802.3af/at) max. 54 W (totaal)	...

Beveiliging	<ul style="list-style-type: none"> • ACL • IP-MAC-binding • filtering van MAC-adressen • Ondersteuning van dynamische mapping ARP en statische array • NAT / NATP • Poortmapping 	...
Managementinterface	<ul style="list-style-type: none"> • Centraal beheersysteem Ruijie Cloud • Configuratie met behulp van de applicatie Ruijie Reeye • Beheer op afstand • Webbrowser 	...
Toegang vanaf de mobiele telefoon	<p>Android: Gratis app Ruijie Reeye</p> <p>iOS (iPhone): Gratis app Ruijie Reeye</p>	...
Belangrijkste kenmerken	<ul style="list-style-type: none"> • VPN netwerken: IPsec VPN, Open VPN, L2TP VPN, PPTP VPN, etc. • Statische/dynamische routing • WAN : PPPoE, PPTP, L2TP • Ondersteuning van DHCP client/server • Toegangscontrolelijsten - ACL-pakketfiltering op basis van IP bron- en doeladressen • Doorstromingscontrole • Evenwichtige handbelasting • NAT • Voorbeeld van netwerktopologie en -status • RESET-knop 	...
Voeding	54 V DC / 1.15 A (adapter meegeleverd)	Van het interne paneel
Vermogensverbruik	max. 60 W (bij volledige belasting)	...
Werktemperatuur	0 °C ... 40 °C	-25 °C ... 55 °C
Toelaatbare relatieve luchtvochtigheid van de omgeving	10 % ... 90 % (geen condensatie)	...
Gewicht	0.43 kg	0.3 kg
Afmetingen	207 x 109 x 28 mm	134 x 58 x 40 mm
Producent / Merk	RUIJIE / REYEE	VIDOS
Garantie	2 jaar	3 jaar