

	USB VIDEÓKONFERENCIA - KAMERA VCS-C4A0 - 1080p DAHUA	IP FELVEVŐ NVR302-32E2-IQ 32 CSATORNA UNIVIEW
		
	316.62 CHF 402.11 CHF	635.56 CHF 807.16 CHF
Szabvány	USB	TCP/IP
Átalakító	1/2.8 " CMOS	...
Mátrix méret	2.1 Mpx	...
Támogatott felbontások	...	max. 12 Mpx - 4000 x 3000 px
Felbontás	1920 x 1080 - 1080p	...
Video kimenetek	...	1 db. HDMI 4K 1 db. VGA
Látószög	120 °	...
Audio támogatás	...	<ul style="list-style-type: none"> • 32 Csatornák - Audio a kamerákból • Kétirányú audio támogatás
Audio bemenetek	...	1 db. CINCH
Audio kimenetek	...	1 db. CINCH
Interfész	USB 2.0	...
Memória kártya bemenet	—	...
Képtömörítési eljárás	MJPEG	Ultra 265 / H.265 / H.264
Bitráta	...	max. 320 Mbps
Támogatott merevlemezek	...	2 x 8 TB SATA
Felvételi módok	...	Kézi, riasztós, mozgás érzékelés, időrend
Archiválás külső adathordozókon	...	Archiválás USB (pendrive, külső lemezt) meghajtóra
Felvételek kikeresése és lejátszása	...	Felvételek kikeresése az esemény ideje és típusa szerint. Lejátszás: előre, hátra, gyorsítás, lassítás Részletes keresés (másodperc pontossággal) 1/4/6/8/9/16/25/36 csatornás szinkron lejátszás
Hálózati interfész	...	2 x RJ-45 10/100/1000 Base-TX

Audio	<ul style="list-style-type: none"> • Beépített mikrofon, többirányú, • Zaj és visszhang csökkentés • A hangvétel hatékony tartománya - 3 m • Beépített hangszóró, Sáv szélesség 300 Hz ... 22 kHz • Kétirányú audio támogatás 	...
Hálózati funkciók	...	Teljes támogatás hálózaton keresztül, Távoli felvétel másolat, Beépített web szerver max. 128 on-line felhasználók
Hálózati protokollok	...	TCP/IP, P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, SNMP, SMTP, NFS
Borítás	Műanyag	...
ONVIF	...	✓
Szín	Fekete	...
Vezeték hossza	1.5 + 1.8 m USB	...
Alapértelmezett IP cím	...	DHCP vagy 192.168.1.30
Alapértelmezett felhasználónév / jelszó	...	admin / 123456
Mobil telefon hozzáférés	...	Port: 80 vagy "cloud" hozzáférés <ul style="list-style-type: none"> • Android: Ingyenes alkalmazás EZView • iOS (iPhone): Ingyenes alkalmazás EZView
www hozzáférési portok	...	80, 554
PC applikáción keresztüli hozzáférési portok	...	Port: 80 vagy "cloud" hozzáférés - PC: Ingyenes alkalmazás EZStation
Mobil applikáción keresztüli hozzáférési portok	...	80
RTSP URL	...	rtsp://192.168.1.30:554/unicast/c1/s0/live - Fő adatfolyam rtsp://192.168.1.30:554/unicast/c1/s1/live - Segéd adatfolyam
USB	...	2 x USB 2.0 1 x USB 3.0
Soros portok	...	RS-485
Riasztó bemenetek / kimenetek	—	8 / 2
PTZ vezérlés	...	<ul style="list-style-type: none"> • PTZ Uniview kamerák • RS-485 vezérlés
Mozgásérzékelés	...	✓
Intelligens videoelemzés	...	✓

Kiválasztott funkciók	<ul style="list-style-type: none"> • Egyszerű telepítés - Plug&Play USB eszköztípus • A kamera dőlésszögének beállítása • Kétirányú kommunikáció • Skype, Wechat, Zoom kompatibilis • Használat - konferencia termék 	<ul style="list-style-type: none"> • Mozcásérzékelés ember/jármű sziluett felismeréssel • Hamis riasztások szűrése a személyek és járművek felismerése alapján
Egér támogatás	...	✓
Mellékelve IR távirányító	...	—
Switch PoE	...	—
Táplálás	5 V DC / 500 mA (max) - mini USB	12 V DC / 3.3 A (tápegység a készletben)
Energiafogyasztás	...	max. 12 W (HDD nélkül)
Működési hőmérséklet	...	-10 °C ... 55 °C
Súly	0.47 kg	1.77 kg
Méreték	62 x 62 x 235 mm	380 x 322 x 53 mm
Támogatott nyelvek	...	lengyel, angol, cseh, francia, spanyol, holland, német, portugál, szlovák, olasz
Gyártó / Márka	DAHUA	UNIVIEW
Garancia	3 év	3 év