



	<a href="#">CAVO ELETTRICO DY-2.5-BU/750V</a>	<a href="#">ROUTER RG-EG209GS REYEE</a>
		
	0.36 EUR 0.44 EUR	158.07 EUR 192.85 EUR
Standard	...	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, 802.3z
Nel tratto di	<b>100 m . Il prezzo è per 1m quando si acquista l'intero rotolo</b>	...
Conduttore interno	2.5 mm <sup>2</sup> - Filo Cu	...
Tensione nominale	450 / 750 V	...
Rivestimento esterno	Ø 3.3 mm - PVC	...
Colore del rivestimento	Blu	...
Porte LAN	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 7 x LAN 10/100/1000 Mbps (RJ-45)</li> <li>• 2 x LAN/WAN 10/100/1000 Mbps (RJ-45)</li> <li>• 1 x LAN/WAN 1000 Mbps - porta SFP</li> </ul>
Interfaccia WAN	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 x WAN x 10/100/1000 Mbps (RJ-45)</li> </ul>
Spie LED	...	Status, Link/Act
DDNS	...	✓
Server DHCP	...	✓
Porta USB	...	—
Aggiornamento del firmware	...	✓
Alimentazione PoE	...	—
Protezioni	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ACL</li> <li>• Associazione IP-MAC</li> <li>• filtraggio degli indirizzi MAC</li> <li>• Supporto per la mappatura dinamica ARP e la tabella statica</li> <li>• NAT / NAPT</li> <li>• Mappatura delle porte</li> </ul>
Interfaccia di gestione	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistema di gestione centralizzata Ruijie Cloud</li> <li>• Configurazione mediante l'applicazione Ruijie Reeye</li> <li>• Gestione remota</li> <li>• Browser</li> </ul>

Accesso da cellulare	...	Android: Applicazione gratuita <a href="#">Ruijie Reyee</a> iOS (iPhone): Applicazione gratuita <a href="#">Ruijie Reyee</a>
Alcune caratteristiche	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Reti VPN: IPsec VPN, Open VPN, L2TP VPN, PPTP VPN, etc.</li> <li>• Routing statico / dinamico</li> <li>• WAN : PPPoE, PPTP, L2TP</li> <li>• Supporto per DHCP client/server</li> <li>• Elenchi di controllo di accesso - filtraggio dei pacchetti basato su indirizzi IP di origine e di destinazione ACL</li> <li>• Limite di throughput</li> <li>• Bilanciamento del carico</li> <li>• NAT</li> <li>• Programma di riavvio</li> <li>• Visualizzazione della topologia e lo stato della rete</li> <li>• Pulsante RESET</li> </ul>
Alimentazione	...	12 V DC / 1.5 A (alimentatore fornito in dotazione)
Consumo di energia	...	≤ 18 W
Temperatura di funzionamento	...	0 °C ... 40 °C
Umidità relativa ambiente ammissibile	...	10 % ... 90 % (senza condensa)
Peso	...	0.54 kg
Dimensioni	...	202 x 110 x 29 mm
Costruttore / Marca	...	RUIJIE / REYEE
Garanzia	2 anni	2 anni