

	<a href="#">IP PRETVANDĀLISMA KAMERA IPC-HDBW5241R-ASE-0280B-BLACK - 1080p 2.8 mm DAHUA</a>	<a href="#">PUTUPLASTA SPRAUDNIS FISCHER FID-50</a>	<a href="#">IP DEKODERIS NVD0905DH-4I-4K - 12 Mpx, 4K</a>
			
	276.63 EUR 334.72 EUR	0.81 EUR 0.98 EUR	4148.26 EUR 5019.39 EUR
Standarts	TCP/IP	...	...
Garums	...	50 mm	...
Diametrs	...	Ø 25 mm	...
Sensors	1/2.8 " STARVIS™ CMOS	...	...
Putuplasta biezums	...	≥ 50 mm	...
Matricas izmērs	2.1 Mpx	...	...
Skrūves diametrs	...	Ø 4.5 mm / Ø 5 mm	...
Izšķirtspēja	1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 960 - 1.3 Mpx , 1280 x 720 - 720p	...	...
Atbalstītā izšķirtspēja	...	...	9 Kanāli @ 4000 x 3000 px - 12 Mpx , 9 Kanāli @ 3840 x 2160 px - 4K , 36 Kanāli @ 1920 x 1080 - 1080p , 81 Kanāli @ 1280 x 720 - 720p , 144 Kanāli @ 704 x 576 - D1
Saderīgo ekrānu daudzums	...	...	9 gab.
Video ieejas	...	...	• 2 x HDMI 4K • 2 x DVI
Video izejas	...	...	9 x HDMI
Audio izeja	...	...	HDMI
Objektīvs	2.8 mm	...	...
Redzamības leņķis	• 106 ° (ražotāja dati) • 102 ° (mūsu pārbaudes)	...	...
Infrasarkano staru apgaismes uztveršanas zona	50 m	...	...
Ierindas porti	...	...	• 2 gab. RS-232 @ RJ45 • 1 gab. RS-232 @ D-Sub • 1 gab. RS-485
Interfeiss RS-485	—	...	...
Atmiņas kartes ligzda	Atbalsta atmiņas kartes Micro SD līdz 256GB (iespējams lokālais ieraksts)	...	...
Darba temperatūra	...	...	-10 °C ... 55 °C
Attēla kompresijas metode	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG	...	...
Avārijsignalizācijas ieejas / izejas	1 / 1	...	4 / 4
Audio	• Ārējā mikrofona ieeja • Audio izeja • Divvirzienu audio straumēšanas atbalsts • Garso detekcija	...	...
Bitu pārraide	32 ... 8192 kbps - H.264 19 ... 7424 kbps - H.265	...	...
Galvenās straumes pārraides ātrums	25 kadru nomainas ātrums @ 1080p	...	...
Tīkla interfeiss	10/100 Base-T (RJ-45)	...	2 x RJ45 10/100/1000 Base-T
Tīkla protokoli	HTTP, HTTPS, TCP, ARP, RTSP, RTP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, IPv4/IPv6, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, IEEE 802.1x	...	...

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
Pirmdiena - Piekdiena: 8.00-19.00 / Sestdiena: 8.00-14.00

WEB Server	Iebūvēts	...	...
Maksimālais on-line lietotāju skaits	20	...	...
ONVIF	18.06	...	...
Izvēlētās funkcijas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WDR - 120 dB - Plašs apgaismojuma dinamikas diapazons</li> <li>• 3D-DNR - Digitāla trokšņa redukcija</li> <li>• ROI - izvēlēto attēla fragmentu kvalitātes uzlabošana</li> <li>• F-DNR (Defog) - Ar atmosfēras nokrišņiem saistīto trokšņu redukcija</li> <li>• BLC/HLC - fona / spēcīgas gaismas kompensācija</li> <li>• Iespēja mainīt izšķirtspēju, kvalitāti un bitu pārraidi</li> <li>• Kustības atklāšana</li> <li>• Konfigurējamas privātuma zonas</li> <li>• ICR - infrasarkano staru mehāniskais filtrs</li> <li>• Mirror - spoguļattēls</li> <li>• Temperatūras karte - attēlā ar atbilstošām krāsām tiek atzīmēti laukumi ar atšķirīgu kustības intensitāti</li> <li>• IVS analīze : līnijas šķērsošana, ainas maiņa, ielaušanās - personu un transportlīdzekļu klasifikācija, pamests/iztrūkstošs objekts, veido detekcija, personu skaitīšana - 4 neatkarīgu teritoriju noteikšana un uzturēšana, personu pulcēšanās noteikšana</li> </ul>	...	...
Piekluve mobilajam telefonam	Ports: 37777 vai piekluve caur mākonī • Android: Bezmaksas aplikācija <a href="#">DMSS</a> • iOS (iPhone): Bezmaksas aplikācija <a href="#">DMSS</a>	...	...
Noklusēts lietotājvārds / administratora parole	admin / - Administratora paroli nepieciešams iestatīt pirmās palaišanas laikā	...	admin / -
Default adrese IP	192.168.1.108	...	192.168.1.108
Pārlika piekļuves porti	80, 37777	...	...
Piekļuves porti, izmantojot PC aplikāciju	37777	...	...
Piekļuves porti, izmantojot mobilo aplikāciju	37777	...	...
ONVIF ports	80	...	...
RTSP URL	rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Galvenā plūsma rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Blakus plūsma	...	...
Energoapgādes avots	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ePoE,</li> <li>• PoE (802.3af),</li> <li>• 12 V DC / 460 mA</li> </ul>	...	230 V AC
Patērētā jauda	≤ 5.5 W	...	≤ 70 W
Korpuss	Dome - Metāla	...	...
Krāsa	Melns	...	...
Aizsardzības klase	IP67	...	...
Pretvandālisma	IK10	...	...
Darba temperatūra	-30 °C ... 60 °C	...	...
Svars	0.44 kg	0.004 kg	4.70 kg
Izmērs	Ø 122 x 89 mm	...	440 x 415 x 76 mm - 1.5 U
Valodu izvēle	poļu, angļu, čehu, franču, spāņu, nīderlandiešu, vācu, portugāļu, krievu, itāļu	...	...
Ražotājs / Marka	DAHUA	...	DAHUA
Garantija	3 gadi	2 gadi	3 gadi

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
Pirmdiena - Piekdiena: 8.00-19.00 / Sestdiena: 8.00-14.00