



	<a href="#">SET OF LED LUMINAIRES ZSO-01/3000 ZAMEL</a>	<a href="#">LED-VERLICHTINGSCONTROLLER MET AFSTANDSBDIENING FUT025 2.4 GHz, RGB 12 ... 24 V DC MiBOXER / Mi-Light</a>
		
	76.70 EUR 92.81 EUR	9.41 EUR 11.39 EUR
Samenwerking	SUPLA	...
Nominale spanning	...	12 ... 24 V DC
Maximale totaalbelasting	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 120 W @ 12 V,</li> <li>• 240 W @ 24 V</li> </ul>
Maximale totaalstroom	...	6 A / Kanaal, 10 A (totaal)
Draadloze communicatie	Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11 b/g/n	2.4 GHz
Bereik van de radiocommunicatie (in open gebied)	...	30 m
Toegang vanaf de mobiele telefoon	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gratis applicatie <a href="#">SUPLA</a> voor Android</li> <li>• Gratis applicatie <a href="#">SUPLA</a> voor iOS</li> </ul>	—
Toepassing	Besturing van verlichting	Compatibel met led-verlichting - ledstrips (RGB) 12-24V
Belangrijkste kenmerken	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Besturing via de internetbrowser,</li> <li>• Lokale bediening met fysieke schakelaar,</li> <li>• rooster,</li> <li>• timer,</li> <li>• toegang op afstand,</li> <li>• stembesturing,</li> <li>• Mogelijkheid voor handmatig programmeren van scenario's met de ingebouwde API</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Met de repeaterfunctie kunt u de besturing overdragen aan volgende LED-W-WC / LED-RGB-WC / LED-RGBW-WC-modules, zelfs buiten het directe bereik van de afstandsbediening,</li> <li>• Radiografische afstandsbediening 2.4 GHz voor de bediening van de controller is meegeleverd,</li> <li>• Voeding afstandsbediening: 2x batterij AAA 1.5V (niet meegeleverd)</li> </ul>
Behuizing	Kunststof	Kunststof
Kleur	...	Wit
Aantal outputs	1 st.	4 (voeding)
Producent / Merk	ZAMEL	MiBOXER / Mi-Light
Garantie	2 jaar	2 jaar
Kleurtemperatuur	Warm - 3000 K Warm - 3000 K	...
Verlichtingshoek	120 ° 120 °	...

Inbouwdiepte van de armatuur	38 mm 38 mm	...
Diameter van de montageopening	Ø 75 mm ... 80 mm Ø 75 mm ... 80 mm	...
Aantal inputs	1 st. 1	1
Voedingsspanning	24 V DC 24 V AC	...
Stroomgebruik	350 lm / 3.5 W 350 lm / 3.3 W	...
Soort connectors	geschroefde klemmen geschroefde klemmen geschroefde klemmen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• geschroefde klemmen,</li> <li>• 5.5/2.1-aansluiting / geschroefde klemmen - voedingsingang</li> </ul>
Dichtheidsklasse	IP20 IP44	...
Werktemperatuur	-10 °C ... 55 °C	-10 °C ... 40 °C
Aantal elementen	8 3 3	...
Uitvoeringsmateriaal	Kunststof	...
Gewicht	0.079 kg 0.068 kg 0.019 kg	0.05 kg
Afmetingen	78 x 73 x 40 mm 78 x 72 x 35 mm Ø 105 x 7 mm	85 x 45 x 22 mm