

	CHARGEUR D'IMPULSION DRL-24V120W-1EN LYTE II Delta Electronics	PROFILÉ AVEC DIFFUSEUR POUR BANDES LED PR- LED/RB/2M ENCASTRÉ NOIR	PLAQUE DE FIXATION POUR DES SYSTÈMES D'ISOLATION THERMIQUE MDZ-KB KOPOS	SWITCH POE PFS3006-4GT-60-V2 4- PORTS DAHUA	THERMOSTAT INTELLIGENT THERMOBOX/BLEBOX Wi- Fi. 230 V AC
					
	891.75 CZK 1070.10 CZK	222.75 CZK 267.30 CZK	520.27 CZK 624.32 CZK	1438.11 CZK 1725.73 CZK	1459.89 CZK 1751.87 CZK
Application	...	Bandes LED	la mise en marche et l'arrêt des appareils de chauffage
Type de chargeur	À impulsions
Nombre des segments	1
Tension nominale	230 V AC
Montage	...	Encastré
Tension d'alimentation	90 ... 264 V AC
Isolation de tension	~ 400 V
Charge maximale totale	3680 W / 3680 VA
Tension de sortie	24 V DC
Le courant maximal total	16 A
Nombre d'entrées	1
Réglage de la tension de sortie	21.6 ... 26.4 V DC
Sensibilité en courant du chargeur	5 A
Type de connecteur	bornes vissées
Puissance de chargeur	120 W
Ports LAN	• 2 x RJ45 10/100/1000 Base-T - Uplink, • 4 x RJ45 10/100/1000 Base-T (1 x Hi-PoE + 3 x PoE (802.3af/at))	...
Nombre de sorties	2 pcs	1
Gestion	---	...
Efficacité	88.5 %
Communication sans fil	Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11g
Type de boîtier	DIN
Accès du téléphone portable	• Application gratuite wBox pour Android • Application gratuite wBox pour iOS
Diodes LED	Power, PoE, Link/Act	...
Vitesse de la transmission	10 / 100 / 1000 Mbps ; 2 Port LAN + 4 Ports LAN & PoE	...
Protections	• Contre les courts-circuits • À surcharge • Anti-surtensions • De température
Matériau de fabrication	...	Aluminium + Plastique	Matière autoextinguible
Puissance totale maximale	60 W	...
Tableau des adresses MAC	2k	...
Température de fonctionnement / humidité relative	-40 °C ... 70 °C / 20 ... 95 %
Épaisseur de la couche isolante	50 ... 200 mm
Mode de travail	• Extend On : 250 m, 10 Mbps @ UTP de cat. 5e, 6 • Extend Off : 100 m, 100 Mbps @ UTP de cat. 5e, 6	...

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Lundi-Vendredi: de 8.00 à 19.00 / Samedi: de 8.00 à 14.00

Certificats	CE	...
Alimentation	53 V DC / 1.22 A (chargeur fourni)	...
Caractéristiques principales	<ul style="list-style-type: none"> • pour les systèmes d'isolation thermique • plage de températures : -25 °C ... 60 °C • chargement 40 N - 180 mm du côté du mur • indice d'inflammabilité : 850 °C • Chevilles à expansion, Vis de fixation - fourni dans le kit 	<ul style="list-style-type: none"> • Mode d'alimentation PoE : Le dispositif prend en charge l'alimentation à broche de 8 • Gestion intelligente de la puissance de sortie du chargeur • protection contre les décharges atmosphériques et les différences de potentiels entre les appareils • Watchdog PoE / Mode PD Alive - la surveillance des ports qui alimentent les appareils PoE et le redémarrage automatique suite à la coupure de l'alimentation électrique lorsqu'un appareil non conforme est détecté • Kensington Lock 	<ul style="list-style-type: none"> • Contrôle local à l'aide d'un bouton physique, • planning, • minuterie, • mode lever et coucher du soleil, • accès à distance, • commande vocale, • Utilisation de la technologie µWiFi, • Sonde étanche - permet de mesurer la température de l'eau • Nombre maximum de sondes connectées : 2 - sonde principale (fourni dans le kit), sonde de sécurité en option, • Plage de mesure : -55 ... 125 °C • Précision de la mesure : 0,5 °C (-10 ... 85 °C) • Fonctionnement autonome • fonction d'autodiagnostic • Le mode Boost - Chauffage ou refroidissement plus rapide pendant une période déterminée
Boitier	Plastique
Classe d'étanchéité	IP20
Couleur	...	Noir	Gris clair	...	Noir
Température de travail	-10 °C ... 55 °C	-20 °C ... 50 °C
Poids	0.45 kg	0.21 kg	0.222 kg	0.29 kg	0.07 kg
Dimensions	123.6 x 116.8 x 30 mm	2010 x 21 x 7 mm	119 x 119 x 20 mm (plaque de fixation) 120 x 120 x 200 mm (support)	130 x 85 x 26 mm	<ul style="list-style-type: none"> • 47 x 42 x 22 mm • Ø 6 x 30 mm - Sonde • 1 m - Longueur du câble (Sonde)
Fabricant/Marque	Delta Electronics	...	KOPOS	DAHUA	BleBox
Garantie	3 ans	2 ans	2 ans	3 ans	2 ans