

	LÄHIDISTANTSLUGEJA CZ-EMM3 SATEL	MOBIILNE AHD-KAAMERA ATE-CAM-AHD674-R03 - 1080p 2.8 mm AUTONE	WLAN USB-ADAPTER TL-WN823N 300 Mbps TP-LINK	LIGIPÄÄSUPUNKT RG-AP180 Wi-Fi 6, 2.4 GHz, 5 GHz, 547 Mbps + 1201 Mbps REYEE
				
	1403.51 CZK 1403.51 CZK	1205.02 CZK 1205.02 CZK	221.60 CZK 221.60 CZK	5753.18 CZK 5753.18 CZK
Standard	...	AHD
Ühilduvad standardid	IEEE 802.11 b/g/n	...
Kaartide tugi	Unique EM 125kHz
Sensor	...	1/3 "
Lähidistantsvõtmete lugemiskaugus	≤ 5 cm
Toetatavad edastuskiirused	300 Mbps	...
Sisseehitatud klaviatuur	—
Maatriksi suurus	...	2.1 Mpx
Resolutsioon	...	1920 x 1080 - 1080p
Side	<ul style="list-style-type: none"> • Wiegand 26-66bit • Magstripe (Clock & Data) • EM-MARIN
Lääts	...	2.8 mm
Modulatsioon	DBPSK, DQPSK, CCK, OFDM, 16-QAM, 64-QAM	...
Vaatenurk	...	100 ° (tootja andmed) 104 ° (meie testitulemused)
Infrapunavalgustuse katvus	...	—
Liides	USB	...
Signaali-müra suhe	...	≥ 50 dB
Keskmine voolutarve	80 mA
Videoväljund	...	1 Vpp / 75 Ω - M12, 4-pin pesa, Kood A
Heli	...	—
Sagedusvahemik	2.4 GHz ... 2.4835 GHz	<ul style="list-style-type: none"> • 2.4 GHz (2.4 ... 2.4835 GHz), • 5 GHz (5.150 ... 5.250, 5.250 ... 5.350, 5.470 ... 5.725, 5.725 ... 5.850 GHz)
Põhiomadused	...	<ul style="list-style-type: none"> • AGC - automaatne võimenduse juhtimine • BLC - taustvalguse kompenseerimine • Autom. valge tasakaal • Teravus - teravamad kujutise piirjooned
Ekraanimenüü	...	—
Värv	...	Must
Rakendus	...	Kaamera on mõeldud paigaldamiseks sõidukist väljapoole

Antenni tüüp	Integreeritud	2x2 MU-MIMO - sisseehitatud • 5 dBi @ 2.4 GHz - 2 tk • 5 dBi @ 5 GHz - 2 tk
Standardid	• IEEE 802.11 b/g/n/ax @ 2.4 GHz, • IEEE 802.11 a/n/ac/ax @ 5 GHz
Vastuvõtja tundlikkus	300M : -65 dBm @ 10% PER 270M : -65 dBm @ 10% PER 130M : -68 dBm @ 10% PER 108M : -68 dBm @ 10% PER 54M : -72 dBm @ 10% PER 11M : -85 dBm @ 10% PER 6M : -87 dBm @ 10% PER 1M : -93 dBm @ 10% PER	...
Töötemperatuur	...	-20 °C ... 50 °C
Turvameetmed	WEP, WPA/WPA2, WPA- PSK/WPA2-PSK	...
Kaasasolevad draiverid	Windows XP/Vista/7/8/10/11	...
Modulatsioonikiirused boodides	547 Mbps @ 2.4 GHz + 1201 Mbps @ 5 GHz
Sertifikaadid	CE, FCC, IC, RoHS	...
LAN-pordid	• 4 x 10 / 100 / 1000 Mbps - RJ45, • 1 x 10 / 100 / 1000 Mbps Uplink + PoE IN - RJ45
USB-port	micro USB - Konsool
LED-indikaatorid	Power / System
DDNS	—
DHCP server	✓
Firmatarkvara värskendus	✓
Kaitsmed	• WEP 64/128-bit, WPA- TKIP, WPA-PSK, WPA2 AES, WPA3 • Autentimine vastavalt standarditele IEEE 802.1x ja Radius • Must nimekiri • Ligipääsu kontrollimise nimekiri: ACL pakettide filtreerimine alg- ja sihtkoha MAC-aadresside alusel • CPP • NFPP • SSID varjamine
Töörežiimid	Ad-Hoc, Infrastructure	Access Point
Haldusliides	• Ruijie Cloud tsentraalne haldussüsteem • Seadistamine läbi rakenduse Ruijie Reye • Kaughaldus • WWW brauser • Konsool - micro USB pordi kaudu



DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
E-R: 8.00-19.00 / Laupäev: 8.00-14.00

Mobiiltelefonide tugi	Android: Tasuta äpp Ruijie Reyee iOS (iPhone): Tasuta äpp Ruijie Reyee
Vaikimisi määratud IP-aadress	192.168.110.1
Saatja võimsus	< 20 dBm	max. 20 dBm @ 2.4 GHz max. 20 dBm @ 5 GHz
Põhiomadused	<ul style="list-style-type: none"> • Laiendaja INT-R tugi • Uksekontrollerite ACCO-KP ja ACCO-KP-PS tugi • Korpus seinale paigaldamiseks • Kaabli pikkus : 3.9 m 	<ul style="list-style-type: none"> • Wi-Fi 6 tugi - see standard pakub suurmaid kiiruseid ning paremat jõudlust suure liiklusega keskkondades • OFDMA • MU-MIMO - mitme antenni abil edastamise funktsioon, mille abil on võimalik tõsta võrgu kliendi ühenduse läbilaskevõimet ja töökindlust • Koormuse tasakaalustamine • WLAN : 16 x BSSID - maksimaalselt 8 BSSID aadressi igas sagedusalas • Multicast • IPv4/IPv6 - Staatiline ruutimine • Võrgusalvesti (VPN) tugi : IPsec, PPPoE • NTP, SNTP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2) • Statistika raporteerimine, Süsteemi logi • DHCP klient • Bluetooth 5.0 liides • Funktsiooni RESET nupp
Korpus	...	Metall	...	Plastik
Toitevarustus PoE	PoE (802.3af/at)
Toitevarustus	12 V DC	12 V DC / 420 mA - Kaamera saab 12V DC toidet otse salvestilt	...	<ul style="list-style-type: none"> • 12 V DC / 1 A (ei sisaldu komplektis) • PoE / PoE+
Voolutarve	...	< 5 W	...	max. 10 W
Töötemperatuur	-20 °C ... 55 °C	...	0 °C ... 40 °C	-10 °C ... 50 °C
Lubatud suhteline niiskus	0 ... 95 %	5 % ... 95 % (mittekondenseeruv)
Kaal	0.31 kg	0.18 kg	...	0.22 kg
Mõõtmed	47 x 158 x 24 mm	59 x 58 x 38 mm	39.0 x 18.35 x 7.87 mm	116 x 86 x 43 mm
Tootja / mark	SATEL	AUTONE	TP-LINK	RUIJIE / REYEE
Garantii	2 aastat	2 aastat	3 aastat	3 aastat