

	STAVOVACÍ PÁSKA BT-2	DRŽÁK NA SLOUP PFA157 DAHUA	INTELEKTUÁLNÍ OVLADAČ GARÁŽOVÝCH VRAT ATLO-GDC1-TUYA Wi-Fi, Tuya Smart	KRYT KONEKTORU RJ-45 RJ45/WP*P100	CENTRÁLA PŘÍSTUPU ASC2202B-S DAHUA	ZÁSLEPKA SANTRA/4170-10/EPN Elektro-Plast	INTELEKTUÁLNÍ PŘEPÍNAČ ROW-01 Wi-Fi 230 V AC ZAMEL
							
	1.71 EUR 1.71 EUR	33.76 EUR 33.76 EUR	15.21 EUR 15.21 EUR	3.06 EUR 3.06 EUR	215.46 EUR 215.46 EUR	1.54 EUR 1.54 EUR	52.91 EUR 52.91 EUR
Kompatibilní s kamerami	...	DAHUA - dokumentace ke stažení níže.
Počet podporovaných průchoďů	2 (jednosměrné)
Délka pásy	2 m (celková)
Materiál provedení	Umělá hmota (ABS)	...
Šířka pásy	16 mm
Použití	garážová vrata	Produktová řada Santra	Ovládání osvětlení, zapínání/vypínání zařízení
Počet podporovaných čteček	4 ks.
Rozsah průměru sloupu	...	Ø 80 ... Ø 150 mm
V balení	100 ks. Cena za balení
Podpora baterie
Určení	KRYT MODULÁRNÍHO KONEKTORU RJ-45
Počet vstupů	1 x Jazyčkový kontakt	2 ks.
Počet pinů	1 x NO
Počet výstupů	1 x Motor
Výstupní linka	2 ks. - Relé
Materiál	Pozinkovaná ocel	Slitina hliníku	...	Guma
Spolupráce	BRU-2, BRP-20, BRP-30, BRP-20W, BRP-30W	DAHUA	...	SUPLA
Vzdálenost otevření kontaktů jazyčkového čidla	3 ... 15 mm
Jmenovité napětí	230 V AC
Celkový maximální proud	5 A
Komunikace	• RS-485, • Ethernet, • Wiegand
Maximální celkové zatížení	1250 VA
Napájení	5 V DC / 2 A Zásuvka micro USB (adaptér není součástí balení)	...	• PoE (802.3at), • 12 V DC / 4 A
Maximální zatížení výstupů	• 750 W (samostatný výstup) - žárovky a halogenové žárovky • 250 W (samostatný výstup) - zářivky CFL • 60 W (samostatný výstup) - LED žárovky
Typ konektoru	Šroubové svorky
Bezdrátové	Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11 b/g/n	Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11 b/g/n
Podpora mobilních telefonů	• Tuya Smart aplikace zdarma pro Android • Tuya Smart aplikace zdarma pro iOS	• SUPLA aplikace zdarma pro Android • SUPLA aplikace zdarma pro iOS
Přednastavená adresa IP	192.168.0.2
Přednastavené přihlašovací jméno / heslo správce	admin / Heslo administrátora je nutné nastavit již při prvním rozběhu
Přípustná relativní vlhkost okolí	5 % ... 90 % (bez kondenzace)
Vybrané vlastnosti	• harmonogram, • časovač, • Vytváření scénářů podle různých událostí, • vzdálený přístup, • hlasové ovládání, • Jazyčkový kontakt je součástí balení • Poplach nezavřených garážových vrat • Historie otevření a zavření • STATUS indikátor • Tlačítko ON/OFF • K vnitřnímu použití	...	• 100000 indexovaných uživatelů • Historie 500000 událostí • Vzdálené programování z PC • Funkce ochrany před opakovaným použitím stejné karty pro získání přístupu (anti-passback) • Počítadlo času otevření dveří s možností odeslání poplašného signálu po překročení zadané hodnoty • Automatické odeslání poplachových zpráv do systému SmartPSS po užití kódu, karty nebo otisku prstu definovaného jako otevření dveří pod nátlakem • Možnost montáže na stěně nebo na kolejničce DIN TS-35	...	• Ovládání z úrovně internetového prohlížeče, • Lokální ovládání fyzickým tlačítkem, • harmonogram, • časovač, • vzdálený přístup, • hlasové ovládání, • Možnost ručního programování scénářů z vestavěného rozhraní API

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Pondělí-Pátek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Kryt	Plast
"Index of Protection"	IP20
Barva	...	Bílá	...	Sedý	...	Bílá	Zelený
Provozní teplota	0 °C ... 40 °C	...	-30 °C ... 60 °C	...	-10 °C ... 55 °C
Hmotnost	0.1 kg	...	0.03 kg	...	0.27 kg	0.044 kg	0.040 kg
Rozměry	...	185 x 163 x 71 mm	• 60 x 44 x 23 mm • 5 m (délka kabelu) - Jazyčkový kontakt	...	155 x 116 x 50 mm	75 x 75 x 35 mm	47 x 47 x 20 mm
Výrobce / Značka	DELTA	DAHUA	DAHUA	Elektro-Plast Nasielsk	ZAMEL
Záruka	3 roky	3 roky	2 roky	2 roky	3 roky	7 let	2 roky



DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Pondělí-Pátek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00