



	<a href="#">VANDAALIKINDEL IP-KAAMERA BCS-V-DIP15FWR3 - 5 Mpx 2.8 mm BCS View</a>	<a href="#">PÄIKESEPANEELIDE PAIGALDISTE KAABEL H1Z2Z2-K-1X4.0/RD</a>
		
	175.48 EUR 175.48 EUR	0.91 EUR 0.91 EUR
Standard	TCP/IP	...
Sensor	1/2.7 " Progressive Scan CMOS	...
Maatriksi suurus	5 Mpx	...
Sisejuht	...	4.0 mm <sup>2</sup> - Standardjuhe Cu - Tinaga kaetud
Nimipinge	...	600 V / 1000 V AC 1800 V DC
Väliskate	...	Ø 5.0 mm - Ilma halogeenisalduseta plast
Resolutsioon	2560 x 1920 - 5 Mpx , 2560 x 1440 - 4 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p 1280 x 720 - 720p	...
Lääts	2.8 mm	...
Vaatenurk	• 98 ° (tootja andmed) • 92 ° (meie testitulemused)	...
Infrapunavalgustuse katvus	30 m	...
RS-485 liides	—	...
Põhiomadused	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vastupidav UV-kiirgusele</li> <li>• Vastupidav osoonile</li> <li>• Vastupidav hüdroliüstile</li> <li>• Vastupidav õlidele ja agressiivsetele kemikaalidele</li> <li>• Leegikindel (VDE 0482-332-2, DIN EN 60332-1 kohaselt)</li> <li>• Isolatsioonikiht on tehtud halogeenivabast materjalist, mis ei tekita põlemise käigus agressiivset suitsu</li> <li>• Välimise kihi suurem mehaaniline tugevus</li> <li>• Eeldatav eluiga : 25 aastat</li> </ul>
Katte värv	...	Punane
Kujutise pakkimisviis	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG	...
Häiresisendid/-väljundid	—	...
Heli	—	...

Mälukaardipesa	—	...
Põhivoo kaadrisagedus	20 kaadrit/s @ 5 Mpx 25 kaadrit/s @ 4 Mpx	...
Võrguliides	10/100 Base-T (RJ-45)	...
Võrguprotokollid	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, IEEE 802.1x, QoS, IPv4/IPv6, Bonjour, UDP, SSL / TLS	...
WEB Server	Sisseehitatud	...
Maks. online kasutajate arv	6	...
ONVIF	18.12	...
Mobiiltelefonide tugi	Port nr: 8000 või ligipääs pilve kaudu • Android: Tasuta äpp <a href="#">BCS Manager</a> • iOS (iPhone): Tasuta äpp <a href="#">BCS Manager</a>	...
Administraatori konto vaikenimetus- ja parool	admin / - Administraatori parool tuleb määrata esimesel käivitamisel	...
Vaikimisi määratud IP-aadress	192.168.1.64	...
Veebilehitseja pääsupordid	80	...
PC-kliendi pääsupordid	Port nr: 8000 või ligipääs pilve kaudu	...
Mobiilkliendi pääsupordid	8000	...
ONVIF-port	80	...
RTSP URL	• Peavoog : rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ - koos volitusega • Kõrvalvoog : rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/ - koos volitusega	...
Põhiomadused	• WDR - 120 dB - lai dünaamiline ulatus • 3D-DNR - digitaalne müravähendus • ROI - kujutise valitud osade kvaliteedi tõstmine Anti-Flicker-tehnoloogia kõrvaldab silmi väsitava ekraaniväreluse • BLC - taustavalguse kompenseerimine • Võimalus muuta resolutsiooni, kvaliteeti, kiirust bittides • Kohandatavad privaatsustsoonid • Liikumistuvastus • Mirror - peegelkujutus • Teravus - teravamad kujutise piirjooned	...
Toitevarustus	• PoE (802.3af), • 12 V DC / 420 mA	...
Voolutarve	• ≤ 5 W @ 12 V DC • ≤ 6.5 W @ PoE (802.3af)	...
Korpus	Dome, Metall + Plastik	...
Värv	Valge	...
Kaitsme klass	IP67	...

Vandaalikindel	IK10	...
Töötemperatuur	-30 °C ... 60 °C	...
Kaal	0.37 kg	...
Mõõtmed	Ø 111 x 85 mm	...
Saadaolevad keeled	poola, inglise, ukraina	...
Tootja / mark	BCS View	...
Garantii	3 aastat	2 aastat



DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
 E-R: 8.00-19.00 / Laupäev: 8.00-14.00