




	IP HYBRIDI LÄMPÖKUVAUSKAMERA TC-C35LQ SPEC:I5W/EY/T/6MM/V4.2 6.8 mm - 720p, - 5 Mpx 6 mm TIANDY	KIINNITYSTELINEEN KEHYS A19S-1U	KIINNITYSTELINEEN KEHYS U19-6U/340
			
	1588.26 EUR 1969.44 EUR	10.98 EUR 13.62 EUR	26.27 EUR 32.57 EUR
Pikselin koko	12 µm
Materiaali	Teräs - pulverimaalattu
Sisäsyvyys	285 mm
Lämpöherkkyys (NETD)	< 55 mK @ F1.1
Spektraalinen kantama	8 µm ... 14 µm
Resoluutio	1280 x 720 px - 720p , 704 x 576 px , 640 x 480 px , 352 x 288 px 2880 x 1620 - 5 Mpx 2688 x 1520 - 4 Mpx 2560 x 1440 - 3.7 Mpx 2304 x 1296 - 3 Mpx
Muuttuja	Ei-viilenetty VOx mikrobolometri 1/2.7 " Progressive Scan CMOS
Linssi	6.8 mm 6 mm
Näkökulma	26 ° 53 °
Infrapunavalaistuksen kantama	50 m
Standardi	IP
Video lähtö	—
Interfejsi RS-485	✓
Muistikortin aukko	Tuki Micro SD -kortteille aina 512GB asti
Kuvan tiivistysmenetelmä	S+265 / H.265 / H.264
Hälytys tulot/ lähdöt	2 / 1

Audio	<ul style="list-style-type: none"> • Sisäänrakennettu mikki, • Sisäinen kaiutin • Tulo Audio • Kaksisuuntainen äänen kulkeutumistuki • Äänen lähtö
Päävirran kuvanopeus	<ul style="list-style-type: none"> • 25 fps @ 1280 x 960 • 25 fps @ 5 Mpx
Interfejsi	10/100 Base-T (RJ-45)
WEB Server	Sisäänrakennettu
Linjassa olevien käyttäjien max. määrä	3
ONVIF	✓
Matkapuhelin tuki	Portti nro.: 3000 tai pääsy cloud-palvelun kautta <ul style="list-style-type: none"> • Android: Ilmainen sovellutus EasyLive Plus • iOS (iPhone): Ilmainen sovellutus EasyLive Plus
Pääsy kohdasta PC	Portti nro.: 3000 tai pääsy cloud-palvelun kautta - PC: Ilmainen sovellutus Easy7 Smart Client Express
Oletus IP osoite	DHCP tai 192.168.1.2
Tehtaan asentama hallinnoijan käyttäjä/salasana	admin / - Hallinnoijan salasana on asetettava ensimmäisen käynnistyksen yhteydessä
Verkkoselaimen pääsyportit	80, 443, 3000, 3001, 3002, 23002
Mobiili asiakkaan pääsyportit	3000, 3001
PC asiakkaan pääsyportit	3000, 3001
ONVIF portti	80
Älykäs Kuvan Analyysi	<ul style="list-style-type: none"> • viivan ylitys (matkajohto) • kaksinkertainen viivan ylittäminen • ihmisten ja ajoneuvojen luokittelu • sulkeuma

Valitut ominaisuudet	<ul style="list-style-type: none"> • WDR - Wide Dynamic Range - Laaja dynaaminen kantama • ROI - paranna valittujen kuvaosien laatua • 3D-DNR - Digitaalinen melunvähennys • BLC/HLC - Takavalo / Korkea valon korvaus • ICR - Siirrettävä Infrapunasuodatin • Päivä/Yö-tila (väri/b&w/automaatti) • Automaattinen Valkotasapaino • AGC - Automatic Gain Control - Automaattinen vahvistuksen hallinta • Terävyys - terävämmät kuvan luonnokset • Liikeentunnistus • Savukkeita tupakoivien henkilöiden havaitseminen • Korkean lämpötilan ilmaisu
Virta	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC
Virrankulutus	≤ 9 W
Kuori	Compact - Metalli
Väri	Valkoinen	Musta	Musta (RAL 9005)
Tiivisyysluokka	IP67
Työ lämpötila	-35 °C ... 65 °C
Paino	1.47 kg	0.53 kg	2.96 kg
Koot	327 x 115 x 109 mm	490 x 102 x 55 mm - RACK 19", 1U	500 x 281 x 331 mm - RACK 19 " x 6 U
Tuetut kielet	Puola, albanialainen, Englanti, Arabialainen, Espanja, Ranska, Heprea, Hollantilainen, Korealainen, Saksa, Portugalilainen, Venäjäläinen, Thaimaalainen, Turkkilainen, Ukrainalainen, Vietnamilainen, Italia
Valmistaja / Merkki	TIANDY
Takuu	3 vuotta	2 vuotta	2 vuotta