





	KAMERA IP TC-C34WP SPEC:W/E/Y/2.8MM/V4.0 Color Maker 2.8 mm TIANDY	UNIVERZÁLNÍ ZESILOVAČ BEZDRÁTOVÉ SÍTĚ. TL- MERC-ME30 300 + 867 Mb/s 2.4 GHz, 5 GHz TP- LINK / MERCUSYS	CENTRÁLA PŘÍSTUPU ASC2102B-T DAHUA	HERMETICKÉ POUZDRO INDUSTRIAL/105X105/EPN IP65 Elektro-Plast
				
	795.00 PLN 795.00 PLN	116.35 PLN 116.35 PLN	725.00 PLN 725.00 PLN	16.62 PLN 16.62 PLN
Použití	Pro aplikace ICT
Počet podporovaných průchodů	2 (obousměrné)	...
Standard	IP
Rozsah frekvence	...	2.4 GHz, 5 GHz
Materiál provedení	Plast
Spolupráce	DAHUA ASC2204C-H	...
Typ antény	...	2 x Všesměrová anténa - Venkovní
Napěťová izolace	400 V
Počet podporovaných čteček	4 ks.	...
Standarty	...	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac
Podpora baterie	—	...
Výstupní linka	5 ks. - Relé	...
Přenosové rychlosti	...	• 300 Mbps @ 2.4 GHz • 867 Mbps @ 5 GHz
Komunikace	• RS-485, • Wiegand 34/26, • Sběrnice CAN (Controler Area Network)	...
Mechanická odolnost	IK07
Citlivost přijímače	...	• 2.4 GHz : 11n HT40 MCS7 : -70 dBm • 5 GHz : 11ac HT80 MCS9 : -63 dBm
Rozlišení	2592 x 1520 - 4 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p
Čidlo	1/2.8 " Progressive Scan CMOS
LED indikátory	...	Wi-Fi - Indikátor signálu
Objektiv	2.8 mm
QSS	...	—
Úhel záběru	• 100 ° (údaje výrobce) • 90 ° (naše testy)
Dosah bílého světla LED osvětlení	15 m

Provozní režimy	...	<ul style="list-style-type: none"> • Range Extender - zesilovač signálu • Access Point - Režim přístupového bodu
Slot paměťové karty	Podpora karet Micro SD do 512GB
Ochrany	...	WPA-PSK/WPA2-PSK
Porty LAN	...	1 x (RJ45) 10/100 Mb - Fast Ethernet
Metoda komprese obrazu	S+265 / H.265 / H.264
Rozhraní správy	...	WWW prohlížeč
Vstupy/výstupy alarmů	—	...	5 / 1	...
Audio	<ul style="list-style-type: none"> • Vestavěný mikrofon • Přenos audia po síti
Výkon vysílače	...	<ul style="list-style-type: none"> < 20 dBm (EIRP) @ 2.4 GHz < 20 dBm (EIRP) @ 5 GHz
Rychlost přenosu hlavního proudu	25 políček/s @ 4 Mpx
Rozhraní	10/100 Base-TX (RJ-45)
WEB Server	Vestavěný
Max. počet uživatelů on-line	2
ONVIF	✓
Vybrané vlastnosti	...	<ul style="list-style-type: none"> • Tlačítko WPS/RESET • Funkce WPS umožňuje snadné navazování šifrovaného spojení • Podpora pásem 2.4 GHz (300Mb/s) a 5 GHz (867Mb/s) • Inteligentní LED signalizátor pomáhá najít nejlepší umístění pro zařízení, dovolující získat optimální dosah sítě • Řízení přístupu • Access Point - Vestavěný 	<ul style="list-style-type: none"> • 20 000 indexovaných uživatelů • Historie 30 000 událostí • Funkce ochrany před opakovaným použitím stejného kódu/karty pro získání přístupu (anti-passback) • Poplach příliš dlouho otevřených dveří a otevření bez povolení • Vestavěný watch dog • Možnost montáže na stěně nebo na kolejnici DIN TS-35 	<ul style="list-style-type: none"> • Hermetická • Těsnící gumička • Kryt uzpůsoben pro montáž na zdi • Kryt přišroubovaný na šrouby • Možnost zaplombování • Odolnost na záření UV • Shoda s normami PN-EN 60670-1
Napájení PoE	...	—
Podpora mobilních telefonů	Port: 3000 nebo přístup přes cloud <ul style="list-style-type: none"> • Android: Aplikace zdarma EasyLive Plus • iOS (iPhone): Aplikace zdarma EasyLive Plus
Přístup z počítače PC	Port: 3000 nebo přístup přes cloud - PC: Aplikace zdarma Easy7 Smart Client Express
Provozní teplota	...	0 °C ... 40 °C	-30 °C ... 60 °C	...
Přípustná relativní vlhkost okolí	...	10 % ... 90 %	max. 95 % (bez kondenzace)	...
Přednastavená adresa IP	DHCP nebo 192.168.1.2

Přednastavené přihlašovací jméno / heslo správce	admin / - Heslo administrátora je nutné nastavit již při prvním rozběhu
Porty přístupu přes www	80, 443, 3000, 3001, 3002, 23002
Port přístupu přes mobilní aplikaci	3000, 3001
Porty přístupu přes aplikace na PC	3000, 3001
Port ONVIF	80
Inteligentní analýza obrazu	<ul style="list-style-type: none"> • překročení linie • narušení • video sabotáž
Hlavní vlastnosti	<ul style="list-style-type: none"> • WDR - 120 dB - Wide Dynamic Range • 3D-DNR - Digitální redukce šumu v obraze • F-DNR (Defog) - Redukce šumů spojených s atmosférickými srážkami • ROI - zlepšení kvality vybraných částí obrazu • AGC - Automatická regulace zesílení obrazu • ANR - ukládání obrazu na kartu v případě absence spojení s rekordérem (porucha sítě) a pozdější synchronizace • BLC/HLC - kompenzace světla pozadí / silného světla • Color maker - barevný noční režim • Detekce pohybu
Napájení	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 590 mA 	230 V AC	12 V DC / 1 A	...
Spotřeba energie	≤ 7 W	9.2 W
Kryt	Compact - Kov + Plast
Barva	Bílá	Šedý RAL7035
"Index of Protection"	IP67	IP65
Třída mechanické ochrany	—
Provozní teplota	-40 °C ... 65 °C
Hmotnost	0.3 kg	0.14 kg	0.384 kg	0.318 kg
Rozměry	160 x 73 x 73 mm	112 x 85 x 76 mm	209 x 117 x 51 mm	<ul style="list-style-type: none"> • 99 x 99 x 131 mm - Vnitřní rozměry • 105 x 105 x 140 mm - Vnější rozměry



DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Pondělí-Pátek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Podporované jazyky	poľština, angličtina, albánština, arabic, španělština, korejština, francouzština, nizozemština, hebrejsky, němčina, portugalština, ruština, thajština, turečtina, ukrajinština, vietnamština, italština
Výrobce / Značka	TIANDY	TP-LINK / MERCUSYS	DAHUA	Elektro-Plast Nasielsk
Záruka	3 roky	2 roky	3 roky	2 roky

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Pondělí-Pátek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00