

	ORGANISATEUR DES CABLES OKR-12	SWITCH POE GTX-CLM1-10-8G2G 8-PORTS	SWITCH INDUSTRIEL POE GTX-P1-5-41GSFP 4-PORTS SFP	CAMÉRA PTZ IP ROTATIVE EXTÉRIEURE DS-2CD1A23G0-IZU(2.8-12MM) - 1080p 2.8 ... 12 mm Hikvision
				
	5.31 EUR 6.37 EUR	145.74 EUR 174.89 EUR	91.33 EUR 109.60 EUR	243.15 EUR 291.78 EUR
Standard	TCP/IP
Matériau	Métal
Transducteur	1/2.7 " Progressive Scan CMOS
Taille de la matrice	2.1 Mpx
Résolution	1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p
Objectif	2.8 ... 12 mm
Ports LAN	...	<ul style="list-style-type: none"> • 8 x RJ45 (2 x Hi-PoE + 6 x PoE (802.3af/at)), • 2 x RJ45 - Uplink 	<ul style="list-style-type: none"> • 4 x RJ45 10/100 Base-T (2 x Hi-PoE + 2 x PoE (802.3af/at)), • 1 x RJ45 10/100/1000 Base-T - Uplink, • 1 x Port SFP 1000 Base-X - Uplink 	...
Angle de vue	<ul style="list-style-type: none"> • 107 ° ... 32 ° (données du fabricant) • 103 ° ... 32 ° (nos tests)
Zoom optique	x 4
Zoom numérique	—
Portée de l'illuminateur IR	50 m
Gestion	...	✓	—	...
Sortie vidéo	—
L'étendue de la rotation à l'horizontale	-100 ° ... 100 ° - Rotation de la tête est limitée par une fin de course
Vitesse de la transmission	...	10 / 100 / 1000 Mbps : 2 x Port LAN - Uplink + 8 x Port LAN & PoE	<ul style="list-style-type: none"> • 10 / 100 Mbps : 4 x Port LAN & PoE, • 10 / 100 / 1000 Mbps : 1 x Port RJ45 (Uplink), • 1000 Mbps : 1 x Port SFP (Uplink) 	...
Puissance totale maximale	...	120 W
L'étendue de la rotation à la verticale	-20 ° ... 45 ° - Rotation de la tête est limitée par une fin de course
Interface RS-485	—
Nombre de presets	—
Scan horizontal	—
Les trajets de mouvement paramétrés	—
Diodes LED	...	PWR, PoE, Link/Act	Power, PoE, Link/Act	...
Mode de travail	...	<ul style="list-style-type: none"> • N - Normal - le dispositif fonctionne en tant que switch normal PoE • V - VLAN (Port Isolation) - les ports 1 ... 8 sont isolés les uns des autres et interagissent séparément avec les ports 9, 10 • S - Extend - Etendue : 250 m @ 10 Mbps 	<ul style="list-style-type: none"> • 250 m (Extend) - Etendue : 250 m @ 10 Mbps • VLAN - les ports 1 ... 4 sont isolés les uns des autres et interagissent séparément avec les ports 5, 6 • PD Alive • Port PoE Priority 	...
Méthode de compression d'images	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Entrées/Sorties d'alerte	—
Puissance de sortie maximale	...	<ul style="list-style-type: none"> • 90 W / port Hi-PoE - Ports 1, 2 • 30 W / port PoE - Ports 3 ... 8 	<ul style="list-style-type: none"> • 60 W / port Hi-PoE - Ports 1, 2 • 30 W / port PoE 802.3af/at - Ports 3, 4 	...

Audio	<ul style="list-style-type: none"> • Microphone intégré, • Transmission audio via le réseau, • Atténuation et réduction de l'écho / réduction numérique du bruit, • Conformité à la norme AAC
Vitesse de transmission du flux principal	25 images/sec. @ 1080p
Interface de réseau	10/100 Base-T (RJ-45)
WEB Server	Intégré, Compatibilité avec NVR
Caractéristiques principales	<ul style="list-style-type: none"> • RACK 19", 1U • Nombre de supports : 12 	<ul style="list-style-type: none"> • Auto-détection MDI/MDI-X – détecte automatiquement le mode de transmission de données • Prise en charge de la fonction Auto-learning et Auto-aging des adresses MAC • QoS - mécanismes et normes qui assurent une haute qualité de la transmission • MTBF (temps moyen entre les alertes) : 50000 h 	<ul style="list-style-type: none"> • Mode PD Alive - la surveillance des ports qui alimentent les appareils PoE et le redémarrage automatique suite à la coupure de l'alimentation électrique lorsqu'un appareil non conforme est détecté • Les ports 1 ... 4 prennent en charge les priorités de transmission • Possibilité de connecter deux chargeurs - alimentation redondante • Conçu pour des applications industrielles dans une large plage de température. • Classe d'étanchéité : IP40 • Les dispositifs pour le montage sur un rail DIN, TS-35 	...
Nombre maximum d'utilisateurs en ligne	6
ONVIF	✓
Prise de carte mémoire	Prise en charge des cartes Micro SD jusqu'à 256GB (enregistrement local possible)
Certificats	...	CE, FCC, RoHS	CE, FCC, RoHS	...
Accès du téléphone portable	<ul style="list-style-type: none"> Port: 8000 ou l'accès à travers le nuage • Android: Application gratuite Hik-Connect • iOS (iPhone): Application gratuite Hik-Connect
Adresse IP par défaut	...	192.168.2.1	...	192.168.1.64
Protections	...	Anti-surtensions ± 4 kV	<ul style="list-style-type: none"> • Anti-surtensions : 6 kV • Contact/Air (ESD/EMP) : 6/8 kV 	...
Identifiant par défaut / mot de passe de l'administrateur	...	admin / admin	...	admin / - Définissez le mot de pass administrateur lors du premier démarrage
Ports d'accès via www	80
Ports d'accès via un logiciel PC	Port: 8000 ou l'accès à travers le nuage - application iVMS-4200
Port d'accès via un logiciel mobile	8000
Port ONVIF	80
Température de travail	...	-10 °C ... 55 °C	-40 °C ... 75 °C	...
RTSP URL	<ul style="list-style-type: none"> • Flux principal : rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ - sans autorisation • Flux auxiliaire : rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/ - sans autorisation



DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Lundi-Vendredi: de 8.00 à 19.00 / Samedi: de 8.00 à 14.00

Fonctions sélectionnées	<ul style="list-style-type: none"> • WDR - 120 dB - Une large dynamique d'éclairage • 3D-DNR - Réduction numérique de bruit dans l'image • ROI - correction de la qualité de certains fragments de l'image • EXIR - une technologie de diodes infrarouges hautement efficaces qui éclairent uniformément toute la scène, tant son point central que ses coins • ANR -l'enregistrement de l'image sur la carte en cas de l'absence de communication avec l'enregistreur (avarie du réseau) et la synchronisation ultérieure • Anti-Flicker - La technologie qui élimine la perception de scintillements d'image fatiguante pour les yeux • BLC - compensation de la lumière (fond) • HLC - Compensation de la lumière forte (ponctuelle) • ICR - Filtre mécanique infrarouge • Zones de vie privée - 4 max. • Détection de mouvements • Netteté - Réglage de l'acuité des contours de l'image • Mirror - Image en miroir • Jour/nuit
Alimentation	...	48 ... 57 V DC, Alimentation incluse	48 ... 57 V DC - Prise 2.1/5.5 mm ou bornes vissées (chargeur non fourni)	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 920 mA
Consommation d'énergie	<ul style="list-style-type: none"> • ≤ 11 W @ 12 V DC • ≤ 12.5 W @ PoE
Boitier	...	En métal	...	PTZ, Métal + Plastic
Couleur	Noir	Blanc
Température de travail	-30 °C ... 60 °C
Classe d'étanchéité	IP66
Poids	0.64 kg	0.45 kg	0.5 kg	0.95 kg
Dimensions	482 x 70 x 45 mm - RACK 19", 1U	185 x 95 x 27 mm	145 x 103 x 45 mm	197 x 105 x 225 mm
Langues	anglais, ukrainien
Fabricant/Marque	Hikvision
SAP Code	311318922
Garantie	2 ans	2 ans	2 ans	3 ans