



	<a href="#">SWITCH POE GTX-CLM1-6-4G2G 4 PRIEVADU</a>	<a href="#">BENDRAAŠIS KABELIS TRI-LAN-240 50 Ω</a>
		
	108.50 AUD 131.28 AUD	1.52 AUD 1.84 AUD
Atkarpoje	...	<b>100 m . Nurodyta kaina už 1m išsigyjant visą ritinį</b>
LAN prievadai	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 4 x RJ45 ( 4 x PoE (802.3af/at) ),</li> <li>• 2 x RJ45 - Uplink</li> </ul>	...
Vidinė gysla	...	Ø 1.4 mm Cu ± 0.02 mm Viela
Valdymas	✓	...
Dielektrikas	...	Ø 3.8 mm PE putos
Ekranas	...	Plėvelė - Al/PET/Al
Perdavimo greitis	10 / 100 / 1000 Mbps : 2 x LAN prievadas - Uplink + 4 x LAN & PoE prievadas	...
Darbo režimas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• EXTEND režimas</li> <li>• Port Isolation</li> </ul>	...
Apypinas	...	112 x Ø 0.12 mm Susukta viela CuSn
Numatytas adresas IP	192.168.2.1	...
Impedansas	...	50 Ω
Numatomas vartotojo pav. / administratoriaus slaptažodis	admin / admin	...
Išorinis apvalkalas	...	Ø 6.1 mm ± 0.02 mm PE
Maksimali išėjimo galia	30 W / PoE portas	...
Maksimali bendra galia	65 W	...
Pagrindinės savybės	<ul style="list-style-type: none"> <li>• QoS - mechanizmai ir normos, užtikrinantys aukštą transmisijos kokybę</li> <li>• Spanning Tree STP/RSTP</li> <li>• Aptarnavimas VLAN - Aptarnavimas iki 16 tinklų VLAN tuo pačiu laiku ( 4K adresams ID VLAN)</li> <li>• Funkcija Port mirroring</li> <li>• MTBF (vidutinis laikas tarp gedimų) : 50000 h</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• mažas silpninimas</li> <li>• puikus pritaikymas</li> <li>• didelis ekranavimo efektyvumas</li> <li>• gali būti naudojamas WLAN 2,4GHz ir 5GHz instaliacijose</li> <li>• Darbo temperatūra : -40 °C ... 70 °C</li> <li>• Minimalus lenkimo spindulys : 30 / 60 mm</li> </ul>
LED diodai	PWR, PoE, Link/Act	...
Sertifikatai	CE, FCC, RoHS	...
Apsaugos priemonės	Nuo viršitampų ± 4 kV	...

Maitinimas	100 ... 264 V AC, Maitinimo adapteris pridedamas	...
Korpusas	Metalinė	...
Darbo temperatūra	-10 °C ... 45 °C	...
Svoris	0.65 kg	...
Matmenys	200 x 118 x 44 mm	...
Laido silpninimas 100m ilgyje	...	Temperatūra : 20 °C 4.2 dB @ 30 MHz 5.4 dB @ 50 MHz 9.2 dB @ 150 MHz 11.2 dB @ 220 MHz 16.2 dB @ 450 MHz 23.3 dB @ 900 MHz 30.7 dB @ 1500 MHz 33.9 dB @ 1800 MHz 35.9 dB @ 2000 MHz 40.6 dB @ 2500 MHz 65.2 dB @ 5800 MHz
Maksimali perduodama galia	...	1.41 kW @ 30 MHz 1.09 kW @ 50 MHz 0.62 kW @ 150 MHz 0.51 kW @ 220 MHz 0.35 kW @ 450 MHz 0.24 kW @ 900 MHz 0.19 kW @ 1500 MHz 0.17 kW @ 1800 MHz 0.16 kW @ 2000 MHz 0.14 kW @ 2500 MHz 0.09 kW @ 5800 MHz
Garantija	2 metai	2 metai