


	ВАНДАЛОУСТРОЙЧИВА КАМЕРА IP DH-IPC-HFW4231TP-ASE - 1080p 3.6 mm DAHUA
	
	203.07 EUR 243.68 EUR
Стандарт	TCP/IP
Матрица	1/2.8 " Progressive Scan CMOS
Размер на матрицата	2.1 Мрх
Резолюция	1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 1024 - 1.4 Мрх , 1280 x 960 - 1.3 Мрх , 1280 x 720 - 720p
Система за сканиране	Прогресивен
Обектив	3.6 mm
Ъгъл на виждане	• 87 ° (данни на производителя) • 85 ° (нашите тестове)
Обхват на IR осветителя	60 m
Отношение сигнал/шум (S/N)	> 50 dB
Интерфейс RS-485	—
Гнездо на карта памет	Поддържане на карти Micro SD до 128GB (възможен локален запис)
Метод за компресия на образа	H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG
Алармени Входи / Изходи	1 / 1
Аудио	• Вход за външен микрофон • Аудио изход • Поддръжка на двупосочно аудио • Детекция на звук
Скорост на трансмисия (битрейт)	24 kb/s ... 10240 kb/s - H.264 14 kb/s ... 9984 kb/s - H.265
Скорост на трансмисията на главния поток	50 кадри/сек (fps) @ 1080p
Мрежов интерфейс	10/100 Base-T (RJ-45)
Мрежови протоколи	HTTP, HTTPS, TCP, IPv4/IPv6, ARP, RTSP, RTP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, QoS, UPnP, NTP, Bonjour, IEEE 802.1x, Multicast, ICMP, IGMP, SNMP
WEB Server	Вграден
Макс. брой on-line потребители	20
ONVIF	16.12

Избрани функции	<ul style="list-style-type: none"> • WDR - 120 dB - Широк динамичен обхват на осветлението • 3D-DNR - Цифрова редукция на шума в изображението • ROI - подобряване на качеството на избрани фрагменти от изображението • ICR - Механичен IR филтър • VLC/HLC - компенсация на фонова светлина / силна светлина • Възможност за промяна на резолюцията, качество и капацитета • Детекция на движение • Конфигурируеми зони за секретност • Mirror - Огледален образ • IVS анализ : пресичане на линията, промяна на сцена, проникване, изоставен/липсващ обект, разпознаване на лице
Захранване	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • ePoE, • 12 V DC / 920 mA
Консумация на мощност	≤ 11 W
Достъп от мобилен телефон	Порт: 37777 или достъп чрез облака <ul style="list-style-type: none"> • Android: Безплатно приложение DMSS, Android: Безплатно приложение IMOU • iOS (iPhone): Безплатно приложение DMSS, iOS (iPhone): Безплатно приложение IMOU
IP адрес по подразбиране	192.168.1.108
Потребителско име по подразбиране / парола на администратора	admin / admin
Портове за достъп чрез интернет	80, 37777
Портове за достъп чрез приложение на PC	37777
Порт за достъп чрез мобилно приложение	37777
Порт ONVIF	80
RTSP URL	rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Основен поток rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Спомагателен поток
Корпус	Compact - Метална / Пластмасова
Цвят	Бял / Черен
Клас на защита	IP67
Вандалоустойчива	IK10
Работна температура	-30 °C ... 60 °C
Тегло	0.87 kg
Размери	244 x 79 x 76 mm
Поддържани езици	английски, полски
Производител / Марка	DAHUA
Гаранция	3 години