

	SEKANSŪ GALVĪNAS SKRŪVE SS-M8X30/KL-8.8	STRĀVAS INVERTORS MOD-DC-12V ACO	TAISNĀSTĪRA SAVIENOJUMS GELBOX SUPER-CLICK-0 IPx8 RayTech	ELEKTROS KAULIUKAS WAGO-2273-205*P100	KLEMMES KLUCIS WAGO-2773-2401*P100	ĀTRO SAVIENOTĀJU KOMPLEKTS KABELIEM WAGO-PACK-2/EPN Elektro- Plast	SIENAS ADAPTERIS KS-106/660 KLIMAS	PACARINĀTAIS AR ZEMEĻUMU PS-3X1.0-5M/0V 5 m	SEPARATORŠ AR VIDEO TRANSFORMATORU D- SEP/HD-4TR
									
	67.31 HUF 81.45 HUF	6042.31 HUF 7311.20 HUF	6000.00 HUF 7260.00 HUF	10261.54 HUF 12416.46 HUF	16807.69 HUF 20337.30 HUF	21146.15 HUF 25586.84 HUF	69.23 HUF 83.77 HUF	3972.12 HUF 4806.27 HUF	9738.46 HUF 11783.54 HUF
Izmērs	M8								
Sprieguma izolācija			1 kV						
Kabela garums								5 m	
Tips		Sprieguma samazināšana							
Izgatavošanas materiāls	Cinkots tērauds								
Aizsardzības klase			IPx8						
Izturības klase	8.8								
Sprieguma jauda		14 V ... 16 V DC							
Izejas spriegums		12 V DC							
Materiāls							• Tapa, Polipropilēns • Skrūve, Cinkots tērauds		
Iepakojumā				100 gab. Cena par iepakojumu	100 gab. Cena par iepakojumu				
Nominālais spriegums								230 V AC / 50 Hz	
Izejas strāva		0.5 A (max)							
Urbsšanas diametrs							10 mm		
Reiņu skaits				1	1				
Kopējā maksimālā jauda								10 A	
Jauda		6 W (max)							
Tapas garums							60 mm		
Atslēgas izmērs	13 mm								
Savienotāja tips				5 x spaiļu bloks	2 x spaiļu bloks	spaiļu bloks			
Maksimālā kopējā slodze								2300 W	
Pielietojums		atgriezeniskās elektroslēdzēnes							
Vītnes garums	30 mm								
Izejas līdzu skaits								1 x CEE 7/5	
Iekšējie izmēri			63 x 26 x 20 mm						
Drošmātājs									
Skrūves izmēri							Ø 6 x 60 mm, SW-10		
Izslēgšanas slēdzis									
Aizsardzība		• Termisks • Pārslodze • Issavienojums							
Ārējie izmēri			95 x 42 x 28 mm						
Standarts									• AHD - 8 Mpx, 4K UHD • HD-CVI - 8 Mpx, 4K UHD • HD-TVI - 8 Mpx, 4K UHD • CVBS - PAL / NTSC
Pielietojums						Kabeļu savienošana	• Betons • Pilnais keramikas kriegelis • Pilnais silikāta kriegelis		
Laido skerspjūvis			max. 3 x 6 mm ² @ IPx8	0.5 ... 2.5 mm ² - Stieple	• 0.75 ... 4 mm ² - Stieple, • 1.5 ... 4 mm ² - Daudzstieplu vads			3 x 1 mm ²	
Nominālais spriegums				450 V	450 V				
Nominālā strāva				24 A	32 A				
Krāsa				Dzeltenš	Caurspīdīgs			Balts	
Video uztveršanas zona									• 250 m @ 720p - UTP kat. 5e • 150 m @ 1080p - UTP kat. 5e • 400 m @ CVBS - PAL / NTSC - UTP kat. 5e Pasīva
Ierīces veids									4 gab. Video
Kanālu skaits									4 gab. spaiļu plāksnes
Ieeju skaits									4 gab. Līdzu BNC
Izejas pilnā pretestība									100 Ω
Izejas pilnā pretestība									75 Ω
Galvaniskā izolācija starp ieejām un izejām									50 V DC
Galvaniskā izolācija starp atsevišķiem kanāliem									> 2000 V
Gab. skaits iepakojumā						150 gab. (kopā) • Iespējams savienojums : 100 gab. - 25 gab. - 2 x 0.5 - 2.5 mm ² Stieple - 40 gab. - 3 x 0.5 - 2.5 mm ² Stieple - 25 gab. - 4 x 0.5 - 2.5 mm ² Stieple - 10 gab. - 5 x 0.5 - 2.5 mm ² Stieple • Nofiksējams savienojums : 50 gab. - 20 gab. - 2 x 0.14 - 4 mm ² Stieple / Daudzstieplu vads - 20 gab. - 3 x 0.14 - 4 mm ² Stieple / Daudzstieplu vads - 10 gab. - 5 x 0.14 - 4 mm ² Stieple / Daudzstieplu vads			
Pavājinājums									• 4.43 MHz @ 0.34 dB • 11 MHz @ 0.49 dB • 21 MHz @ 0.71 dB • 38 MHz @ 1.00 dB • 42 MHz @ 1.08 dB • 67.5 MHz @ 1.70 dB Norādītais vājinājums attiecas uz divām savām starpā savienotām ierīcēm
Joslas platums									200 MHz
CMRR (dB @ 5MHz)									50 dB

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Pirmdienā - Piektdienā: 8.00-19.00 / Sestdienā: 8.00-14.00

Ieeju aizsardzība	ESD, IEC 61000-4-2, ±30kV contact, ±30kV air EFT, IEC 61000-4-4, 40A (5/50ns) Lightning, IEC 61000-4-5, 30A (t ₁ =8/20µs)
Energoapgādes avots	-
Izvēlētās īpašības	DIN 933 atbilstība	Produkts ir aprīkots ar speciālu mērīšanas spraugu, kas paredzēta sprieguma testēšanai vai mērīšanas kabeļiem	Produkts paredzēts vairākkārtējai lietošanai	<ul style="list-style-type: none"> • Nominālais spriegums : 400 V • Nominālā strāva : max. 24 A • augsta kvalitāte • ātra kabelu savienošana
Darba temperatūra	-20 °C ... 55 °C
Svars	0.015 kg	0.018 kg	0.07 kg	0.39 kg	0.09 kg
Izmērs	...	54 x 31 x 15 mm	...	16 x 21 x 4 mm	30 x 7 x 5 mm	103 x 75 x 30 mm
Ražotājs / Marka	...	ACO	RayTech	...	WAGO	Elektro-Plast Nasielsk	KLIMAS	...	DELTA
Garantija	2 gadi	2 gadi	2 gadi	2 gadi	2 gadi	...	2 gadi	2 gadi	3 gadi

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Pirmdiena - Piekdiena: 8.00-19.00 / Sestdiena: 8.00-14.00