



	CAMERĂ AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL HAC-HDW1231T-Z-A-2712 - 1080p 2.7 ... 12 mm - MOTOZOOM DAHUA	CABLU DE PRELUNGIRE PS-2X1.0-40M 40 m
		
	1667.59 SEK 1984.43 SEK	255.59 SEK 304.15 SEK
Lungime cablu	...	40 m
Diametru cablu	...	2 x 1.0 mm ²
Standard	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS	...
Tensiune nominală	...	230 V AC / 50 Hz
Senzor	1/2.8 " Progressive Scan CMOS	...
Curent maxim total	...	10 A
Dimensiune senzor	2.1 Mpx	...
Puterea maximă cumulată	...	2300 W
Numărul de prize	...	1 CEE 7/1
Siguranță	...	—
Înterupător	...	—
Rezoluție	1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p , 960 x 576 - 960H, PAL	...
Obiectiv	2.7 ... 12 mm - Motozoom	...
Deschidere	• 102 ° ... 32 ° (conform producătorului) • 99 ° ... 33 ° (testele noastre)	...
Raza de acțiune a iluminării IR	60 m	...
Compatibil cu iluminator IR	ICR - Filtru IR acționat mecanic	...
Reglare a puterii iluminării IR	Automat	...
Ieșire video	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS - 1 Vpp / 75 Ω	...
Audio	Microfon incorporat - Semnalul audio se transmite prin cablul coaxial - numai HD-CVI	...

Funcții cheie	<ul style="list-style-type: none"> • Lentilă motozoom - Control posibil doar prin intermediul recorderelor Dahua în mod HD-CVI • WDR - 130 dB- O varietate de dinamică a iluminării • 2D-DNR - Reducerea digitală a interferențelor din imagine • Mod de lucru zi/noapte • ICR - Filtru IR acționat mecanic • BLC/HLC - compensarea luminii de fundal / a luminii puternice • Balans automat de alb • AGC - Reglarea automată a amplificării • Mirror - Imagine în oglindă • Zone de intimitate - max. 8 • Sharpness - accentuare a conturilor imaginii 	...
Meniu OSD	Meniul OSD se accesează prin DVRuri DAHUA	...
Alimentare	12 V DC / 690 mA	...
Consum	≤ 8.2 W	...
Carcasă	Dome, Aluminiu	...
Culoare	Alb	Portocaliu
Antivandal	—	...
Indice protecție IP	IP67	...
Temperatură de lucru	-30 °C ... 60 °C	...
Greutate	0.59 kg	2.17 kg
Dimensiuni	Ø 122 x 104 mm	...
Producător	DAHUA	...
Garanție	3 ani	2 ani