

| | | | | |
|--|--|---|---|--|
| | AHD_HD-CVI_HD-TVI_PAL-КАМЕРА НАС-HDW2241T-Z-A-27135-S2-DIP - 1080p 2.7... 13.5 mm - MOTOZOOM DANUA | КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ ТЕЛЕВИЗОРА ИЛИ МОНИТОРА ADUX160 ART | РЕГИСТРАТОР IP NVR608RH-64-XI 64 КАНАЛА WizMind DANUA | КОНТРОЛЕР ДОСТУПА DS-K2604T Hikvision |
| |  |  |  |  |
| | 5018.20 CZK 5018.20 CZK | 830.83 CZK 830.83 CZK | 148737.86 CZK 148737.86 CZK | 19508.50 CZK 19508.50 CZK |
| Поддерживаемые разрешения | ... | ... | max. 32 Mpx | ... |
| Стандарт | AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL | ... | IP | ... |
| Сенсор | Progressive Scan CMOS | ... | ... | ... |
| Количество обслуживаемых читателей | ... | ... | ... | • 8 шт. @ RS-485, • 4 шт. @ Wiegand |
| Размер матрицы | 2.1 Mpx | ... | ... | ... |
| Совместимость с аккумулятором | ... | ... | ... | max. 7 Ah |
| Выходы видео | ... | ... | • 2 шт. HDMI 4K • 1 шт. HDMI 8K • 1 шт. HDMI • 2 шт. VGA | ... |
| Стандартный монтаж | ... | VESA 200 x 200, 300 x 200, 300 x 300, 400 x 300, 400 x 400, 600 x 400 | ... | ... |
| Размер экрана ТВ в дюймах | ... | 32 " ... 80 " | ... | ... |
| Грузоподъемность | ... | 45 kg | ... | ... |
| Поддержка аудио | ... | ... | • 64 Каналы - Звук с камер, • Обслуживание двунаправленного аудио | ... |
| Разрешение | 1920 x 1080 - 1080p 960 x 576 - 960H, PAL | ... | ... | ... |
| Входы аудио | ... | ... | 1 шт. CINCH | ... |
| Расстояние от монтажной поверхности | ... | 65 ... 350 mm | ... | ... |
| Выходы аудио | ... | ... | 2 шт. CINCH | ... |
| Объектив | 2.7 ... 13.5 mm - Motozoom | ... | ... | ... |
| Наклон по вертикали | ... | 0 ° ... 15 ° | ... | ... |
| Вращение по горизонтали | ... | -40 ° ... 40 ° | ... | ... |
| Входные линии | ... | ... | ... | 4 шт. - Тревожные входы, 4 шт. - Геркон, 4 шт. - Кнопка для открытия калитки/ворот, 9 шт. - Против несанкционированного доступа |
| Вращение в плоскости экрана | ... | — | ... | ... |
| Метод сжатия изображения | ... | ... | Smart H.265+ / H.265 / Smart H.264+ / H.264 / MPEG-4 / MJPEG | ... |
| Поток (bitrate) | ... | ... | max. 1280 Mbps | ... |
| Угол обзора | • 108 ° ... 30 ° (данные производителя) • 102 ° ... 31 ° (наши испытания) | ... | ... | ... |
| Дальность передачи осветительного ИК прибора | 60 m | ... | ... | ... |
| Поддержка ИК осветитель | ICR - Механический инфракрасный фильтр | ... | ... | ... |
| Выходные линии | ... | ... | ... | 4 шт. - Реле замка, 4 шт. - Реле |
| Регулирование мощности ИК осветителя | Автоматическая | ... | ... | ... |
| Поддерживаемые жесткие диски | ... | ... | 8 x 16 TB SATA + 1 x eSATA, Raid 0/1/5/6/10 | ... |
| Режимы записи | ... | ... | Ручной, тревожный, детектор движения, график | ... |
| Архивация на внешних носителях данных | ... | ... | Архивация на USB (pendrive, внешний диск) | ... |
| Поиск и воспроизведение звукозаписей | ... | ... | • Поиск по времени и событиям типа. Воспроизведение: вперед, назад, быстро, медленно • Расширенный поиск (одна секунда) • Одновременное воспроизведение записи с макс. 16 камер | ... |

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Понедельник-пятница: 8.00-19.00 / Суббота: 8.00-14.00

| | | | | |
|--|---|--|--|---|
| Выход видео | AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS - 1 Vpp / 75 Ω | ... | ... | ... |
| Связь | ... | ... | ... | <ul style="list-style-type: none"> • RS-485, • Ethernet, • Wiegand (w26 / w34), • Open Supervised Device Protocol (OSDP) |
| Сетевой интерфейс | ... | ... | 2 x RJ-45 10/100/1000/2500 Base-TX | ... |
| Аудио | Встроенный микрофон - только HD-CVI | ... | ... | ... |
| Соотношения сигнал/шум (S/N) | > 65 dB | ... | ... | ... |
| Сетевые функции | ... | ... | Полная поддержка через сеть, Удаленное копирование записи, Встроенный Веб-сервер | ... |
| Основные характеристики | ... | <ul style="list-style-type: none"> • Блокировка для предотвращения соскальзывания телевизора/монитора • Двойной рычаг, гарантирующий стабильность и безопасность • Встроенный уровень для облегчения монтажа • В комплекте : Дюбеля, Винты | ... | <ul style="list-style-type: none"> • 100000 индексированных пользователей • История 300000 событий • Дистанционное программирование с ПК • Металлический корпус |
| ONVIF | ... | ... | ✓ | ... |
| Адрес по умолчанию IP | ... | ... | 192.168.1.108 | ... |
| Допустимая относительная влажность | ... | ... | ... | 10 % ... 95 % (без образования конденсата) |
| Имя пользователя по умолчанию /пароль администратора | ... | ... | admin / - Пароль администратора должен быть установлен при первом запуске | ... |
| SAP Code | ... | ... | ... | 302913800 |
| Доступ с мобильного телефона | ... | ... | Порт: 37777 или доступ через облако <ul style="list-style-type: none"> • Android: Бесплатное приложение DMSS • iOS (iPhone): Бесплатное приложение DMSS Посмотрите фильм о том, как настроить P2P в регистраторах Dahua и как включить мобильное приложение | ... |
| Экранное меню OSD | Меню OSD доступно через регистратор DAHUA | ... | ... | ... |
| Порты доступа через веб-сайт | ... | ... | 80, 37777 | ... |
| Порты доступа через приложение на PC | ... | ... | 37777 | ... |
| Порт доступа через мобильного приложения | ... | ... | 37777 | ... |
| Корпус | Доме, Алюминий | ... | ... | ... |
| Цвет | Белый | Черный | ... | ... |
| RTSP URL | ... | ... | <ul style="list-style-type: none"> • rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Основной поток • rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Дополнительный поток | ... |
| Антивандальная | — | ... | ... | ... |
| Класс плотности | IP67 | ... | ... | ... |
| USB | ... | ... | <ul style="list-style-type: none"> • 2 шт. USB 2.0 • 2 шт. USB 3.0 | ... |
| Рабочая температура | -30 °C ... 60 °C | ... | ... | ... |
| Последовательные порты | ... | ... | RS-485, RS-232 | ... |
| Тревожные входы / выходы | ... | ... | 16 / 8 | ... |
| Управление оборотными наконечниками PIZ | ... | ... | <ul style="list-style-type: none"> • Быстрооборотные (Speed Dome) камеры IP • RS-485 - PELCO-D/P и другие | ... |
| Интеллектуальный анализ изображения | ... | ... | ✓ | ... |
| Детектор движения | ... | ... | ✓ | ... |



DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Понедельник-пятница: 8.00-19.00 / Суббота: 8.00-14.00

| | | | | |
|-----------------------|---|-----------------------------|--|-------------------|
| Выбранные функции | <ul style="list-style-type: none"> • Объектив мотозум - Управление возможно только с рекордером Dahua в режиме HD-CVI • WDR - 130 dB - Широкий диапазон динамики освещения • 3D-DNR - Цифровое шумоподавление в изображении • BLC - компенсация встречной засветки (фон) • HLC - Компенсация встречной засветки (точечный свет) • Автоматический баланс белого • AGC - Автоматическая регулировка усиления изображения • ICR - Механический инфракрасный фильтр • Mirror - Зеркальное отражение изображения • Sharpness - резкие контуры изображения • Зоны конфиденциальности - макс. 8 | | <ul style="list-style-type: none"> • Интеллектуальный анализ изображения : Анализ IVS - 10 правило, смена сцены, обнаружение лица, • SMD PLUS - поиск объекта, классифицированного как: человек, автомобиль, механический транспорт • Фильтрация ложных тревог на основе распознавания людей и транспортных средств • Распознавание лиц - обслуживает 6 типов извлечения атрибутов лица • Распознавание и анализ лиц в режиме реального времени (макс. 16 фотографий в секунду) • Поддержка до 40 баз данных лиц, в том числе с 300 000 фотографий лиц • обработка метаданных - автоматическая фотосъемка и сбор информации, позволяющий впоследствии идентифицировать людей и транспортные средства, вызвавшие тревогу (одежда, силуэт, лицо, особенности моторных и немеханических транспортных средств) • Поддержка AcuPick - технология, использующая искусственный интеллект, как на внешнем, так и на внутреннем уровне при поиске огромных объемов видеоданных для быстрого обнаружения целей с высокой точностью • EPTZ - продвинутые алгоритмы обнаружения и сопровождения целей, которые запускают тревоги - могут одновременно масштабировать и отслеживать много людей/или транспортных средств <p>Функции реализованы при сотрудничестве регистратора с камерами, обслуживающих эти функции :</p> <ul style="list-style-type: none"> • ANPR • Списки разрешенных и неразрешенных номеров: до 20 000 записей • подсчет людей/транспортных средств • определение размера толпы • тепловая карта | |
| Поддержка мыши | ... | ... | ✓ | ... |
| Пульт IR в комплекте | ... | ... | — | ... |
| Switch PoE | ... | ... | — | ... |
| Питание | 12 V DC / 540 mA | ... | <ul style="list-style-type: none"> • 100 ... 240 V AC @ 50 / 60 Hz • Резервный блок питания | 230 V AC |
| Потребляемая мощность | ≤ 6.4 W | ... | max. 18 W (без HDD) | ... |
| Рабочая температура | ... | ... | -10 °C ... 55 °C | -20 °C ... 65 °C |
| Вес | 0.6 kg | 4.25 kg | 8.14 kg | 4.7 kg |
| Размеры | Ø 122 x 105 mm | 635 x 420 x (65 ... 350) mm | 444 x 476 x 95 mm | 373 x 345 x 98 mm |
| Поддерживаемые языки | ... | ... | польский, английский | ... |
| Производитель/ Марка | DAHUA | ART | DAHUA | Hikvision |
| Гарантия | 5 лет | 2 года | 3 года | 3 года |