







	<a href="#">МАРШРУТИЗАТОР WIFI RG-EG105GW(T) Wi-Fi 5, 867 Mbps + 400 Mbps REYEE</a>	<a href="#">ТОЧКА ДОСТУПА 4G+ LTE Cat. 6 +ROUTER LTE-CA2-103 Wi-Fi 2.4 GHz, 5 GHz, 866 Mbps + 300 Mbps</a>	<a href="#">ИЗОПРОПИЛОВЫЙ СПИРТ КОНТАКТ-IPA-PLUS/5000 МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ КАНИСТРА 5 l AG TERMO PASTY</a>	<a href="#">ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ОЧИСТКИ ОПТОВОЛОКОННЫХ РАЗЪЕМОВ WUN-XK25 SC-APC / SC-UPC</a>	<a href="#">КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ ТЕЛЕВИЗОРА ИЛИ МОНИТОРА ВРАТЕСК- KL21G-44F</a>	<a href="#">ОЧИСТИТЕЛЬ ПЛАСТИКА PLASTIC-CLEANER/400 СПРЕЙ / ПЕНКА 400 ml AG TERMO PASTY</a>
						
	58857.14 HUF 58857.14 HUF	42857.14 HUF 42857.14 HUF	11453.33 HUF 11453.33 HUF	2963.81 HUF 2963.81 HUF	1633.33 HUF 1633.33 HUF	1348.57 HUF 1348.57 HUF
Упаковка	...	...	Металлическая канистра 5 l	...	...	Спрей / Пенка 400 ml
Вид соединения	...	...	...	SC-APC / SC-UPC	...	...
Применение	...	...	Идеально подходит для удаления грязи с оптических компонентов	Идеально подходит для удаления грязи с оптических компонентов	...	Удаление жирных загрязнений с пластиковых поверхностей
Стандартный монтаж	...	...	...	...	VESA : 100, 200 x 100, 200, 300, 400 x 200, 400	...
Размер экрана ТВ в дюймах	...	...	...	...	32 " ... 55 "	...
Грузоподъемность	...	...	...	...	40 kg	...
Расстояние от монтажной поверхности	...	...	...	...	27 mm	...
Цвет	...	...	...	...	Черный	...
Наклон по вертикали	...	...	...	...	—	...
Вращение по горизонтали	...	...	...	...	—	...
Вращение в плоскости экрана	...	...	...	...	—	...
Частотный диапазон	2.4 GHz, 5 GHz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wi-Fi : 2.4 GHz, 5 GHz,</li> <li>• LTE : 2600 MHz, 2500 MHz, 2300 MHz, 2100 MHz, 1800 MHz, 900 MHz, 850 MHz, 800 MHz, 700 MHz</li> </ul>	...	...	...	...
Тип антенны	2x2 MIMO - встроенное • 3 dBi @ 2.4 GHz • 4 dBi @ 5 GHz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 4 x Всенаправленная антенна Wi-Fi, Интегрированная,</li> <li>• 2 x Всенаправленная антенна 4G LTE, Интегрированная</li> </ul>	...	...	...	...
Стандарты	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, 802.3z, IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi 5	IEEE 802.11 b/g/n/ac	...	...	...	...
Интерфейс WAN	• 1 x WAN x 10/100/1000 Mbps (RJ-45)	...	...	...	...	...
Скорость трансляции	867 Mbps @ 5 GHz + 400 Mbps @ 2.4 GHz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wi-Fi : 866 Mbps + 300 Mbps,</li> <li>• LTE Cat. 6 : 300 Mbps / 50 Mbps</li> </ul>	...	...	...	...
Порт USB	✓	...	...	...	...	...
Питание PoE	—	...	...	...	...	...
Порты LAN	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 x LAN 10/100/1000 Mbps (RJ-45)</li> <li>• 3 x LAN/WAN 10/100/1000 Mbps (RJ-45)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 x 10/100/1000 Mbps - Uplink / LAN</li> <li>4 x 10/100/1000 Mbps - LAN</li> </ul>	...	...	...	...
Индикаторы LED	Status, Link/Act, Mesh	Power, SYS, LTE, Wi-Fi, 4 x Ethernet, WAN	...	...	...	...
Гнездо SIM	...	1 x mini SIM	...	...	...	...
DDNS	✓	✓	...	...	...	...
Сервер DHCP	✓	✓	...	...	...	...
Доступ с мобильного телефона	Android: Бесплатное приложение <a href="#">Ruijie Reeye</a> iOS (iPhone): Бесплатное приложение <a href="#">Ruijie Reeye</a>	...	...	...	...	...
Обновление ПО	✓	✓	...	...	...	...

Защита	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Блокирование сканирования TCP</li> <li>• ACL</li> <li>• Переплет IP-MAC</li> <li>• фильтрация MAC адресов</li> <li>• Поддержка динамического сопоставления ARP и статической платы</li> <li>• NAT / NAPT</li> <li>• Отображение портов</li> <li>• Механизмы предотвращения наиболее распространенных типов атак DoS (Denial-of-Service)</li> </ul>	WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK	...	...	...	...
Интерфейс управления	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Система центрального управления Ruijie Cloud</li> <li>• Настройка с использованием приложения Ruijie Reeye</li> <li>• Дистанционное управление</li> <li>• Интернет-браузер</li> </ul>	Интернет-браузер	...	...	...	...
Мощность передатчика	...	< 20 dBm	...	...	...	...
Основные характеристики	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Поддержка технологии Reeye Mesh</li> <li>• Сети VPN: IPsec VPN, Open VPN, L2TP VPN, PPTP VPN, etc.</li> <li>• Статическая / динамическая маршрутизация</li> <li>• WAN : PPPoE, PPTP, L2TP</li> <li>• Поддержка DHCP client/server</li> <li>• Списки контроля доступа - фильтрация пакетов на основе адресов источника и назначения IP ACL</li> <li>• Контроль пропускной способности</li> <li>• Балансировка нагрузки полосы</li> <li>• NAT</li> <li>• График сброса</li> <li>• Просмотр топологии и состояния сети</li> <li>• Кнопка RESET</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Встроенный 5 -х портовый свитч</li> <li>• Кнопка RESET</li> <li>• Дистанционное управление</li> </ul>	...	...	...	Средство после нанесения на поверхность приобретает форму пенки, облегчающей распределение
Питание	12 V DC / 1,5 A (блок питания в комплекте)	12 V DC / 1 A (блок питания в комплекте)	...	...	...	...
Потребляемая мощность	≤ 15 W	...	...	...	...	...
Рабочая температура	0 °C ... 40 °C	...	...	...	...	...
Допустимая относительная влажность	10 % ... 90 % (без образования конденсата)	...	...	...	...	...
Вес	0.29 kg	0.42 kg	4.371 kg	0.02 kg	1 kg	0.46 kg
Размеры	119 x 119 x 29 mm	238 x 149 x 33 mm	315 x 168 x 105 mm	178 x 17 x 17 mm	433 x 425 x 27 mm	Ø 66 x 200 mm
Производитель/ Марка	RUIJIE / REYEE	...	AG TERMOPASTY	...	BRATECK	AG TERMOPASTY
Гарантия	2 года	2 года	...	...	2 года	...