




	CANALINA PORTACAVI DRITTA LE-638140 32x16 LEGRAND	SCHEDA DI PROSSIMITÀ RFID ATLO-D194*P200	TELECAMERA IP PTZ PER USO ESTERNO RHEITA-100 Wi-Fi - 1080p THOMSON
			
	29.91 SEK 36.49 SEK	1183.99 SEK 1444.47 SEK	2068.62 SEK 2523.72 SEK
Larghezza	32 mm
Standard	TCP/IP
Altezza	16 mm
Dimensioni dello schermo	2.1 Mpx
Lunghezza	2000 mm
Materiale	PVC
Incluso nel pacchetto:	...	200 unità Il prezzo indicato è per una confezione	...
Risoluzione	1920 x 1080 - 1080p
Colore	Bianco
Angolo di visione	75 °
Standard	...	• 13.56 MHz S50, • Unique EM 125kHz	...
Compatibilità	...	ISO/IEC 14443A	...
Capacità di programmazione del numero di serie (ID)	...	—	...
Gamma di illuminazione IR	25 m
Capacità di scrittura nella memoria interna	...	—	...
Numero di serie sovrastampato	...	—	...
Campo di rotazione orizzontale	270 ° - La rotazione della testa è limitata da un finecorsa
Alcune caratteristiche	...	Gamma : ~ 10 cm ,	...
Campo di rotazione verticale	0 ° ... 40 ° - Regolazione manuale, nessuna possibilità di controllo a distanza dell'inclinazione della testa
Audio	• Microfono incorporato, • Altoparlante incorporato, • Trasmissione audio via rete, • Supporta audio bidirezionale
Metodo di compressione dell'immagine	Smart H.264

Velocità di trasmissione del flusso principale	25 fps @ 1080p
Protocolli di rete	TCP/IP, P2P
Interfaccia di rete	Wi-Fi - IEEE 802.11 b/g/n
ONVIF	—
WEB Server	—
Accesso da cellulare	Accesso via cloud (P2P) • Applicazione gratuita At Home Security per Android • Applicazione gratuita At home Security per iOS
Indirizzo IP predefinito	DHCP
Porte di accesso via browser	—
Porte di accesso via applicazione PC	—
Porte di accesso via applicazione mobile	—
Porta ONVIF	—
RTSP URL	—
Slot per scheda di memoria	Supporto per schede Micro SD fino a 128GB (possibilità di registrazione locale)
Caratteristiche selezionate	<ul style="list-style-type: none"> • Wi-Fi Module - IEEE 802.11 b/g/n • Messaggistica Video PUSH • Rilevazione di movimento • Riconoscimento intelligente della figura umana e rilevamento del movimento di una persona • Lampada a due sezioni LED : <ul style="list-style-type: none"> - Sezione 1 (lampada omnidirezionale) : 1500 lm con regolatore di luminosità (dimmer), 4000 K - Sezione 2 (rivolta verso il basso) : 2 x 100 lm con regolatore di luminosità (dimmer), 4000 K • Sensore crepuscolare • La luce bianca LED può essere accesa/spenta in remoto tramite l'applicazione • Segnalazione acustica • ICR - Filtro meccanico a infrarossi • Pulsante RESET
Alimentazione	230 V AC

Custodia	Plastica + Metallo
Grado di protezione	IP40	...	IP65
Peso	0.27 kg	0.005 kg	1.06 kg
Dimensioni	...	86 x 54 x 0.8 mm	232 x 125 x 80 mm
Temperatura di funzionamento	15 °C ... 60 °C	...	-20 °C ... 60 °C
Lingue supportate	inglese
Costruttore / Marca	LEGRAND	ATLO	THOMSON
Garanzia	2 anni	2 anni	2 anni