




	STROMAGGREGAT DY-3020/PRO 2800 W Dynamo	ZUGANGSPUNKT U6-MESH Wi-Fi 6, 2.4 GHz, 5 GHz, 573.5 Mbps + 4800 Mbps UBIQUITI	SWITCH POE / EXTENDER PFT1310 3-PORT
			
	339.80 GBP 404.36 GBP	219.41 GBP 261.10 GBP	16.31 GBP 19.41 GBP
Nennleistung	2800 W
Frequenzbereich	...	2.4 GHz, 5 GHz ,	...
Maximale Leistung	3200 W
Ausgangsspannung	230 V AC
Anzahl der Steckdosen	2 Stk. - einphasig
Eingebauter Spannungsmesser	✓
Ausgangsfrequenz	50 Hz
Spannungsstabilisierung	AVR
Verwaltung	—
Frequenzmessung in Hz	✓
Antennentyp	...	<ul style="list-style-type: none"> • 2x2 UL MU-MIMO @ 2.4 GHz - 3 dBi, • 4x4 UL/DL MU-MIMO @ 5 GHz - 5 dBi Integriert - Rundstrahlantenne	...
Messung der Motorbetriebsstunden	✓
LED Dioden	LAN, PoE
12V DC Ausgang	—
Übertragungsgeschwindigkeit	10 / 100 Mbps
Wicklungen der Lichtmaschine	Kupfer
Standards	...	<ul style="list-style-type: none"> • IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax, • IEEE 802.1Q VLAN 	...
Motorleistung	7 PS
Hubraum des Motors	208 cm ³
Maximale Ausgangsleistung	<ul style="list-style-type: none"> • 15.4 W @ PoE Port - Erstes Gerät • 3 W @ PoE Port - Zweites Gerät in der Kaskade
Übertragungsgeschwindigkeit	...	573.5 Mbps @ 2.4 GHz + 4800 Mbps @ 5 GHz	...
Motortyp	1 Zylinder, 4-Takt, Benzin, luftgekühlt
Motorstart	Manuell

Lärmpegel während des Betriebs	92 dB
LAN Ports	...	1 x 10/100/1000 Mbps	<ul style="list-style-type: none"> • 1 x RJ45 10/100 Base-T + Stromversorgungs-Eingang : PoE (802.3af/at), • 2 x RJ45 10/100 Base-T + PoE (802.3af)
Durchschnittlicher Verbrauch	1.6 l/h
Kraftstofftankvolumen	15 l
Kraftstoff-Füllstandsanzeige	✓
Reichweite	100 m - Eingang 100 m - Ausgang
Transmitter-Leistung	...	<ul style="list-style-type: none"> • 22 dBm @ 2.4 GHz (max) • 26 dBm @ 5 GHz (max) 	...
Farbe	Schwarz
Schutzvorrichtungen	...	WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2/WPA3)	Überspannung
Netzspannung PoE	...	Ubiquiti Passive PoE	...
Gehäuse	Plastik, Montage auf einer DIN, TS-35 Schiene
Arbeitstemperatur/Relative Luftfeuchtigkeit	-30 ... 65 °C / 10 ... 90 %
Energieversorgung	...	<ul style="list-style-type: none"> • 44 ... 57 V DC PoE, • 48 V / 0.32 A - Stromversorgungs-Adapter PoE (im Set) 	PoE (802.3af/at)
Stromverbrauch	...	11.4 W	0.3 W

Ausgewählte Eigenschaften	...	<ul style="list-style-type: none"> • Einfache Montage an beliebiger Wand oder Säule • Einfaches und einheitliches System zur Verwaltung mehrerer Geräte • Intuitive Installation und Konfiguration vieler fortgeschrittener Funktionen • WiFi4/WiFi5/WiFi6 Unterstützung • MU-MIMO - Funktion der Multiantennen-Übertragung, die die Steigerung des Durchsatzes und der Zuverlässigkeit der Verbindung zwischen Client und Netzwerk ermöglicht • Netzwerk für Gäste - gesondertes und sicheres Netzwerk für Gäste • QoS - Durchflusskontrolle • > 300 Benutzer online • Bluetooth Interface • Dichtheitsklasse : IPX5 	<ul style="list-style-type: none"> • Möglichkeit der Verbindung in Serie • Das Gerät kann die Funktion eines Netzwerk-Extenders LAN sowie der Stromversorgung PoE erfüllen
Arbeitstemperatur	...	-30 °C ... 60 °C	...
Zulässige relative Luftfeuchtigkeit der Umgebung	...	5 % ... 95 %	...
Gewicht	42.5 kg	<ul style="list-style-type: none"> • 0.41 kg • 0.44 kg (mit Befestigungs-Accessoires) 	0.05 kg
Maße	590 x 440 x 455 mm	Ø 49 x 160 mm	79 x 52 x 23 mm
Hersteller/Marke	Dynamo	UBIQUITI	...
Garantie	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre