



	VANDÁLBIZTOS IP KAMERA APTI-25V3-2812B - 1080p 2.8 ... 12 mm	VEZETÉK NÉLKÜLI CSENGŐ WDP-12A3 EURA
		
	2451.05 CZK 3112.83 CZK	302.71 CZK 384.44 CZK
Szabvány	TCP/IP	...
Képprocesszor	DSP AMBARELLA A5S66	...
Jelzés módja	...	Fény- és hangjelzés
Átalakító	1/2.8 " Sony CMOS IMX322	...
A csengő hangjelzésének száma	...	32
Mátrix méret	2.4 Mpx	...
Hangerő szabályozás	...	—
Működési hatótáv	...	max. 50 m nyílt terepen
Frekvenciasáv	...	433.92 MHz
Adó teljesítmény	...	< 5 mW
Felbontás	1920x1080 - 1080p , 1280x720 - 720p	...
Objektív	2.8 ... 12 mm, 3.0 Mpx	...
Elemes táplálás	...	<ul style="list-style-type: none"> • Elem CR2032 3V (a készlet tartalmazza) - Csengő nyomógomb, • 2 x Elem 1.5 V LR6 (AA) (készlet nem tartalmazza) - Vezeték nélküli csengő
Látószög	85 ° ... 24 ° (gyártó adatai) 93 ° ... 36 ° (tesztjeink)	...
Jel-zaj viszony (S/N)	> 50 dB	...
Infravörös megvilágító hatótávja	30 m	...
Memória kártya bemenet	—	...
Kiválasztott jellemzők	...	<ul style="list-style-type: none"> • Az egymással együttműködő és összekapcsolt csengők és gombok száma szükség szerint növelhető • Hangerő max. 80 dB / 1 m • Alacsony energiafogyasztás
Kompresszió	H.264	...
Bitráta	64 ... 12000 kbps	...
Fő adatsugár átviteli sebessége	max. 25 fps - 1080p	...
Hálózati interfész	10/100 Base-T (RJ-45)	...

Riasztó bemenetek / kimenetek	—	...
Hálózati protokollok	RTSP, FTP, PPPOE, DHCP, DDNS, NTP, UPnP, TCP	...
Audio	—	...
WEB Server	Beépített - 80 port	...
Max. on-line felhasználók száma	3	...
ONVIF	2.4 - 8999 port	...
RS-485 interfész	—	...
Mobil telefon hozzáférés	Android, iOS (iPhone, iPad) - 6666 mobile port	...
Kiválasztott funkciók	<ul style="list-style-type: none"> • ICR - Mechanikus infravörös szűrő • 3D-DNR - Digitális zajcsökkentés • WDR - Megvilágítás széles dinamika tartománya • Átállítható a felbontás, a minőség és a bitráta • Mozgásérzékelés • Magán övezetek • Konfigurálható: fényerősség, kontraszt, telítettség • Sharpness - Kép kontúr élesítés • Mirror - Kép tükörképe 	...
Táplálás	12 V DC / 440 mA	...
Borítás	Dome - Fém	...
Vandalbiztos	✓	...
Szín	Fekete	...
Védelmi osztály	IP66	<ul style="list-style-type: none"> • IP44 - Csengő nyomógomb • IP20 - Vezeték nélküli csengő
Működési hőmérséklet	-20 °C ... 55 °C	<ul style="list-style-type: none"> • -10 °C ... 35 °C Csengő nyomógomb, • 0 °C ... 35 °C Vezeték nélküli csengő
Súly	0.63 kg	<ul style="list-style-type: none"> • 0.034 kg - Csengő nyomógomb • 0.058 kg - Vezeték nélküli csengő
Méretetek	Ø 120 x 95 mm	<ul style="list-style-type: none"> • 38 x 81 x 23 mm - Csengő nyomógomb • 64 x 78 x 32 mm - Vezeték nélküli csengő
Támogatott nyelvek	angol, lengyel	...
Gyártó / Márka	APTI	EURA
Garancia	2 év	2 év

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel: +48 61 864 69 60 / GSM: +48 607 60 11 66 / Fax: +48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Hétfő-Péntek: 8.00-19.00 / Szombat: 8.00-14.00