



|  | VANDÁL BIZTOS KAMERA<br>DP-954HHD/IRD<br>SZABVÁNY: PAL_1000 TVL<br>2,8 mm  | TIPLI KW-10/6X80 KLIMAS   | TIPLI KS-10/6X80 KLIMAS   | WIFI ROUTER N3 2.4 GHz<br>300 Mbps DAHUA  | KÁBEL NAPELEMES<br>RENDSZEREKHEZ H1ZZZZ-<br>K-1X4.0/BK                             | EGYSOROS KAPCSOLÓ<br>BERG/3710-09/EPN 250 V<br>10 A Elektro-Plast                   | BEÉPÍTHETŐ FLOSZTÓ<br>FPS-3S/CABLE I3<br>(CSATLAKOZOALJ)                            |
|--|--|---|---|---|--|---|---|
|  |   |  |  |  |  |  |  |
|  | 49.11 EUR<br>62.37 EUR   | 0.21 EUR<br>0.27 EUR  | 0.20 EUR<br>0.25 EUR  | 13.34 EUR<br>16.94 EUR  | 0.92 EUR<br>1.17 EUR   | 2.63 EUR<br>3.34 EUR  | 26.78 EUR<br>34.01 EUR  |
| Berendezés típusa                          | ...  | ...   | ...   | ...   | ...  | Egysoros kapcsoló   | ...   |
| Frekvencia tartomány                       | ...  | ...   | ...   | 2.4 GHz   | ...  | ...   | ...   |
| Szabvány                                   | PAL  | ...   | ...   | ...   | ...  | ...   | ...   |
| Átalakító                                  | 1/3 " Sony EXMOR CMOS  | ...   | ...   | ...   | ...  | ...   | ...   |
| Teljes maximális áram                      | ...  | ...   | ...   | ...   | ...  | ...   | 16 A  |
| Anyag                                      | ...  | • Tipli, Polipropilén<br>• Csavar, Horganyzott acél                               | • Tipli, Polipropilén<br>• Csavar, Horganyzott acél                               | ...   | ...  | ...   | ...   |
| Antenna típus                              | ...  | ...   | ...   | 2 x Körsugárzó antenna -<br>Integrált, 3 dBi                                      | ...  | ...   | ...   |
| Mátrix méret                               | 1.3 Mpx  | ...   | ...   | ...   | ...  | ...   | ...   |
| Maximális együttes terhelés                | ...  | ...   | ...   | ...   | ...  | ...   | 3680 W  |
| Névleges áram                              | ...  | ...   | ...   | ...   | ...  | 10 A (induktív terhelés)  | ...   |
| Fúrásí átmérő                              | ...  | 10 mm   | 10 mm   | ...   | ...  | ...   | ...   |
| Vonalak száma                              | 1000 TVL   | ...   | ...   | ...   | ...  | ...   | ...   |
| Csatlakozók típusa                         | ...  | ...   | ...   | ...   | ...  | csavaros sorkapocs  | ...   |
| Tipli hossza                               | ...  | 60 mm   | 60 mm   | ...   | ...  | ...   | ...   |
| Szabványok                                 | ...  | ...   | ...   | IEEE 802.11 a/b/g/n   | ...  | ...   | ...   |
| Objektív                                   | 2.8 mm   | ...   | ...   | ...   | ...  | ...   | ...   |
| Hálózati csatlakozók száma                 | ...  | ...   | ...   | ...   | ...  | ...   | 3 földelt 16A/250V CEE 7/5<br>dugalj (Schuko)                                       |
| Adátvitel sebessége                        | ...  | ...   | ...   | 300 Mbps  | ...  | ...   | ...   |
| Biztosíték                                 | ...  | ...   | ...   | ...   | ...  | ...   | ...   |
| Belső vezetőér                             | ...  | ...   | ...   | ...   | 4.0 mm <sup>2</sup> - Drót Cu - Ónozott  | ...   | ...   |
| Kapcsoló                                   | ...  | ...   | ...   | ...   | ...  | ...   | ...   |
| Háttérvilágítás                            | ...  | ...   | ...   | ...   | ...  | ...   | ...   |
| Csavar méretei                             | ...  | Ø 6 x 80 mm, PZ-3   | Ø 6 x 80 mm, SW-10  | ...   | ...  | ...   | ...   |
| Kábel hossz                                | ...  | ...   | ...   | ...   | ...  | ...   | 1.8 m   |
| Összeszerelés                              | ...  | ...   | ...   | ...   | ...  | Összeszerelés csavarok<br>segítségével  | ...   |
| Látószög                                   | • 81 ° (gyártó adatai)<br>• 90 ° (tesztjeink)  | ...   | ...   | ...   | ...  | ...   | ...   |
| Névleges feszültség                        | ...  | ...   | ...   | ...   | 600 V / 1000 V AC<br>1800 V DC   | 250 V AC  | 230 V AC / 50 Hz  |
| LAN portok                                 | ...  | ...   | ...   | 3 x 10/100 Mbps LAN<br>1 x 10/100 Mbps WAN  | ...  | ...   | ...   |
| Infravörös megvilágító<br>hatótávja        | 20 m   | ...   | ...   | ...   | ...  | ...   | ...   |
| Használat                                  | ...  | • Beton<br>• Tömör kerámia téglá<br>• Tömör szilikát téglá                        | • Beton<br>• Tömör kerámia téglá<br>• Tömör szilikát téglá                        | ...   | ...  | Vakolat feletti, Berg<br>termékszéria   | ...   |
| LED diódák                                 | ...  | ...   | ...   | Status  | ...  | ...   | ...   |
| Külső szigetelés                           | ...  | ...   | ...   | ...   | Ø 5.0 mm - Halogénmentes<br>műanyag  | ...   | ...   |
| Video kimenet                              | 1 Vpp 75 Ω   | ...   | ...   | ...   | ...  | ...   | ...   |
| DHCP szerver                               | ...  | ...   | ...   | ✓   | ...  | ...   | ...   |
| Firmware frissítés                         | ...  | ...   | ...   | ✓   | ...  | ...   | ...   |
| Védelmek                                   | ...  | ...   | ...   | WPA-PSK, WPA2-PSK   | ...  | ...   | ...   |
| Vezérlő interfész                          | ...  | ...   | ...   | WWW böngésző  | ...  | ...   | ...   |
| Alapértelmezett<br>felhasználónév / jelszó | ...  | ...   | ...   | admin / admin123  | ...  | ...   | ...   |
| Adó teljesítmény                           | ...  | ...   | ...   | max. 20 dBm   | ...  | ...   | ...   |
| Burkolat színe                             | ...  | ...   | ...   | ...   | Fekete   | ...   | ...   |
| Táplálás                                   | 12 V / 270 mA  | ...   | ...   | 12 V DC / 0.5 A (tápegység a<br>készletben)                                       | ...  | ...   | ...   |
| Kiválasztott funkciók                      | • ICR - Mechanikus<br>infravörös szűrő<br>• DNR - Digitális<br>zajcsökkentés<br>• WDR - Megvilágítás széles<br>dinamika tartománya<br>• Magán övezetek - max. 8<br>• Mozgás érzékelés - max. 4<br>övezet<br>• Mirror - Kép tükörképe<br>• Automatikus fehér<br>egyensúly<br>• Sharpness - Kép kontúr<br>élesítés<br>• Nappal/éjszaka mód<br>(color/b&w/auto) | ...   | ...   | ...   | ...  | ...   | ...   |
| Energiafogyasztás                          | ...  | ...   | ...   | ≤ 3.2 W   | ...  | ...   | ...   |
| OSD képernyő menü                          | ✓  | ...   | ...   | ...   | ...  | ...   | ...   |
| Vandálbiztos                               | ✓  | ...   | ...   | ...   | ...  | ...   | ...   |

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
Hétfő-Péntek: 8.00-19.00 / Szombat: 8.00-14.00

|   |                  |        |        |  |  |                               |  |
|---|------------------|--------|--------|--|--|-------------------------------|--|
| Borítás                                     | Dome - Fém       | ...    | ...    | ...  | ...  | (PA) műanyag                  | Műanyag + Alumínium, Acél - porfestett   |
| Szín  | Fekete           | ...    | ...    | ...  | ...  | Fekete - RAL9005              | Ezüst + Fekete   |
| Kiválasztott jellemzők                      | ...              | ...    | ...    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Statikus / dinamikus routing</li> <li>• Beépített 3-portos switch</li> <li>• DMZ</li> <li>• UPnP</li> <li>• DHCP klienslista</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• UV sugárrzással szembeni ellenállás</li> <li>• Ozonállóság</li> <li>• Hidrolizissel szembeni ellenállás</li> <li>• Olajokkal és agresszív vegyszerekkel szembeni ellenállás</li> <li>• Lángállóság (VDE 0482-332-2, DIN EN 60332-1 szerint)</li> <li>• A szigetelő bevonat halogénmentes anyagból készült, amely égés közben nem termel agresszív füstöket</li> <li>• Fokozott mechanikai szilárdság a külső bevonaton</li> <li>• Várható élettartam : 25 év</li> </ul> | PN-EN-60669-1:2006 megfelelés | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rögzítés az asztallap nyílásában</li> <li>• Gombnyomásra kihúzható panel aljzatokkal</li> </ul> |
| Védelmi osztály                             | IP65             | ...    | ...    | ...  | ...  | IP20                          | IP20   |
| Működési hőmérséklet                        | ...              | ...    | ...    | -10 °C ... 40 °C   | ...  | ...                           | ...  |
| Működési hőmérséklet                        | -10 °C ... 45 °C | ...    | ...    | ...  | ...  | ...                           | ...  |
| Megengedett környezeti relatív páratartalom | ...              | ...    | ...    | 10 % ... 90 % (kondenzáció nélkül)   | ...  | ...                           | ...  |
| Súly  | 0.37 kg          | ...    | ...    | 0.13 kg  | ...  | 0.050 kg                      | 1.47 kg  |
| Méret                                       | Ø 94 x 70 mm     | ...    | ...    | 152 x 150 x 125 mm   | ...  | 62 x 62 x 36 mm               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 265 x 120 x 77 mm</li> <li>• 250 x 110 x 66 mm - Szerelési méretek (doboz)</li> </ul>           |
| Gyártó / Márka                              | ...              | KLIMAS | KLIMAS | DAHUA  | ...  | Elektro-Plast Nasielsk        | ...  |
| Garancia                                    | 2 év             | 2 év   | 2 év   | 2 év   | 2 év   | 5 év                          | 2 év   |



DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
Tel: +48 61 864 69 60 / GSM: +48 607 60 11 66 / Fax: +48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
Hétfő-Péntek: 8.00-19.00 / Szombat: 8.00-14.00