

	<a href="#">PŘÍSTUPOVÝ BOD UNIFI-UAP-AC-LR UBIQUITI</a>	<a href="#">NVR BCS-B-NVR1601(2.0) 16 KANÁLŮ BCS BASIC</a>	<a href="#">MULTIMEDIÁLNÍ ZÁSUVKA GMDF-354</a>	<a href="#">PŘEPÍNAČÍ ADAPTÉR UO-POE-24-12W-G UBIQUITI</a>
				
	131.75 CHF 131.75 CHF	77.50 CHF 77.50 CHF	11.45 CHF 11.45 CHF	14.85 CHF 14.85 CHF
Standard	...	TCP/IP	...	...
Montáž	...	...	Povrchové	...
Počet vstupů	...	...	...	1 ks. RJ-45 - 10/100/1000 Base-T
Podporovaná rozlišení	...	max. 8 Mpx 4K UHD - 3840 x 2160 px	...	...
Maximální výstupní proud	...	...	...	500 mA
Typy zásuvek	...	...	• 2 ks. DATA, • 1 ks. RTV	...
Výstupní napětí	...	...	...	24 V DC
Video výstupy	...	1 ks. HDMI 4K 1 ks. VGA	...	...
Rozsah frekvence	• 5150 MHz ... 5875 MHz, • 2412 MHz ... 2462 MHz	...	...	...
Rozsah TV frekvence	...	...	87 ... 1000 MHz	...
Podpora audia	...	16 Kanálů - Audio z kamer	...	...
Vstupní napětí	...	...	...	100 V ... 240 V AC @ 50/60 Hz
Rozsah rádiové frekvence	...	...	87 ... 1000 MHz	...
Audio vstupy	...	—	...	...
Výstupní výkon	...	...	...	12 W
Audio výstupy	...	1 ks. Zásuvka Jack 3.5 mm	...	...
Rozsah frekvence cesty DATA	...	...	5 ... 65 MHz	...
Kryt	...	...	...	Plast
LED indikátory	...	...	...	—
Provozní tep. / Relativní vlhkost	...	...	...	0 ... 40 °C
Metoda komprese obrazu	...	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264	...	...
Přenosová rychlost (bitrate)	...	max. 64 Mbps	...	...
Typ antény	• 3Tx 3Rx MIMO @ 2.4 GHz - 3 dBi, • 2Tx 2Rx MIMO @ 5.0 GHz - 3 dBi Integrovaná - 3 x Všesměrová anténa	...	...	...
Podporované pevné disky	...	1 x 6 TB SATA	...	...
Režim záznamu	...	Ruční, detekce pohybu, harmonogram	...	...
TV atenuace	...	...	87 ... 862 MHz @ 7.5 max. 8.5 dB 862 ... 1000 MHz @ 8.5 max. 9.5 dB	...
Externí paměťové zařízení pro zálohu dat	...	Archivace na USB disk (pendrive, externí disk)	...	...
Vyhledání a přehrávání záznamů	...	Vyhledávání nahrávek podle času a typu událostí. Přehrávání: dopředu, dozadu, zrychlení, zpomalení nahrávky Pokročilé vyhledávání (co se času týče) Synchronní přehrávání rozdělené na 1/4/9/16 kanálů	...	...

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
Pondělí-Pátek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Standardy	<ul style="list-style-type: none"> <li>• IEEE 802.11ac,</li> <li>• IEEE 802.11a,</li> <li>• IEEE 802.11b,</li> <li>• IEEE 802.11g,</li> <li>• IEEE 802.11n</li> </ul>	...	...	...
Síťové rozhraní	...	1 x RJ-45 10/100/1000 Base-TX	...	...
Radio atenuace	...	...	87 ... 862 MHz @ 7.5 max. 8.5 dB 862 ... 1000 MHz @ 8.5 max. 9.5 dB	...
Síťové funkce	...	Plná podpora po síti, Dálkové kopírování nahrávek, Vestavěný web server max. 128 uživatelů on-line	...	...
Přenosové rychlosti	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 867 Mbps @ 5 GHz,</li> <li>• 450 Mbps @ 2.4 GHz</li> </ul>	...	...	...
Dosah bezdrátového přenosu	183 m	...	...	...
DATA atenuace	...	...	5 ... 65 MHz @ 9.5 max. 10.5 dB	...
Síťové protokoly	...	P2P, UPnP, DHCP	...	...
Ochrany	WEP, WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2, TKIP/AES)	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Protizkratový</li> <li>• Proti přepětí</li> </ul>
ONVIF	...	✓	...	...
Porty LAN	1 x 10/100/1000 Mbps	...	...	...
Přednastavené přihlašovací jméno / heslo správce	...	admin / 123456	...	...
Operační systém	UniFi WiFi Enterprise System	...	...	...
Přednastavená adresa IP	...	DHCP nebo 192.168.1.30	...	...
Porty přístupu přes www	...	80, 554	...	...
Výkon vysílače	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 24 dBm @ 2.4 GHz (max)</li> <li>• 22 dBm @ 5.0 GHz (max)</li> </ul>	...	...	...
Porty přístupu přes aplikace na PC	...	Port: 80 nebo přístup přes cloud	...	...
Napájení PoE	Ubiquiti Passive PoE	...	...	...
Port přístupu přes mobilní aplikaci	...	80	...	...
Podpora mobilních telefonů	...	Port: 80 nebo přístup přes cloud <ul style="list-style-type: none"> <li>• Android: Aplikace zdarma <a href="#">BCS Manager</a></li> <li>• iOS (iPhone): Aplikace zdarma <a href="#">BCS Manager</a></li> </ul>	...	...
RTSP URL	...	rtsp://192.168.1.30:554/unicast/c1/s0/live - Hlavní proud rtsp://192.168.1.30:554/unicast/c1/s1/live - Pomocný proud	...	...
Vstupy/výstupy alarmů	...	—	...	...

Vybrané vlastnosti	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Možnost montáže na zdi nebo na stropu</li> <li>• UniFi WiFi Enterprise System</li> <li>• Mapy místností a dosahu</li> <li>• Snadný a jednoduchý systém řízení pro více zařízení</li> <li>• Intuitivní instalace a konfigurace mnoha pokročilých funkcí</li> </ul>	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Plná dvojitá galvanická izolace mezi vstupy a výstupy</li> <li>• Přepětová ochrana vstupu 2.12 kV / DC</li> <li>• Bezpečnostní systém chránící před přemagnetováním jádra v případě vysoké hladiny signálů</li> <li>• Odlévaný kovový kryt</li> </ul>	...
Ovládání PTZ	...	Kamery IP rychlootáčivé (Speed Dome)	...	...
Detekce pohybu	...	✓	...	...
Provozní teplota	-10 °C ... 70 °C	...	...	...
USB	...	2 x USB 2.0	...	...
Obsluha myši	...	✓	...	...
Přípustná relativní vlhkost okolí	5 % ... 95 %	...	...	...
Součástí sady je IR dálkové ovládání	...	—	...	...
Napájení	24 V / 0.5 A (adaptér je součástí balení)	12 V DC / 2 A (adaptér je součástí balení)	...	...
Spotřeba energie	6.5 W	max. 3.2 W (bez HDD)	...	...
Hmotnost	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 0.26 kg</li> <li>• 0.32 kg (s přípevňovacím příslušenstvím)</li> </ul>	0.77 kg	0.130 kg	0.105 kg
Rozměry	Ø 175 x 44 mm	260 x 243 x 46 mm	98 x 80 x 27 mm	87 x 46 x 33 mm
Podporované jazyky	...	polština, angličtina, čeština, francouzština, španělština, nizozemština, němčina, portugalština, slovensky, italština	...	...
Výrobce / Značka	UBIQUITI	BCS BASIC	TELMOR	UBIQUITI
Záruka	2 roky	3 roky	2 roky	2 roky