



	KAMERA ODOLNÁ VOČI VANDALOM AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL HAC-HDBW1500R-Z-2712-S2 - 5 Mpx 2.7 ... 12 mm - MOTOZOOM DAHUA	UŤAHOVÁK IZOLÁCIE HT-352
		
	1049.10 DKK 1258.92 DKK	74.90 DKK 89.88 DKK
Materiál	...	PET
Štandard	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS	...
Čidlo	1/2.7 " Progressive Scan CMOS	...
Veľkosť matrice	5 Mpx	...
Použitie	...	Kábel RG59 , Kábel RG6 , Kábel RG-7 , Kábel RG-11 , Telefónny kábel 4P / 6P / 8P
Vybrané vlastnosti	...	<ul style="list-style-type: none"> • Nastavitelné sťahovacie ostrie • Vysokoodolné nástroje sú vyrobené z vysokokvalitných materiálov
Rozlíšenie	2880 x 1620 - 5 Mpx @ 25 políčok/s - iba HD-CVI : Formát obrazu 16 : 9 , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx @ 25 políčok/s , 1920 x 1080 - 1080p @ 25 políčok/s - iba HD-CVI , 960 x 576 - 960H, PAL	...
Objektív	2.7 ... 12 mm - Motozoom - Kamera nemá funkciu autofocus	...
Uhol záberu	<ul style="list-style-type: none"> • 107 ° ... 34 ° (údaje výrobcu) • 102 ° ... 35 @ HD-CVI (naše testy) • 88 ° ... 30 ° @ AHD / HD-TVI (naše testy) 	...
Pomer signál/šum (S/N)	> 65 dB	...
Dosah osvetlenia IR osvetlenia	30 m	...
Regulácia výkonu IR žiarivky	Automatická	...

Video výstup	AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL - 1 Vpp / 75 Ω	...
Audio	—	...
Hlavné vlastnosti	<ul style="list-style-type: none"> • D-WDR - Wide Dynamic Range • 2D-DNR - Digitálna redukcia šumu v obraze • Denný/nočný režim • Automatické vyrovnanie bielej • BLC - Kompenzácia protisvetla • HLC - Kompenzácia silného (bodového) svetla • ICR - Mechanický IR filter • AGC - Automatická regulácia zosilnenia obrazu • Zóny súkromia - max. 8 • Mirror - Zrkadlový odraz obrazu 	...
Menu OSD	OSD menu dostupné cez rekordér DAHUA	...
Napájanie	12 V DC / 460 mA	...
Spotreba energie	≤ 5.5 W	...
Kryt	Dome, Kovová	...
Farba	Biela	...
Index of Protection	IP67	...
Odolná voči vandalom	IK10	...
Prevádzková teplota	-30 °C ... 60 °C	...
Hmotnosť	0.44 kg	0.14 kg
Rozmery	Ø 122 x 89 mm	192 x 45 x 33 mm
Výrobca / Značka	DAHUA	...
Záruka	3 roky	2 roky