

	EXTENDER ETHERNET+PoE LR1002-1ET-V3 TRANSMIȚĂTOR DAHUA	VIDEOINTERFON S11-1 VIDOS	PREPARAT MULTIFUNCTIONAL K2-07/250ML SPRAY 250 ml K2
			
	39.70 CAD 47.24 CAD	140.75 CAD 167.49 CAD	4.84 CAD 5.76 CAD
Compatibilitate	...	Video-interfoane analogice VIDOS X	...
Porturi LAN	1 buc. RJ45
Ambalaj	Spray 250 ml
Port de ieșire	1 buc. BNC
Senzor	...	CMOS 2.1 Mpx, 1080p	...
Viteză de comunicație	10 / 100 Mbps
Deschidere	...	130 °	...
Iluminator IR	...	✓	...
Iluminator LED	...	—	...
Cititor RFID	...	Standard - Unique EM 125kHz	...
Distanța de emisie	max. 1000 m @ 10 Mbps max. 400 m @ 100 Mbps Raza de transmisie date și alimentare depinde foarte mult de calitatea cablului utilizat și de consumul de curent al echipamentului
Cititor de amprente	...	—	...
Protecții	Supratensiune
Echipament de cifrare inclus	...	—	...
Număr de abonați deserviți	...	1	...
Ieșire video	...	compatibil cu interfoane analogice VIDOS X	...
Utilizare	<ul style="list-style-type: none"> • Lichidarea scârțâiturilor, • Lubrifierea, • Îndepărtarea apei, • Penetrare/ pătrundere, • Protecția împotriva coroziunii, • Conservarea suprafețelor, • Îndepărtarea murdăriei

Caracteristici principale	<ul style="list-style-type: none"> • Plug & Play • Auto detecție MDI/MDI-X • Suportă camere IP și echipamente de rețea • Instalare simplă - nu necesită configurarea adresei IP și MAC • Alimentare PoE - pini 1, 2 și 3, 6 • LR1002-1ET-V3 se montează la capătul dinspre cameră. Echipamentul ce se montează în partea de transmisie este EPOC-131VA • Posibilitate de instalare pe perete sau șină DIN TS-35 • Lungimea cablului UTP până la cameră - maxim. 2 m 	<ul style="list-style-type: none"> • ICR - Filtru IR acționat mecanic • Panoul frontal este prevăzut cu protecție împotriva vandalismului • Memorie pentru 40 de taguri RFID • În set este inclus brelocul MASTER care permite adăugarea individuală a cardurilor de utilizator. + 4 brelocuri ale utilizatorilor • Modul iluminat pentru șildul de informare inclus în echipament • Reglaj volum • Mod de funcționare : AHD / PAL - selectare prin comutare • Funcționează cu yale electromagnetice și electromagneți • Alimentare yală/electromagnet: 12V DC / max. 300mA 	<ul style="list-style-type: none"> • Sub formă de aerosol pentru a putea atinge și locurile greu accesibile • Aplicator dublu - jet larg pentru aplicarea pe suprafețe mai mari și jet de precizie (cu tub) pentru zonele greu accesibile • Acesta poate fi utilizat în orice poziție, chiar și cu capul în jos.
Alimentare	<ul style="list-style-type: none"> • ePoE • PoE (802.3af/at) 	Din panoul interior : 12 ... 14.5 V DC	...
Carcasă	...	Aliaj din aluminiu - Antivandal, Impermeabilă	...
Culoare	...	Grafit	...
Indice protecție IP	...	IP54	...
Temperatură de lucru	...	-30 °C ... 50 °C	...
Greutate	0.07 kg	0.39 kg	0.23 kg
Dimensiuni	79 x 64 x 23 mm	91 x 177 x 30 mm	Ø 52 x 199 mm
Producător	DAHUA	VIDOS	K2
Garanție	3 ani	3 ani	...