







	CAMERA IP IPC3615SB-ADF28KMC-10 Ti-Guard - 5 Mpx 2.8 mm UNIVIEW	VIS DE LA CAMERA SM-1/4- CALA	PROTECTION DE LA BROCHE RJ-45 RJ45/WP- Y*P100	SET OF LED LUMINAIRES ZSO-01/4000 ZAMEL	ENREGISTREUR IP TC-R31640 SPEC:E/B/N/V4.0 40 CANAUX TIANDY	CABLE USB-W-C/USB- W-1M/NYL-B 1.0 m
						
	3661.91 NOK 4394.29 NOK	7.54 NOK 9.05 NOK	39.23 NOK 47.08 NOK	873.48 NOK 1048.18 NOK	51903.31 NOK 62283.97 NOK	20.83 NOK 25.00 NOK
Standard	TCP/IP	IP	...
Résolutions prises en charge	max. 16 Mpx	...
Câble	Broche USB-C / Broche USB-A
Transducteur	1/2.7 " Progressive Scan CMOS
Prise en charge	SUPLA
Le kit comprend	100 pcs Prix de l'emballage
Longueur du câble	1.0 m
Taille de la matrice	5 Mpx
Sorties vidéo	2 pcs HDMI 4K 2 pcs VGA Les sorties vidéo sont indépendantes les unes des autres	...
Application	Protection de la broche modulaire RJ-45
Prise en charge audio	Audio des caméras	...
Matériau	Caoutchouc	Nylon
Standard USB	2.0
Entrées audio	1 pcs	...
Communication sans fil	Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11 b/g/n
Sorties audio	1 pcs	...
Diamètre du câble	~ 3.5 mm
Résolution	2880 x 1620 - 5 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p
Objectif	2.8 mm
Modèles de disques durs pris en charge	16 x 18 TB SATA + 1 x eSATA	...
Mode d'enregistrement	Manuel, détection de mouvement, planning	...
Archivage des supports externes	Archivage sur une clé USB (pendrive, disque externe)	...
Angle de vue	• 101 ° (données du fabricant) • 105 ° (nos tests)
La portée de l'illuminateur de la lumière blanche (LED)	30 m
Portée de l'illuminateur IR	30 m
Recherche et reproduction des enregistrements	• Recherche des enregistrements selon le temps et le type d'événements Lecture : avant, arrière, avance rapide, ralenti • Recherche avancée (à la seconde) • Lecture simultanée à partir de 16 caméras	...
Caractéristiques principales	• Commande à partir d'un navigateur Web, • Contrôle local à l'aide d'un bouton physique, • planning, • minuterie, • accès à distance, • commande vocale, • Possibilité de programmer manuellement des scénarios à partir de l'API intégrée	...	• Transmission de données rapide, chargement rapide • Courant max. : 1.5 A • Tresse en nylon - résistante à la corrosion • Très souple • Structure solide
Le rapport signal/bruit(S/N)	> 56 dB
Interface RS-485	---
Prise de carte mémoire	Prise en charge des cartes Micro SD jusqu'à 256GB (enregistrement local possible)
Application	Contrôle d'éclairage
Méthode de compression d'images	Ultra 265 / H.265 / H.264 / MJPEG	S+265 / H.265 / S+264 / H.264	...

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Lundi-Vendredi: de 8.00 à 19.00 / Samedi: de 8.00 à 14.00

Audio	<ul style="list-style-type: none"> • Microphone intégré, • Haut-parleur incorporé • Transmission audio via le réseau • Détection du son
Vitesse de transmission du flux principal	25 images/sec. @ 5 Mpx
Nombre de sorties	1 pcs
Fonctions de réseau	Commande entièrement via le réseau, Copiage d'enregistrements à distance, Serveur Web intégré	...
Interface de réseau	10/100 Base-TX (RJ-45)	2 x RJ-45 - 10 / 100 / 1000 Mbps	...
WEB Server	Intégré
Nombre maximum d'utilisateurs en ligne	32
ONVIF	✓	✓	...
Accès du téléphone portable	Accès via un nuage (P2P) • Android: Application gratuite EZView • iOS (iPhone): Application gratuite EZView	• Application gratuite SUPLA pour Android • Application gratuite SUPLA pour iOS	Port: 3000 ou l'accès à travers le nuage • Android: Application gratuite EasyLive Plus • iOS (iPhone): Application gratuite EasyLive Plus	...
Accès depuis l'ordinateur PC	Port: 3000 ou l'accès à travers le nuage - PC: Application gratuite Easy7 Smart Client Express	...
Débit binaire	max. 640 Mbps	...
Adresse IP par défaut	DHCP ou 192.168.1.13	192.168.1.3	...
Identifiant par défaut / mot de passe de l'administrateur	admin / 123456	admin / - Définissez le mot de pass administrateur lors du premier démarrage	...
Couleur de la lumière	Neutre - 4000 K Neutre - 4000 K
Angle de la luminescence	120 ° 120 °
Profondeur d'encastrement du luminaire	38 mm 38 mm
Ports d'accès via www	80, 554	80, 443, 3000, 3001, 3002, 23002	...
Port ONVIF	80
Diamètre de l'ouverture de montage	Ø 75 mm ... 80 mm Ø 75 mm ... 80 mm
Nombre d'entrées	1 pcs 1
Ports d'accès via un logiciel PC	Port: 80 ou l'accès à travers le nuage - PC: Application gratuite EZStation	3000, 3001	...
Tension d'alimentation	24 V DC 24 V AC
Port d'accès via un logiciel mobile	80	3000, 3001	...
Entrées/Sorties d'alerte	—	16 / 4	...
Prise de courant	350 lm / 3.5 W 350 lm / 3.3 W
RTSP URL	rtsp://192.168.1.13:554/unicast/c1/s0/live - Flux principal rtsp://192.168.1.13:554/unicast/c1/s1/live - Flux auxiliaire	rtsp://user:password@192.168.1.3:554/1/1 - Flux principal rtsp://user:password@192.168.1.3:554/1/2 - Flux auxiliaire	...
Détection de mouvements	✓	...
Analyse de l'image intelligente	—	...
Type de connecteur	bornes vissées bornes vissées bornes vissées
USB	2 x USB 2.0 + 1 x USB 3.0	...
Température de travail	-10 °C ... 55 °C
RS232	1 pcs	...
RS485	2 pcs	...
Manipulation avec une souris	✓	...
Télécommande IR inclus	—	...
Quantité des éléments	8 3 3
Matériau de fabrication	Plastique

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Lundi-Vendredi: de 8.00 à 19.00 / Samedi: de 8.00 à 14.00

Fonctions sélectionnées	<ul style="list-style-type: none"> • WDR - 120 dB - Une large dynamique d'éclairage • 2D-DNR 3D-DNR - Réduction numérique de bruit dans l'image • Fonction de dissuasion active - Alarme lumineuse et sonore • F-DNR (Defog) - Réduction de bruits liés aux précipitations • ANR - l'enregistrement de l'image sur la carte en cas de l'absence de communication avec l'enregistreur (avarie du réseau) et la synchronisation ultérieure • Prise en charge de NAS - Network Attached Storage • BLC/HLC - compensation de la lumière du fond / de la forte lumière • Balance automatique des blancs • ROI - correction de la qualité de certains fragments de l'image • Possibilité de changement de résolution, de qualité et de débit • Netteté - Réglage de l'acuité des contours de l'image • Mode couloir - utile pour surveiller les couloirs, les portes d'entrée et les pièces étroites • Zones de vie privée - 4 max. • Détection de mouvement avec reconnaissance de la silhouette humaine/véhicule • Analyse de l'image intelligente : dépassement de la ligne, intrusion, entrée dans la zone marquée, quitter la zone marquée, comptage de personnes, estimation du nombre des gens assemblés, détection du visage • Protection anti-surtension : 4 kV 	<ul style="list-style-type: none"> • Fonctionnement possible des disques dans la matrice RAID JBOD/0/1/5/6/10 <p>Prend en charge la fonctionnalité d'analyse intelligente de l'image disponible dans les caméras de la marque TIANDY :</p> <ul style="list-style-type: none"> • dépassement de la ligne • double dépassement de lignes • objet abandonné/manquant • détection de l'errance dans la zone concernée • en marche • détection de stationnement • une carte de chaleur • changement de scène • sonnerie de perte de signal • Reconnaissance des plaques d'immatriculation • détection des personnes en service • détection de rassemblement de personnes • Mode de surveillance de la place de stationnement • détection de casque • comptage de personnes • fonctionnalités avancées de capture de visage (100 000 visages maximum dans la base de données) 	...
Consommation d'énergie	≤ 7.5 W
Boîtier	Dome, En métal	Plastique
Couleur	Blanc	...	Jaune	Noir
Classe d'étanchéité	IP67	IP20 IP44
Alimentation	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 625 mA 	100 V ... 240 V AC	...
Anti-vandalisme	—
Température de travail	-30 °C ... 60 °C
Poids	0.42 kg	0.079 kg 0.068 kg 0.019 kg	11.8 kg	0.028 kg
Dimensions	Ø 110 x 95 mm	78 x 73 x 40 mm 78 x 72 x 35 mm Ø 105 x 7 mm	540 x 445 x 133 mm	...
Langues	polonais, anglais, tchèque, espagnol, néerlandais, français, allemand, portugais, slovaque, hongrois, italien	polonais, anglais, albanais, arabe, espagnol, néerlandais, coréen, français, hébreu, allemand, portugais, russe, thaï, turc, ukrainien, vietnamien, italien	...
Fabricant/Marque	UNIVIEW	ZAMEL	TIANDY	...
Garantie	3 ans	...	2 ans	2 ans	3 ans	2 ans



DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Lundi-Vendredi: de 8.00 à 19.00 / Samedi: de 8.00 à 14.00