

	ROUTER RG-EG105G-P-V2, 4 PoE REYEE	PLUG-IN MODUL FÖR ÖVERSPÄNNINGSBEGRÄNSARE LE-412302.1+2-TYP 50 kA LEGRAND	KLÄMMA SZEKLA-5MM	RENGÖRINGSMEDEL FÖR METALL.METAL-CLEANER/400 SPRAY 400 ml AG TERMOPASTY	UPS-NÄTADAPTER VI-1500/LCD 1500 VA
					
	164.89 EUR 164.89 EUR	48.51 EUR 48.51 EUR	0.56 EUR 0.56 EUR	4.08 EUR 4.08 EUR	284.76 EUR 284.76 EUR
Aktiv effekt	900 W
Märkspänning	...	230 / 400 V AC, 50 / 60 Hz
Förpackning	Spray 400 ml	...
Material	Metall
Skenbar effekt	1500 VA
Användningsområde	Stållinor	Avlägsnande av fet smuts från metallytor	...
Maximalspänning	...	320 V AC, 50 / 60 Hz
Ingående spänning	162 ... 290 V AC
Standarder	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, 802.3z, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Utgående spänning	230 V AC (approximerad sinusvåg)
Klass	...	1+2-typ (Klass B+C)
Utgående frekvens	50 / 60 Hz ± 1 %
Skyddsnivå Up	...	1.2 kV @ 10/350 µs (T1) 1.7 kV @ 8/20 µs (T2)
LAN-portar	• 3 x LAN & PoE 10/100/1000 Mbps (RJ-45) • 1 x LAN & PoE / WAN 10/100/1000 Mbps (RJ-45)
Laddningstid (till nivå 90%)	4 ... 6 tim
Beräknad batteridrifttid	18 minuter
WAN-gränssnitt	• 1 x WAN x 10/100/1000 Mbps (RJ-45)
Batteri	2 x 12V/9Ah
Urladdande märkström	...	8 kA @ 10/350 µs (T1) 20 kA @ 8/20 µs (T2)
LED-indikeringar	Status, Link/Act
Antal utgångar	2 st.
Antal ingångar	2 st.
DDNS	✓
Max urladdningsström	...	50 kA @ 8/20 µs (T2)
DHCP-server	✓
Växlingstid	2 ... 6 ms (maks. 10 ms)
USB-port	—
Programvara för styrning	ViewPower (på polska - Windows 98/2000/XP/Vista/7/8, MAC, Linux, FreeBSD, Solaris)
Firmware uppdatering	✓
Hölje	...	Plast
Skyddar också	RJ11, RJ45
Strömförsörjning PoE	Strömförsörjningsutgång - LAN-portar : PoE (802.3af/at) max. 54 W (total)
Skydd	• ACL • IP-MAC-bindning • filtrering av MAC-adresser • Stöd för dynamisk ARP mappning och statisk tabell • NAT / NAPT • Mappning av portar	• Överladdningsskydd • Urladdningsskydd • Kortslutningsskydd

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Måndag-fredag: 8.00-19.00/lördag: 8.00-14.00

Ändamål	för varje hushåll eller litet företag
Förvaltnings gränssnitt	<ul style="list-style-type: none"> System för central kontroll Ruijie Cloud Konfiguration med app Ruijie Reeye Fjärrövervakning Webbläsare
Indikering av driftsläge	...	✓	LCD-display: driftläge, batteriladdningsnivå, spänningsnivå in/ut
Hölje typ	Tower
Tillgång från mobilen	<p>Android: En gratis app Ruijie Reeye</p> <p>iOS (iPhone): En gratis app Ruijie Reeye</p>
Utvalda egenskaper	<ul style="list-style-type: none"> VPN-nätverk: IPsec VPN, Open VPN, L2TP VPN, PPTP VPN, etc. Statisk/dynamisk router WAN : PPPoE, PPTP, L2TP Stöd för DHCP client/server Åtkomstkontrollister - paketfiltrering baserad på käll- och måladresser IP ACL Överföringsgräns Lastbalansering NAT Visning av topologi och nätverksstatus RESET knapp 	Varistor	<ul style="list-style-type: none"> U-formad metallstångsdiameter 5 mm Arbetsbelastning 100 kg Korrosionsbeständighet 	Medlet i sprayform med rör som underlättar applicering i trånga utrymmen	<ul style="list-style-type: none"> Automatisk återställning efter återställning av strömbrott Förkortad laddningstid Utmärkt mikroprocessstyrning garanterar driftsäkerhet Inbyggd system AVR för att stabilisera spänning Laddning i avstängt läge Kallstart funktion USB-gränssnitt Energisparfunktion (möjlighet att avstänga)
Strömförsörjning	54 V DC / 1.15 A (nätadapter ingår)
Effektförbrukning	max. 60 W (vid full belastning)
Drifttemperatur	0 °C ... 40 °C
Tillåten relativ omgivningsfuktighet	10 % ... 90 % (ingen kondensation)
Vikt	0.43 kg	0.098 kg	0.015 kg	0.35 kg	10.52 kg
Dimension	207 x 109 x 28 mm	62 x 54 x 17 mm	30 x 30 x 10 mm	Ø 66 x 200 mm	397 x 147 x 205 mm
Tillverkare/Varumärke	RUIJIE / REYEE	LEGRAND	...	AG TERMOPASTY	...
Garanti	2 år	2 år	2 år	...	2 år