



	KODINĖ SPYNA DS-K1T805MBFWX Hikvision	RACK KABANTL DVIEJU SEKCIJŲ SPINTA R19-6U/450/2S
		
	224.76 EUR 271.96 EUR	91.62 EUR 110.86 EUR
Kortelių palaikymas	13.56 MHz S50	...
Vidinis plotis	...	19 "
Vidinis aukštis	...	6 U
Nuotolinių kortelių nuskaitymo nuotolis	0 ... 4 cm	...
Vidinis gylis	...	350 mm
Įmontuotas pirštų atspaudų atskaitymo skaitytuvas	✓	...
Išorinis plotis	...	540 mm
Automatinis darbas	✓	...
Išorinis aukštis	...	330 mm
Integruota klaviatūra	✓	...
Išorinis gylis	...	450 mm
Angos ventiliatoriams	...	105 x 105 mm (2 vietos)
Durėlės	...	<ul style="list-style-type: none"> • Priekinės: įstiklintos • Užpakalines: metalinės, stacionarios • Priekinės kaip ir galinės durys gali būti montuojamos kaip kairinės arba dešinės
Ryšys	<ul style="list-style-type: none"> • Wiegand 34/26, • RS-485, • Ethernet 10/100 Mb/s prievadas - RJ-45, • Wi-Fi Module : 2.4 GHz - IEEE 802.11 b/g/n/d/e/h/i, • Bluetooth Module 	...
Skambučio mygtukas	✓	...
Sabotažinė išvestis	—	...
Maitinimas	12 V DC	...
Maksimalus srovės poreikis	1 A	...
Prieiga iš mobiliojo telefono	<ul style="list-style-type: none"> • Android: Nemokama programa Hik-Connect • iOS (iPhone): Nemokama programa Hik-Connect 	...

Pagrindinės savybės	<ul style="list-style-type: none"> • Relinių išvesčių skaičius : 1 vnt. NO/NC, • 10 000 indeksuotų naudotojų, • Atmintis 3000 pirštų atspaudų pavyzdžių, • 100 000 įvykių istorija, • Identifikavimas: Pirštų atspaudai ir (arba) RFID kortelė ir/arba PIN, • Identifikavimas per bluetooth įrenginį su HikCentral Access Control programa, • Baltas mygtukų apšvietimas, • Bendradarbiavimas su durų kontaktu ir išėjimo mygtuku, • Elektrinių pakabų ir elektromagnetinių vožtuvų aptarnavimas, • Grįžtamųjų varžtų atbulinės eigos aptarnavimas, • Antisabotažinė apsauga (nuplėšimo iš įrengimo vietos bei korpuso atidarymo detekcija), • Pilnas aptarnavimas per tinklą, • Aliarmo išvestis, • Signalizacinės įvestys : 2 vnt. 	<ul style="list-style-type: none"> • Angos laidams iš viršaus į pačią • Pridedami 2 rakteliai • 4 vnt. Rack bėgiai skirti įrengimų montavimui
Darbo temperatūra	-30 °C ... 60 °C	...
Leistinas santykinis aplinkos drėgnumas	10 ... 90 % (be kondensacijos)	...
Sandarumo klasė	IP65	...
Korpusas	Aluminis + Savaimė gęstantis ABS plastikas - Vandalamams atsparus korpusas (IK08)	...
Spalva	Pilkas	Tamsaus grafito
Svoris	0.26 kg	15.2 kg
Matmenys	177 x 58 x 29 mm	...
Gamintojas / Markė	Hikvision	...
SAP Code	302920251	...
Garantija	3 metai	2 metai