






	TÜLFESZÜLTSEG KORLÁTOZÓ LE-412253 HÁROMFAZISÚ 1+2 TÍPUS LEGRAND	IP FELVEVŐ DS-7108NI-Q1(D) 8 CSATORNA Hikvision	RÖGZÍTŐKÖRÖM LE-665099 LEGRAND	AJTÓ A 72-RÉSZES ELOSZTÓSZEKRÉNYHEZ LE-337253 XL <sup>3</sup> S 160 LEGRAND	VEZETÉK NÉLKÜLI FÜSTÉRZÉKELŐ ATLO- SD01-TUYA Wi-Fi, Tuya Smart
					
	351.80 AUD 446.79 AUD	216.72 AUD 275.23 AUD	0.62 AUD 0.79 AUD	90.94 AUD 115.49 AUD	25.33 AUD 32.17 AUD
Együtműködés	...	...	...	...	Tuya Smart
Szabvány	...	TCP/IP	...	...	...
Használat	...	...	...	...	...
Támogatott felbontások	...	max. 6 Mpx	...	...	...
Atlátszó ajtó	...	...	...	...	...
Érzékelés	...	...	...	...	füst, cigarettafüst
Berendezés típusa	Tülfeszültség szabályozó, Háromfázisú	...	...	...	...
Video kimenetek	...	1 db. HDMI 1 db. VGA	...	...	...
Névleges feszültség	230 / 400 V AC, 50 / 60 Hz	...	...	...	...
Audio támogatás	...	8 csatorna - Audio a kamerákból	...	...	...
Riasztó jelzés	...	...	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>Buzzer</li> <li>LED dióda</li> <li>Jelzés a Tuya Smart mobilalkalmazásnak</li> </ul>
Maximális feszültség	320 V AC, 50 / 60 Hz	...	...	...	...
Audio bemenetek	...	...	...	...	...
Anyag	...	...	...	Acél	...
Audio kimenetek	...	...	...	...	...
Szín	...	...	Fekete	Fehér	...
Frekvenciasáv	...	...	...	...	2.4 GHz Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n
Rádiós kommunikáció hatótávja (nyílt területen)	...	...	...	...	A hatótávolságot kizárólag a Wi-Fi hálózat elérhetősége korlátozza
Osztály	1+2 típus ( B+C osztály )	...	...	...	...
Védelmi osztály	...	...	...	Grade 2	...
Képtömörítési eljárás	...	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264	...	...	...
Megfelelőség normákkal	...	...	...	IEC 60695-2-1	...
Támogatott merevlemezek	...	1 x 6 TB SATA	...	...	...
Up L/PE, N/PE védelmi szint	1.2 kV @ 10/350 µs (T1) 1.7 kV @ 8/20 µs (T2)	...	...	...	...
Felvételi módok	...	Kézi, mozgás érzékelés, ütemterv	...	...	...
Elem	...	...	...	...	2 x 1.5V elem, AAA/LR03 típusú (a készlet tartalmazza)
Aramfogyasztás készenléti állapotban	...	...	...	...	≤ 15 µA
Névleges kisülési áram (L/PE, N/PE)	8 kA @ 10/350 µs (T1) 20 kA @ 8/20 µs (T2)	...	...	...	...
Maximális kisülési áram (L/N, L/PE, N/PE)	50 kA @ 8/20 µs (T2)	...	...	...	...
Működési állapot jelzése	✓	...	...	...	...
Csatlakozók típusa	csavaros sorkapocs	...	...	...	...
Hálózati protokollok	...	TCP/IP, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, UPnP	...	...	...
Archiválás külső adathordozókon	...	Archiválás USB (pendrive, külső lemezt) meghajtóra	...	...	...
Borítás	Műanyag, beszerelés DIN, TS-35 sínen	...	...	...	...
Felvételek kikeresése és lejátszása	...	Felvételek kikeresése az esemény ideje és típusa szerint. Lejátszás: előre, hátra, gyorsítás, lassítás	...	...	...
Szélesség 17.5 mm modulokban	4	...	...	...	...
Bitráta	...	max. 60 Mbps	...	...	...
Kiválasztott jellemzők	...	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>Megfordítható ajtó</li> <li>1 zárópont</li> <li>A készlet kilincsel ellátott</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Érzékelési tartomány : 20 m<sup>2</sup></li> <li>Alacsony akku szint jelzés ≤ 2.4 V</li> <li>Hangjelzés : 70 dB/m</li> <li>Rögzítés mennyezethez</li> <li>Antiszabotázs védelem - TAMPER</li> </ul>
Hálózati funkciók	...	Élő előnézet, Felvételek lejátszása, Felvételek archiválása	...	...	...
ONVIF	...	✓	...	...	...

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
Tel: +48 61 864 69 60 / GSM: +48 607 60 11 66 / Fax: +48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
Hétfő-Péntek: 8.00-19.00 / Szombat: 8.00-14.00

Mobil telefon hozzáférés	...	Port: 8000 vagy "cloud" hozzáférés • Android: Ingyenes alkalmazás <a href="#">Hik-Connect</a> • iOS: Ingyenes alkalmazás <a href="#">Hik-Connect</a>	...	...	Lehetőség van Wi-Fi hálózaton keresztüli kezelésre mobil alkalmazás segítségével iOS, Android rendszereknél : • Ingyenes Android applikáció <a href="#">Tuya Smart</a> • Ingyenes iOS applikáció <a href="#">Tuya Smart</a>
Alapértelmezett felhasználónév / jelszó	...	admin / - Az adminisztrátor jelszavát ajánlott az első használatkor beállítani	...	...	...
Alapértelmezett IP cím	...	192.168.1.64	...	...	...
www hozzáférési portok	...	80	...	...	...
PC applikáción keresztüli hozzáférési portok	...	Port: 8000 vagy "cloud" hozzáférés	...	...	...
Mobil applikáción keresztüli hozzáférési portok	...	8000	...	...	...
RTSP URL	...	• rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/channel_no01/ • Fő adatfolyam • rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/channel_no02/ • Segéd adatfolyam	...	...	...
Riasztó bemenetek / kimenetek	...	—	...	...	...
PTZ vezérlés	...	Speed Dome IP kamerák	...	...	...
Mozgásérzékelés	...	✓	...	...	...
Intelligens videoelemzés	...	✓	...	...	...
USB	...	2 db. USB 2.0	...	...	...
Egér támogatás	...	✓	...	...	...
Mellékelve IR távirányító	...	—	...	...	...
Működési hőmérséklet	...	-10 °C ... 55 °C	...	...	-10 °C ... 50 °C
Táplálás	...	12 V DC / 1.5 A (tápegység a készletben)	...	...	...
Súly	0.552 kg	0.43 kg	0.001 kg	3.622 kg	0.07 kg
Méretek	71 x 83 x 70 mm	200 x 203 x 48 mm	33 x 19 x 7 mm	547 x 544 x 27 mm	Ø 80 x 40 mm
Támogatott nyelvek	...	lengyel, angol	...	...	...
Gyártó / Márka	LEGRAND	Hikvision	LEGRAND	LEGRAND	...
SAP Code	...	303618111	...	...	...
Garancia	2 év	3 év	2 év	2 év	2 év

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
Tel: +48 61 864 69 60 / GSM: +48 607 60 11 66 / Fax: +48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
Hétfő-Péntek: 8.00-19.00 / Szombat: 8.00-14.00