





	POE LÜLJTI APTI- POE0802G-120W 8- PORDILINE	VALGUSPANEEL B- RLF19-1U-B	LIGIPÄÄSU JUHTPANEEL CPR32-NET-BRD ROGER	KUUSKANTPOLT SI- M8X25/KL-8.8
				
	65.59 EUR 65.59 EUR	16.25 EUR 16.25 EUR	327.50 EUR 327.50 EUR	0.19 EUR 0.19 EUR
Suurus	M8
Materjal	Galvaniseeritud teras
Toide	...	5 W - LED
Tugevusklass	8.8
LAN-pordid	10 x RJ45 (8 x PoE (802.3af/at))
Sisendid	• 8 tk - Emaplaadi sisendid • max. 32	...
Mutrivõtme suurus	6 mm
Materjal	...	Teras, pulbervärv
Värv	...	Must (RAL 9005)
Keerme pikkus	25 mm
Rakendus	...	Rack 19"
Väljundid	• 6 tk - Transistori väljundid • 2 tk - Releeväljundid NO/NC	...
Juhtimine	—
Side	• 2 x RS-485	...
LED-dioodid	LAN, PoE
Sündmuste mälu	• Sündmuste salvestamine micro SD-kaardile (ei sisaldu komplektis) • Kuni 240 000 juhtpaneeli sündmuse salvestamine	...
Edastuskiirus	• 10 / 100 / 1000 Mbps : 2 x LAN-port, • 10 / 100 Mbps : 8 x LAN & PoE-pordid
Maksimaalne väljundvõimsus	30 W / PoE-port
Maks. koguvõimsus	120 W
MAC-aadresside tabel	2k
Väljundvõimsus	• Transistori väljundid : 1 A / 15 V DC • Releeväljundid : 1.5 A / 30 V DC	...
Sertifikaadid	CE

Põhiomadused	<ul style="list-style-type: none"> • 2 x Uplink-port • PoE ulatus : 200 m - Režiim EXTEND sisse lülitatud 	<ul style="list-style-type: none"> • Valgusvoog : 405 lm • Hele toon : Jahe, 6500 K • CRI > 80 • Kaitsme klass : IP20 • Kaablite pikkus : <ul style="list-style-type: none"> - 1.40 m - IEC-320 C7 / CEE 7/16 - 0.25 m - IEC-320 C7 / IEC-320 C7 • Seadmete lihtne ja kiire paigaldamine 	<ul style="list-style-type: none"> • Võimalus blokeerida/avada sektsioon teatud ajaks või teatud ligipääsugraafikuks, • Ligipääsu kontrollsüsteemi tsentraalne haldamine, • Integreerimine häiresüsteemidega SATEL INTEGRA, • Ajalugu 250 000 sündmust • Kõik sisendid ja väljundid ning kommunikatsioonisiinid on elektriliselt kaitstud • Täielik võrgutugi 	Vastab DIN 912 standardile
Toitevarustus	230 V AC	220 ... 240 V AC	<ul style="list-style-type: none"> • 24 V DC • 12 V DC • 18 V AC 	...
Varutoitesüsteem	✓	...
Töötemperatuur	0 °C ... 55 °C	...	5 °C ... 40 °C	...
Lubatud suhteline niiskus	10 % ... 95 % (mittekondenseeruv)	...
Mõõtmed	220 x 143 x 41 mm	484 x 45 x 32 mm	175 x 81 x 50 mm	Ø 12.8 x 33.0 mm
Kaal	0.74 kg	0.38 kg	0.15 kg	0.014 kg
Tootja / mark	APTI	...	ROGER	...
Garantii	2 aastat	3 aastat	3 aastat	2 aastat