




	ROUTER RG-EG105G-P-V2, 4 PoE REYEE	TÜLFESZÜLTÉSÉGEV-LEVEZETŐ BETÉT LE-412302 1+2 TÍPUS 50 kA LEGRAND	BILINCS SZEKLA-5MM	FÉM TISZTÍTÓ SZER METAL-CLEANER/400 SPRAY 400 ml AG TERMOPASTY	UPS TÁPEGYSÉG VI-1500/LCD 1500 VA
					
	164.89 EUR 209.41 EUR	48.51 EUR 61.61 EUR	0.56 EUR 0.71 EUR	4.08 EUR 5.18 EUR	284.76 EUR 361.65 EUR
Aktív áram	900 W
Névleges feszültség	...	230 / 400 V AC, 50 / 60 Hz
Csomagolás	Spray 400 ml	...
Anyag	Fém
Látszólagos erő	1500 VA
Használat	Acél huzalok	Zsíros szennyeződések eltávolítása fémfelületekről	...
Maximális feszültség	...	320 V AC, 50 / 60 Hz
Bemeneti feszültség	162 ... 290 V AC
Szabványok	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, 802.3z, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Kimenő feszültség	230 V AC (közelített szinusz hullám)
Osztály	...	1+2 típus (B+C osztály)
Kimeneti frekvencia	50 / 60 Hz ± 1 %
Up védelmi szint	...	1.2 kV @ 10/350 µs (T1) 1.7 kV @ 8/20 µs (T2)
LAN portok	• 3 x LAN & PoE 10/100/1000 Mbps (RJ-45) • 1 x LAN & PoE / WAN 10/100/1000 Mbps (RJ-45)
Töltési idő (90% szintig)	4 ... 6 óra
Becsült működési idő akkumulátorral	18 perc
WAN interfész	• 1 x WAN x 10/100/1000 Mbps (RJ-45)
Akkumulátor	2 x 12V/9Ah
Kimenetek száma	2 db.
Névleges kislési áram	...	8 kA @ 10/350 µs (T1) 20 kA @ 8/20 µs (T2)
LED diódák	Status, Link/Act
Bemenetek száma	2 db.
DDNS	✓
Maximális kislési áram	...	50 kA @ 8/20 µs (T2)
DHCP szerver	✓
Átkapcsolási idő	2 ... 6 ms (maks. 10 ms)
USB port	—
Kezelő program	ViewPower (lengyel nyelven - Windows 98/2000/XP/Vista/7/8, MAC, Linux, FreeBSD, Solaris)
Firmware frissítés	✓
Borítás	...	Műanyag
Kiegészítő védelem	RJ11, RJ45
Táplálás PoE	Táplálás kimenet - LAN portok : PoE (802.3af/at) max. 54 W (összesen)

Védelmek	<ul style="list-style-type: none"> • ACL • IP-MAC kötés • MAC címek szűrése • ARP dinamikus leképezés valamint statikus tömb támogatása • NAT / NAPT • Port Mapping 	<ul style="list-style-type: none"> • Töltéssel szemben • Töltött lemerüléssel szemben • Zárlat védő
Rendeltetés	otthoni vagy kisebb irodai használatra
Vezérlő interfész	<ul style="list-style-type: none"> • Ruijie Cloud Központi Vezérlő Rendszer • Konfiguráció az Ruijie Reeye alkalmazás segítségével • Távoli kezelés • WWW böngésző
Működési állapot jelzése	...	✓	LCD kijelző: üzemmód, elem töltöttség szint, be/ki feszültség szint
Borítás típus	Tower
Mobil telefon hozzáférés	Android: Ingyenes alkalmazás Ruijie Reeye iOS (iPhone): Ingyenes alkalmazás Ruijie Reeye
Kiválasztott jellemzők	<ul style="list-style-type: none"> • VPN hálózatok: IPsec VPN, Open VPN, L2TP VPN, PPTP VPN, etc. • Statikus / dinamikus routing • WAN : PPPoE, PPTP, L2TP • DHCP client/server támogatás • Hozzáférés-vezérlési lista - csomag-szűrés a forrás- és cél IP ACL címek alapján • Gyakoriság korlátozás • Terhelés kiegyenlítés • NAT • Topológia és hálózati állapot előnézet • RESET gomb 	Warisztor	<ul style="list-style-type: none"> • Fül rúd átmérője 5 mm • Munkaterhelés 100 kg • Ellenáll a korrózióknak 	Spray készítmény csővel a nehezen elérhető helyeken a könnyebb applikációjához	<ul style="list-style-type: none"> • Automatikus restart a hálózati táplálás visszaállítása után • Rövidített töltési idő • Kiváló mikroprocesszoros vezérlés garantálja a megbízhatóságot • Beépített AVR feszültség stabilizáló rendszer • Töltés kikapcsolt módban • "hideg start" funkció • USB interfész • Energiatakarékos funkció (kikapcsolás lehetősége a programban)
Táplálás	54 V DC / 1.15 A (tápegység a készletben)
Energiafogyasztás	max. 60 W (teljes terheltség mellett)
Működési hőmérséklet	0 °C ... 40 °C
Megengedett környezeti relatív páratartalom	10 % ... 90 % (kondenzáció nélkül)
Súly	0.43 kg	0.098 kg	0.015 kg	0.35 kg	10.52 kg
Méretetek	207 x 109 x 28 mm	62 x 54 x 17 mm	30 x 30 x 10 mm	Ø 66 x 200 mm	397 x 147 x 205 mm
Gyártó / Márka	RUIJIE / REYEE	LEGRAND	...	AG TERMOPASTY	...
Garancia	2 év	2 év	2 év	...	2 év