



	GÄNGAD STÅNG P-M6/KL-8.8	VIDEO SPLITTER D-SEP/HD
		
	1.12 EUR 1.12 EUR	7.36 EUR 7.36 EUR
Stångdiameter	Ø 6 mm	...
Längd	1 m	...
Tillverkningsmaterial	Stål med lågt kolinnehåll, olegerat	...
Hållfasthetsklass	8.8	...
Noggranhetsklass	A	...
Gängtoleransklass	6g	...
Utvalda egenskaper	Elektrolytisk zinkbeläggning enligt PN-EN ISO 4042 med en minsta tjocklek på 8 µm	...
Standard	...	<ul style="list-style-type: none"> • AHD - 8 Mpx, 4K UHD • HD-CVI - 8 Mpx, 4K UHD • HD-TVI - 8 Mpx 4K UHD • CVBS - PAL / NTSC
Enhettyp	...	Passiva
Antal ingångar	...	1 st. BNC-uttag
Antal utgångar	...	1 st. BNC plugg
Ingående impedans	...	75 Ω
Utgående impedans	...	75 Ω
Galvanisk isolering mellan ingångar och utgångar	...	25 V DC
Dämpning	...	<ul style="list-style-type: none"> • 4.43 MHz @ 0.34 dB • 11 MHz @ 0.42 dB • 21 MHz @ 0.59 dB • 38 MHz @ 0.91 dB • 42 MHz @ 0.91 dB • 67.5 MHz @ 1.01 dB
Bandbredd	...	200 MHz
Strömförsörjning	...	—
Drifttemperatur	...	-20 °C ... 55 °C
Vikt	0.17 kg	0.03 kg
Dimension	...	49 x 20 x 17 mm
Garanti	2 år	2 år