

	<a href="#">SWITCH INDUSTRIALE POE PFS3106-4P-60 A 4 PORTE + SFP DAHUA</a>	<a href="#">HUB USB 3.0 PAPW4-U3-015-BK-EF</a>	<a href="#">CAVO HDMI-2.0-FL 2 m</a>	<a href="#">TASSELLO JPK-12X260/M5 EBOLT</a>	<a href="#">TELECAMERA ANTIVANDALO IP IPC-HDBW2431R-ZS-27135-S2 - 4 Mpx 2.7... 13.5 mm - MOTOZOOM DAHUA</a>	<a href="#">POLSINO CON TAG RFID ATLO-707/O</a>
						
	97.36 CHF 118.78 CHF	8.85 CHF 8.36 CHF	4.23 CHF 5.16 CHF	1.99 CHF 2.43 CHF	306.37 CHF 373.77 CHF	2.58 CHF 3.15 CHF
Porte LAN	• 1 x porta SFP 100/1000 Base-X • 1 x RJ45 10/100/1000 Base-T • 4 x RJ45 10/100 Base-T (4 x PoE (802.3af/at))	...	...	...	...	...
Standard	...	...	...	...	TCP/IP	...
Sensore	...	...	...	...	1/3 " Progressive Scan CMOS	13.56 MHz S50
Compatibilità	...	...	...	...	...	ISO/IEC 14443A
Dimensioni dello schermo	...	...	...	...	4 Mpx	...
Capacità di programmazione del numero di serie (ID)	...	...	...	...	...	—
Connettori	...	• 1 x spina - USB-A • 4 x presa - USB-A	...	...	...	...
Tipo di connettore	...	...	Spina diritta HDMI / Spina diritta HDMI	...	...	...
Capacità di scrittura nella memoria interna	...	...	...	...	...	1 kB
Lunghezza del cavo	...	15 cm	2 m	...	...	...
Numero di serie sovrastampato	...	...	...	...	...	—
Standard USB	...	3.0	...	...	...	...
Classe del cavo	...	...	30 AWG	...	...	...
Materiale	...	...	...	• Tassello, Polipropilene • Vite, Acciaio zincato • vite di fissaggio, Acciaio zincato	...	...
Diametro di foratura	...	...	...	12 mm	...	...
Standard HDMI	...	...	1.4	...	...	...
Lunghezza del tassello	...	...	...	255 mm	...	...
Gestione	—	...	...	...	...	...
Gamma di regolazione del polsino	...	...	...	...	...	Ø 40 mm ... 65 mm
Dimensioni della vite	...	...	...	Ø 8 x 260 mm, Filettatura interna M5	...	...
Vite	...	...	...	Ø 5 x 16 mm	...	...
Uso destinato	...	...	...	per polistirene di 200 mm	...	...
Risoluzione	...	...	...	...	2688 x 1520 - 4 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1060p , 1280 x 960 - 1.3 Mpx 1280 x 720 - 720p	...
Obiettivo	...	...	...	...	2.7 ... 13.5 mm - Motozoom	...
Velocità di trasmissione	• 10 / 100 Mbps - 4 Porte LAN & PoE • 10 / 100 / 1000 Mbps - 1 Porta Uplink • 100 / 1000 Mbps - 1 porta SFP	...	...	...	...	...
Angolo di visione	...	...	...	...	• 104 ° ... 27 ° (dati del costruttore) • 99 ° ... 27 ° (i nostri test)	...
Gamma di illuminazione IR	...	...	...	...	40 m	...
Potenza massima di uscita	30 W / porta PoE	...	...	...	...	...
Interfaccia RS-485	...	...	...	...	—	...
Potenza totale massima	60 W	...	...	...	...	...
Slot per scheda di memoria	...	...	...	...	Supporto per schede Micro SD fino a 256GB (possibilità di registrazione locale)	...
Tabella degli indirizzi MAC	8k - Aggiornamento automatico della tabella indirizzi MAC	...	...	...	...	...
Metodo di trasmissione	Salva e invia	...	...	...	...	...
Metodo di compressione dell'immagine	...	...	...	...	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG	...
Ingressi / uscite di allarme	...	...	...	...	—	...
Alcune caratteristiche	• Le funzioni Auto-learning e Auto-aging supportano gli indirizzi MAC • Controllo del flusso di dati • protezione contro i fulmini e le differenze di tensione tra i dispositivi • Progettato per applicazioni industriali in una vasta gamma di temperature.	...	...	• Piatto • Molto flessibile • Il connettore dorato impedisce l'ossidazione dei contatti	...	...
Audio	...	...	...	...	—	...
Indicatori LED	Power, Link/Act	...	...	...	...	...
Certificati	CE	...	...	...	...	...
Bitrate	...	...	...	...	• 32 ... 6144 kbps @ H.264 • 12 ... 6144 kbps @ H.265	...
Temperatura di funzionamento	-30 °C ... 65 °C	...	...	...	...	...
Interfaccia di rete	...	...	...	...	10/100 Base-T (RJ-45)	...

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
 Lunedì-Venerdì: 8.00-19.00 / Sabato: 8.00-14.00

Protocolli di rete	...	...	...	...	HTTP, HTTPS, IP4/IP6, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, IEEE 802.1x, Bonjour	...
WEB Server	...	...	...	...	Incorporato, Web Viewer	...
Numero massimo di utenti online	...	...	...	...	20	...
ONVIF	...	...	...	...	18.06	...
Accesso da cellulare	...	...	...	...	Porta: 37777 o accesso via cloud • Android: Applicazione gratuita <a href="#">DMSS</a> • iOS (iPhone): Applicazione gratuita <a href="#">DMSS</a>	...
Nome utente predefinito / password predefinita dell'amministratore	...	...	...	...	admin / - La password dell'amministratore deve essere impostata al primo avvio	...
Indirizzo IP predefinito	...	...	...	...	192.168.1.108	...
Porte di accesso via browser	...	...	...	...	80, 37777	...
Porte di accesso via applicazione PC	...	...	...	...	37777	...
Porte di accesso via applicazione mobile	...	...	...	...	37777	...
Porta ONVIF	...	...	...	...	80	...
RTSP URL	...	...	...	...	rtsp://admin.haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Flusso principale rtsp://admin.haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Sottoflusso	...
Velocità di trasmissione del flusso principale	...	...	...	...	25 fps @ 4 Mpx	...
Caratteristiche selezionate	...	...	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Obiettivo motozoom - Controllo dal browser, NVR o software</li> <li>• WDR - 120 dB - Ampia gamma dinamica dell'illuminazione</li> <li>• 3D-DNR - Riduzione digitale del rumore nell'immagine</li> <li>• ROI - miglioramento della qualità delle parti selezionate dell'immagine</li> <li>• BLC - compensazione del controluce configurabile</li> <li>• HLC - Compensazione luce alta (a punto)</li> <li>• ICR - Filtro meccanico a infrarossi</li> <li>• Modalità giorno/notte (color/b&amp;w/auto)</li> <li>• Zone di privacy configurabili</li> <li>• Rilevazione di movimento</li> <li>• Analisi IVS : intrusione, attraversamento della linea (trappola a scatto)</li> </ul>	...
Alimentazione	53 V DC / 1.2 A (alimentatore fornito in dotazione)	...	...	...	• PoE (802.3af), • 12 V DC / 540 mA	...
Consumo di energia	...	...	...	...	≤ 6.5 W	...
Custodia	...	...	...	...	Dome - Metallo	...
Colore	...	...	...	...	Bianco	Arancione
Antivandalo	...	...	...	...	IK10	...
Grado di protezione	...	...	...	...	IP67	...
Temperatura di funzionamento	...	...	...	...	-30 °C ... 60 °C	...
Peso	0.444 kg	0.035 kg	...	...	0.47 kg	0.018 kg
Dimensioni	150 x 100 x 30 mm	98 x 34 x 13 mm	...	...	Ø 122 x 89 mm	245 x 35 x 5 mm
Lingue supportate	...	...	...	...	inglese, polacco	...
Costruttore / Marca	DAHUA	ORICO	...	EBOLT	DAHUA	ATLO
Garanzia	3 anni	2 anni	2 anni	2 anni	2 anni	2 anni