





| | TELEVIZORA VAI MONITORA STIPRINĀJUMS BRATECK-FS22-44TP | SIENAS ADAPTERIS KW-10/5X70 KLIMAS | AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL KAMERA HAC-HFW1500C-0280B-S2 - 5 Mpx 2.8 mm DAHUA | ENERGOSADALES VIENĪBAS ACAR-F5/FA/RACK |
|--|---|---|---|---|
| |  |  |  |  |
| | 1159.37 CZK 1402.84 CZK | 3.39 CZK 4.10 CZK | 1498.15 CZK 1812.76 CZK | 694.88 CZK 840.80 CZK |
| Nominālais spriegums | ... | ... | ... | 230 V AC / 50 Hz |
| Slodzes strāva | ... | ... | ... | max. 10 A (kopā) |
| Maksimālā kopējā slodze | ... | ... | ... | 2300 W |
| Standarts | ... | ... | AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS | ... |
| Materiāls | ... | • Tapa, Polipropilēns • Skrūve, Cinkots tērauds | ... | ... |
| Sensors | ... | ... | 1/2.7 " CMOS | ... |
| Urbšanas diametrs | ... | 10 mm | ... | ... |
| Pārsprieguma sistēmas nominālais spriegums | ... | ... | ... | 250 V / 50 Hz |
| Tapas garums | ... | 50 mm | ... | ... |
| Pārsprieguma sistēmas aizsardzības līmenis | ... | ... | ... | ≤ 1.3 kV (L/N) |
| Matricas izmērs | ... | ... | 5 Mpx | ... |
| Izejas ligzdu skaits | ... | ... | ... | 5 ligzdas ar zemējuma spraudni 10A/250V |
| Montāžas standarts | VESA : 100 x 100, 200 x 100, 200 x 200, 300 x 200, 300 x 300, 400 x 200, 400 x 300, 400 x 400 | ... | ... | ... |
| Skrūves izmēri | ... | Ø 5 x 70 mm, PZ-2 | ... | ... |
| Automātisks aizkavētais drošinātājs | ... | ... | ... | 10 A / 250 V |
| Ekrāna izmērs collās | 32 " ... 55 " | ... | ... | ... |
| Pielietojums | ... | • Betons • Pilnais keramikas ķieģelis • Pilnais silikāta ķieģelis | ... | ... |
| Nominālā izlādes strāva | ... | ... | ... | 2 kA (L/N) - 8/20 μs |
| Slogojamība | 35 kg | ... | ... | ... |
| Maksimālā izvades jauda | ... | ... | ... | 10 kA (L/N) - 8/20 μs Tips 2 |
| Reakcijas laiks | ... | ... | ... | < 25 ns |
| Vertikāls slīpums | -10 ° ... 10 ° | ... | ... | ... |
| Horizontālā rotācija | — | ... | ... | ... |
| Izslēgšanas slēdzis | ... | ... | ... | divlīniju, izgaismots |
| Rotācija ekrāna plāknē | — | ... | ... | ... |
| Izšķirtspēja | ... | ... | 2880 x 1620 - 5 Mpx - tikai HD-CVI : Attēla formāts 16 : 9 , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p - tikai HD-CVI 960 x 576 - 960H | ... |

| | | | | |
|--|--|--------|---|---|
| Objektīvs | ... | ... | 2.8 mm | ... |
| Izvēlētās īpašības | Regulējams plaukta augstums 60 cm diapazonā | ... | ... | <ul style="list-style-type: none"> • Strāvas ceļu aizbīdņi • Filtrs traucējumu novēršanai : ≤ 35 dB |
| Redzamības leņķis | ... | ... | <ul style="list-style-type: none"> • 111 ° (ražotāja dati) • 106 ° (mūsu pārbaudes) | ... |
| Infrasarkano staru apgaismes uztveršanas zona | ... | ... | 30 m | ... |
| IR prožektora jaudas regulēšana | ... | ... | Automātisks | ... |
| Kabeļa garums | ... | ... | ... | 2.9 m |
| Video izeja | ... | ... | AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 Ω | ... |
| OSD ekrāna izvēlne | ... | ... | ✓ | ... |
| Izvēlētās funkcijas | ... | ... | <ul style="list-style-type: none"> • D-WDR - Plašs apgaismojuma dinamikas diapazons • 2D-DNR - Digitāla trokšņa redukcija • BLC/HLC - fona / spēcīgas gaismas kompensācija • Dienas/nakts režīms • ICR - infrasarkano staru mehāniskais filtrs • Sharpness - Attēla kontūru asums • AGC - Automātiska attēla pastiprinājuma regulēšana • Privātuma zona • Mirror - spoguļattēls • Automātisks baltā balanss | ... |
| Energoapgādes avots | ... | ... | 12 V DC / 310 mA | ... |
| Patērētā jauda | ... | ... | ≤ 3.7 W | ... |
| Korpuss | ... | ... | Compact, Plastmasas | RACK 19", 1U, Neuzliesmojoša plastmasa |
| Krāsa | Melns | ... | Balts | ... |
| Aizsardzības klase | ... | ... | IP67 | ... |
| Darba temperatūra | ... | ... | -40 °C ... 60 °C | ... |
| Svars | 12 kg | ... | 0.18 kg | 0.93 kg |
| Izmērs | 1170 ... 1470 x 600 x 400 mm | ... | Ø 70 x 161 mm | 484 x 54 x 55 mm |
| Ražotājs / Marka | BRATECK | KLIMAS | DAHUA | ... |
| Garantija | 2 gadi | 2 gadi | 3 gadi | 2 gadi |