





	ROUTER WIFI N3 2.4 GHz 300 Mbps DAHUA	LIGIPÄÄSUKONTROLLER PR622-G ROGER	LIGIPÄÄSUKONTROLLER MC16-PAC-ST-1-KIT ROGER	LIGIPÄÄSUKONTROLLER DS-K2602T Hikvision
				
	13.22 EUR 13.22 EUR	127.40 EUR 127.40 EUR	349.75 EUR 349.75 EUR	591.35 EUR 591.35 EUR
Sagedusvahemik	2.4 GHz
Kaartide tügi	...	Unique EM 125kHz
Pakutav läbipääsude arv	1 (kahesuunaline)	...
Lähidistantsvõtmete lugemiskaugus	...	max. 15 cm
Autonoomne toimimine	...	✓
Antenni tüüp	2 x Mitmesuunaline antenn - Integreeritud, 3 dBi
Ukseella nupp	...	—
Toetatud lugerite arv	4	• 4 tk @ RS-485, • 4 tk @ Wiegand
Kasutajate arv	piiramatu (nõutav on sobiva litsentsi ostmine)	...
Standardid	IEEE 802.11 a/b/g/n
Relee kontaktide koormus	...	1.5 A / 30 V
Meedia arv ühe ID kohta	8 - Lähitoimekaart, PIN- kood, sõrmejalg jne	...
Modulatsioonikiirused boodides	300 Mbps
Vahemälu	8 000 000 sündmuse puhver	...
Sisseehitatud klaviatuur	...	—
Ligipääsutoonide arv	4	...
Valvetsoonide arv	4	...
LAN-pordid	3 x 10/100 Mbps LAN 1 x 10/100 Mbps WAN
Rikkumisväljund	...	✓
LED-indikaatorid	Status
Varutoitesüsteem	...	—	12 V / 20 Ah	max. 7 Ah
DHCP server	✓
Firmatarkvara värskendus	✓
Keskmine voolutarve	...	50 mA
Kaitsmed	WPA-PSK, WPA2-PSK
Sisendliinid	...	3	...	• 4 tk - Häiresisendid, • 2 tk - Keellüliti , • 2 tk - Ukse/värava avamisnupp, • 5 tk - Rakendamine
Haldusliides	WWW brauser
Administraatori konto vaikenimetus- ja parool	admin / admin123
Saatja võimsus	max. 20 dBm
Väljundliinid	...	3	...	• 2 tk - Lukurelee, • 4 tk - Relee

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
E-R: 8.00-19.00 / Laupäev: 8.00-14.00

Voolutarve	≤ 3.2 W
Keskonnaklass	...	IV
Kaitsme klass	...	IP67
Side	...	<ul style="list-style-type: none"> • RS-485 • RACS (Roger) 	<ul style="list-style-type: none"> • Ethernet - RJ-45 pesa • RACS 5 v2 (Roger) • RS-485 liides 	<ul style="list-style-type: none"> • RS-485, • Ethernet, • Wiegand (w26 / w34), • Open Supervised Device Protocol (OSDP)
Toitevarustus	12 V DC / 0.5 A (toiteadapter kaasas)	10 ... 15 V DC	<ul style="list-style-type: none"> • 17 ... 22 V AC • 10 ... 15 V DC • 22 ... 26 V DC 	100 ... 240 V AC
Põhiomadused	<ul style="list-style-type: none"> • Staatiline/dünaamiline ruutimine • Sisseehitatud 3 pordiga lüliti • DMZ • UPnP • DHCP klientide nimekiri 	<ul style="list-style-type: none"> • Sisseehitatud lähidistantslugeja Unique EM 125kHz • PRT-seeria lugejate tugi kasutajat • 4000 indekseeritud • Ajalugu 32000 sündmust • 99 üldotstarbelist graafikut • 250 ligipääsu gruppi • Manipuleerimisvastane kaitse kinnituspinna eemaldamisel 	<ul style="list-style-type: none"> • Metallist korpus • Integreeritud tugi VISO ST tarkvarale • Funktsioonid VISO ST süsteemis: <ul style="list-style-type: none"> - MSSQL andmebaas - töö hajutatud süsteemides - mitmejaamaline töö - läbimiste jälgimine koos video eelvaatega - aja ja kohalolu sündmuste raporteerimine - maksimaalne läbimiste arv süsteemis : 128 	<ul style="list-style-type: none"> • 100000 indekseeritud kasutajat • Ajalugu 300000 sündmust • Kaugprogrammeerimine arvuti kaudu • Metallist korpus
Töötemperatuur	-10 °C ... 40 °C	-25 °C ... 60 °C	5 °C ... 40 °C	-20 °C ... 65 °C
Lubatud suhteline niiskus	10 % ... 90 % (mittekondenseeruv)	10 ... 95 % (mittekondenseeruv)	10 % ... 95 % (mittekondenseeruv)	10 % ... 90 % (mittekondenseeruv)
Kaal	0.13 kg	0.15 kg	3.9 kg	4.6 kg
Mõõtmed	152 x 150 x 125 mm	85 x 85 x 27 mm	405 x 365 x 120 mm	373 x 345 x 98 mm
Tootja / mark	DAHUA	ROGER	ROGER	Hikvision
SAP Code	302913795
Garantii	2 aastat	3 aastat	3 aastat	3 aastat