

	ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ USB + HUB USB US-224 2 X 115 cm	СТЕРЖЕНЬ С РЕЗЬБОЙ Р-М8/KL-8.8	IP-КАМЕРА IPC2124SB-ADF28KMC-IO Tri-Guard - 4 Mpx 2.8 mm UNIVIEW
			
	24.42 EUR 24.42 EUR	1.60 EUR 1.60 EUR	273.47 EUR 273.47 EUR
Диаметр стержня	...	Ø 8 mm	...
Стандарт	TCP/IP
Длина	...	1 m	...
Материал	...	Низкоуглеродистая сталь, нелегированная	...
Сенсор	1/2.7 " Progressive Scan CMOS
Класс прочности	...	8.8	...
Размер матрицы	4 Mpx
Класс точности	...	A	...
Класс допуска резьбы	...	6g	...
Соединения	<ul style="list-style-type: none"> • 2 x вилка - USB 2.0 • 4 x гнездо - USB 2.0 • 1 x Разъем питания - mini USB
Длина кабеля	2 x 115 cm
Стандарт USB	2.0
Основные характеристики	<ul style="list-style-type: none"> • Светодиодная индикация • Поддержка для платформ: Windows, Linux, Mac, Sun • Защита от перегрузки 	Электролитическое цинковое покрытие в соответствии с PN-EN ISO 4042 с минимальной толщиной 8 µm	...
Разрешение	2688 x 1520 - 4 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p
Объектив	2.8 mm
Угол обзора	<ul style="list-style-type: none"> • 101 ° (данные производителя) • 97 ° (наши испытания)
Дальность передачи осветительного ИК прибора	30 m
Дальность осветительного прибора белого света (LED)	30 m
Соотношения сигнал/шум (S/N)	> 56 dB
Слот для карты памяти	Обслуживание карт Micro SD до 256GB (возможна локальная запись)
Метод сжатия изображения	Ultra 265 / H.265 / H.264 / MJPEG

Тревожные входы / выходы	—
Аудио	<ul style="list-style-type: none"> • Встроенный микрофон, • Встроенный динамик • Обнаружение звука • Обслуживание двунаправленного аудио
Скорость передачи главного потока	25 кадров в секунду @ 4 Мрх
Сетевой интерфейс	10/100 Base-T (RJ-45)
WEB Server	Встроенный
Макс. количество он-лайн пользователей	32
ONVIF	✓
Доступ с мобильного телефона	Доступ через облако (P2P) <ul style="list-style-type: none"> • Android: Бесплатное приложение EZView • iOS (iPhone): Бесплатное приложение EZView
Адрес по умолчанию IP	DHCP или 192.168.1.13
Имя пользователя по умолчанию /пароль администратора	admin / 123456
Порты доступа через веб-сайт	80, 554
Порты доступа через приложение на PC	Порт: 80 или доступ через облако - PC: Бесплатное приложение EZStation
Порт доступа через мобильного приложения	80
Порт ONVIF	80
RTSP URL	rtsp://192.168.1.13:554/unicast/c1/s0/live - Основной поток rtsp://192.168.1.13:554/unicast/c1/s1/live - Дополнительный поток

Выбранные функции	<ul style="list-style-type: none"> • Функция активного отпугивания - Интеллектуальная сигнализация, связанная с включением белого света и громкоговорителя • WDR - 120 dB - Широкий диапазон динамики освещения • 2D-DNR, 3D-DNR - Цифровое шумоподавление в изображении • F-DNR (Defog) - Редукция шумов, связанных с атмосферными осадками • ROI - повышение качества выбранных фрагментов изображения • ANR - запись изображения на карте при отсутствии связи с рекордером (авария сети) и последующая синхронизация • Поддержка NAS - Network Attached Storage • Коридорный режим - придатный для мониторинга коридоров, въездных ворот и узких помещений • BLC/HLC - компенсация света фона / сильного света • Возможность изменения разрешения, качества и скорости передачи • Поворот изображения и зеркальное отражение • Зоны конфиденциальности - макс. 4 • Обнаружение движения с распознаванием силуэта человека/автомобиля • Sharpness - резкие контуры изображения • Защита от перегрузки : 4 kV • Интеллектуальный анализ изображения : вторжение, превышение линии, обнаружение входа в район/выход из района, обнаружение лица, подсчет людей, определение размера толпы
Питание	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 960 mA
Потребляемая мощность	≤ 11.5 W
Корпус	Compact, Металл + Пластик
Цвет	Белый
Класс плотности	IP67
Антивандальная	—
Рабочая температура	-30 °C ... 60 °C
Вес	0.14 kg	0.31 kg	0.42 kg
Размеры	83 x 77 x 25 mm	...	191 75 x 74 mm

Поддерживаемые языки	польский, английский, чешский, испанский, голландский, французский, немецкий, португальский, словацкий, венгерский, итальянский
Производитель/ Марка	ATEN	...	UNIVIEW
Гарантия	2 года	2 года	3 года



DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Понедельник-пятница: 8.00-19.00 / Суббота: 8.00-14.00