

	BORRACHA BICOMPONENTE SKY-PLAST-250 RayTech	GRAVADOR IP NVR4108HS-EI 8 CANAIS WizSense DAHUA
		
	328.50 SEK 404.06 SEK	3164.52 SEK 3892.36 SEK
Padrão	...	TCP/IP
Isolamento de tensão	≥ 23 kV / mm	...
Capacidade da embalagem	2 x 0.125 kg	...
Resoluções suportadas	...	max. 16 Mpx - 4608 x 3472 px
Saídas de vídeo	...	1 un. HDMI 4K 1 un. VGA
Suporte de áudio	...	<ul style="list-style-type: none"> • 8 Canais - Áudio de câmaras • Suporta áudio bidireccional
Entradas de áudio	...	1 un. CINCH
Características escolhidas	<ul style="list-style-type: none"> • Uso destinado : O produto é dedicado à protecção de ligações eléctricas, O produto também é adequado para fazer moldes e pequenos elementos de borracha, • Cor : Azul 	...
Saídas de áudio	...	1 un. CINCH
Método de compressão da imagem	...	Smart H.265+ / H.265 / Smart H.264+ / H.264 / MJPEG
Taxa de bits (bitrate)	...	max. 80 Mbps
Discos rígidos suportados	...	1 x 16 TB SATA
Modos de gravação	...	Manual, detecção de movimento, horário
Armazenamento da cópia de segurança em dispositivos externos	...	Arquivamento no disco USB (pendrive, disco externo)
Pesquisa e reprodução de gravações	...	<ul style="list-style-type: none"> • Pesquisa de gravações por tempo e tipo de eventos. Reprodução: para frente, para trás, modo rápido, modo lento • Pesquisa avançada (com a precisão de um segundo) • Função Smart Playback • Reprodução simultânea de gravações de até 8 câmaras @ 4 Mpx (sem AI) • Reprodução simultânea de gravações de até 8 câmaras @ 1080p (AI)
Interface de rede	...	1 x RJ-45 10/100 Base-TX
Funções de rede	...	Suporte total através da rede, Cópia remota de gravações, Servidor web incorporado
Protocolos de rede	...	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, SNMP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE, DDNS, FTP, Alarm Server, IP Search, P2P, Auto Register
ONVIF	...	22.06
Endereço IP predefinido	...	192.168.1.108

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Segunda a sexta: 8.00-19.00 / Sábado: 8.00-14.00

Nome de utilizador predefinido / senha predefinida do administrador	...	admin / - A palavra-passe do administrador deve ser definida ao iniciar pela primeira vez
Acesso desde o telemóvel	...	Porta: 37777 ou acesso através da nuvem • Android: Aplicação gratuita DMSS • iOS (iPhone): Aplicação gratuita DMSS Veja como configurar P2P nos gravadores Dahua e activar a aplicação móvel
Portas de acesso através do navegador	...	80, 37777
Portas de acesso através da aplicação para PC	...	37777
Porta de acesso através da aplicação móvel	...	37777
RTSP URL	...	<ul style="list-style-type: none"> • rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Fluxo principal • rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Subfluxo
USB	...	2 un. USB 2.0
Portas seriais	...	—
Entradas / saídas de alarme	...	—
Controlo de cabeças panorâmicas PTZ	...	Câmaras IP Speed Dome
Detecção de movimento	...	✓
Análise Inteligente da Imagem	...	✓



Características principais	...	<ul style="list-style-type: none"> • Análise Inteligente da Imagem : linha cruzada (arame de tropeçar), intrusão, alteração de cenário, detecção de rostos • SMD PLUS - pesquisa do objecto classificado como: humano, veículo motorizado • Filtração de alarmes falsos baseada no reconhecimento de pessoas e veículos • Quick Pick - tecnologia AI que permite, juntamente com o gravador, identificar rapidamente objectos de interesse (pessoas/veículos) com base em um algoritmo de inteligência artificial. Permite extrair e comparar as cores da roupa e veículos • Reconhecimento do rosto • Análise do rosto: determinação do sexo, idade e características do aspecto (óculos, barba, máscara) • Suporte para até 10 bases de dados de rostos, incluindo 20 000 imagens de rostos • Além da foto do rosto, as seguintes informações também podem ser armazenadas na base: apelido, sexo, data de nascimento, nacionalidade, morada, número ID • Pesquisa inteligente de rostos com base nos metadados de diferentes objectos ou transferência de imagens de rostos para o dispositivo e comparação com os rostos registados por semelhança • Zonas de privacidade <p>Funções implementadas em cooperação entre o gravador e as câmaras que exercem essas funções :</p> <ul style="list-style-type: none"> • ANPR • contagem de pessoas • mapa de calor
Manipulação com o rato	...	✓
Telecomando IR incluído	...	—
Alimentação	...	12 V DC / 2 A (fonte de alimentação incluída)
Consumo de energia	...	max. 7.8 W (sem HDD)
Temperatura de operação	-60 °C ... 200 °C	-10 °C ... 55 °C
Peso	0.29 kg (total)	0.81 kg
Dimensões	2 x Ø 51 x 42 mm	260 x 233 x 48 mm
Línguas suportadas	...	polaco, inglês, búlgaro, checo, finlandês, grego, romeno, sérvio, esloveno, húngaro
Fabricante / Marca	RayTech	DAHUA
Garantia	2 anos	3 anos