





	TELECAMERA IP IPC-HFW1530S-0280B-S6-BLACK 5 Mpx 2.8 mm DAHUA	TELECAMERA IP TC-C35WQ SPEC:15W/E/Y/2.8MM/V4.2-5 Mpx 2.8 TIANDY	SCHEDA DI PROSSIMITA' RFID ATLO-307S*P200 13.56 MHz S50	MORSETTO TERMINALE PV-KK/35-50/B PER PANNELLI FOTOVOLTAICI 35 mm	REGISTRATORE IP APTI-N0901-M5 9 CANALI
					
	163.01 GBP 198.87 GBP	217.83 GBP 265.75 GBP	41.06 GBP 50.09 GBP	0.53 GBP 0.65 GBP	37.78 GBP 46.09 GBP
Materiale	Alluminio	...
Standard	TCP/IP	IP	TCP/IP
Altezza	35 mm	...
Diametro del foro	9 mm	...
Risoluzioni supportate	max. 5 Mpx - 2592 x 1944 px
Dimensioni dello schermo	5 Mpx
vite di fissaggio	—	...
Incluso nel pacchetto:	200 unità Il prezzo indicato è per una confezione
Uscite video	1 unità HDMI 1 unità VGA
Standard	13.56 MHz S50
Compatibilità	ISO/IEC 14443A
Supporto per audio	9 Canali - Audio da telecamere
Capacità di programmazione del numero di serie (ID)	—
Ingressi audio	—
Capacità di scrittura nella memoria interna	1 kB
Uscite audio	—
Numero di serie sovrastampato	—
USB	2 unità USB 2.0
Alcune caratteristiche	Gamma : ~ 10 cm ,
Dischi rigidi supportati	1 x 6 TB SATA
Modalità di registrazione	Manuale, rilevazione del movimento, programmazione
Memorizzazione della copia di sicurezza su dispositivi esterni	Archiviazione delle registrazioni in formato (.avi) su unità USB (pendrive)
Sensore	1/2.7 " Progressive Scan CMOS	1/2.7 " Progressive Scan CMOS
Ricerca e la riproduzione delle registrazioni	Ricerca di registrazioni sulla linea temporale o nell'elenco dei file. Riproduzione: avanti, modalità veloce. Riproduzione da un max. di 4 telecamere contemporaneamente
Bitrate	60 Mbps
Funzioni di rete	Software del cliente e browser IE: anteprima dal vivo, riproduzione e backup di registrazione, configurazione dei parametri del registratore
Raggio dell'illuminatore a luce bianca (LED)	...	15 m
Risoluzione	2880 x 1620 - 5 Mpx , 2688 x 1520 - 4 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2048 x 1536 - 3 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 960 - 1.3 Mpx 1280 x 720 - 720p	2880 x 1620 - 5 Mpx , 2688 x 1520 - 4 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p
Obiettivo	2.8 mm	2.8
Angolo di visione	• 106 ° (dati del costruttore) • 101 (i nostri test)	104 °
Gamma di illuminazione IR	30 m	50 m
Interfaccia RS-485	—
Slot per scheda di memoria	—	Supporto per schede Micro SD fino a 512GB

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Lunedì-Venerdì: 8.00-19.00 / Sabato: 8.00-14.00

Temperatura di funzionamento	-10 °C ... 55 °C
Metodo di compressione dell'immagine	H.265+ / H.265 / H.264 / H.264+ / MJPEG	S+265 / H.265 / H.264	H.265, H.264
Controllo PTZ	Telecamere IP Speed Dome
Ingressi / uscite di allarme	—	1 / 1	—
Rilevazione di movimento	Divisione dello schermo in zone - 24 x 18 campi di rilevazione
Supporto per il mouse	✓
Audio	<ul style="list-style-type: none"> • Microfono incorporato • Trasmissione audio via rete • Rilevamento audio 	<ul style="list-style-type: none"> • Microfono incorporato, • Altoparlante incorporato • Ingresso Audio • Uscita Audio • Supporta audio bidirezionale • Trasmissione audio via rete
Telecomando IR fornito in dotazione	—
Interfaccia	...	10/100 Base-TX (RJ-45)
Velocità di trasmissione del flusso principale	20 fps @ 5 Mpx 25 fps @ 4 Mpx	• 25 fps @ 5 Mpx • 50 fps @ 2 Mpx
Interfaccia di rete	10/100 Base-T (RJ-45)
Accesso dal computer PC	...	Porta: 3000 o accesso via cloud - PC: Applicazione gratuita Easy7 Smart Client Express
Analisi Intelligente dell'Immagine	...	<ul style="list-style-type: none"> • classificazione di persone e veicoli • attraversamento della linea (trappola a scatto) • manomissione video
Protocolli di rete	IPv4/IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, Multicast	ONVIF, Private
Paese d'origine	Cina
WEB Server	Incorporato	Incorporato
Numero massimo di utenti online	6	2
ONVIF	20.06	✓	✓
Accesso da cellulare	Porta: 37777 o accesso via cloud • Android: Applicazione gratuita DMSS • iOS (iPhone): Applicazione gratuita DMSS	Porta: 3000 o accesso via cloud • Android: Applicazione gratuita EasyLive Plus • iOS (iPhone): Applicazione gratuita EasyLive Plus	Porta: 554 o accesso via cloud • Android: Applicazione gratuita FREEIP PRO , Android: Applicazione gratuita FREEIP • iOS (iPhone): Applicazione gratuita FREEIP PRO , iOS (iPhone): Applicazione gratuita FREEIP
Indirizzo IP predefinito	192.168.1.108	192.168.1.2	192.168.1.88
Nome utente predefinito / password predefinita dell'amministratore	admin / - La password dell'amministratore deve essere impostata al primo avvio	admin / - La password dell'amministratore deve essere impostata al primo avvio	admin / 12345
Porte di accesso via browser	80, 37777	80, 443, 3000, 3001, 3002, 23002	80, 5000, 554
Porte di accesso via applicazione PC	37777	3000, 3001	80, 5000, 554
Porte di accesso via applicazione mobile	37777	3000, 3001	80, 5000, 554
Porta ONVIF	80	80
RTSP URL	rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Flusso principale rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Sottoflusso
Classe di protezione meccanica	...	—

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Lunedì-Venerdì: 8.00-19.00 / Sabato: 8.00-14.00

Caratteristiche selezionate	<ul style="list-style-type: none"> • D-WDR - Ampia gamma dinamica dell'illuminazione • 3D-DNR - Riduzione digitale del rumore nell'immagine • ROI - miglioramento della qualità delle parti selezionate dell'immagine • BLC/HLC - compensazione del controluce / della luce forte • Possibilità di modificare la risoluzione, qualità e bitrate • Rilevazione di movimento • Zone di privacy • Zone di privacy configurabili • Rilevamento audio • Mirror - Immagine speculare 	<ul style="list-style-type: none"> • WDR - 120 dB - Ampia gamma dinamica dell'illuminazione • 3D-DNR - Riduzione digitale del rumore nell'immagine • F-DNR (Defog) - Riduzione del rumore associato a precipitazioni • ROI - miglioramento della qualità delle parti selezionate dell'immagine • Supporto per NAS - Network Attached Storage - consente di collegare le risorse di memoria direttamente alla rete di computer • ANR - permette di salvare l'immagine sulla scheda quando non vi è la connessione con il registratore (guasto della rete) e poi realizza la sincronizzazione • BLC/HLC - compensazione del controluce / della luce forte • Early Warning (EW) - combinazione di avviso a luce bianca con segnali acustici • ICR - Filtro meccanico a infrarossi • Modalità giorno/notte • Possibilità di modificare la risoluzione, qualità e bitrate • Rilevamento audio
Alimentazione	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 330 mA 	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 670 mA 	12 V DC / 2 A
Consumo di energia	<ul style="list-style-type: none"> • ≤ 3.9 W @ 12 V DC • ≤ 4.5 W @ PoE (802.3af) 	≤ 8 W
Custodia	Compact - Metallo	Compact - Metallo
Colore	Nero	Bianco	...	Nero	...
Grado di protezione	IP67	IP67
Temperatura di funzionamento	-40 °C ... 60 °C	-40 °C ... 65 °C
Peso	0.32 kg	0.52 kg	0.006 kg	0.22 kg	0.44 kg
Dimensioni	Ø 70 x 162 mm	170 x 71 x 71 mm	86 x 54 x 0.8 mm	50 x 38 x 28 mm	219 x 218 x 37 mm
Lingue supportate	inglese, spagnolo, russo	polacco, inglese, spagnolo, coreano, italiano, turco, russo, thai, francese, neerlandese, ebraico, arabo, vietnamita, tedesco, ucraino, portoghese, albanese	inglese, bulgaro, ceco, francese, greco, spagnolo, tedesco, polacco, portoghese, russo, turco, ungherese, italiano
Costruttore / Marca	DAHUA	TIANDY	ATLO	...	APT1
Garanzia	3 anni	3 anni	2 anni	2 anni	2 anni