	[REXFIX DE CONNEXION SIN TIG-LF 8/5M-GRIS](#) [NEW]	[CLAVIER DE CONTROLE TER DE GROUP] Hikvision	[FIBRE OPTIQUE HDMI DUSTHEC 4 UHD 4SMOM]	[CABLE DE PROTECTION ATEN 5-DIN TRANS Hikvision]	[CABLE LAMINÉ 20A ATOLL]	[DIGEX FOUR LED 2MR4AWN 3M BLANCHE 4000K(NEUTRE) PRO 30 WATTS 2400LM 4 PCS BY 3 M LEGRAND]	[ADAPTATEUR HDMI, DEXAL TRI TM ATTENUATEUR 30M 1080p / 30M 4 Kbit]	[CONNECTEUR CAMERA BCS-4SD]	[DOME D'ACCES IP 5 LIT 4MOTION CLTDD 5300H LEVITON] [DOME D'ACCES IP 5 LIT 2MP MBG]	[HUB USB 3.0 EXPAND. 10x4G BF-BH]	[DOME D'ACCES IP 5MPx(Non-IR)4-9 mm 4 LIT 10 Years 2 LIT 2MP MBG BF5TB]	[MOUSE POR DE DETAILS 6DR 6G PORTS BFD DEXDAN]	[FIBRE OPTIQUE DUSTHEC 4 UHD 4SMOM]	[DOME VERTICAL 4MP 5MP4PP-ENDEFFER]	[DOME VERTICAL 4MP 5MP-F11-G-0SMOM-B-PR]	[CONDUIT DE TRAIN LAN CB-1445]	[MOUSE D'ACCES DOUBLE BIOMETRIQUE 4 LIT 2 LIT 2MP 4K 3D 3D & 2 LIT BFM]	[MOUSE D'ACCES DOUBLE BIOMETRIQUE 4 LIT 2 LIT 2MP 4K 3D 3D & 2 LIT BFM]	[MOUSE DOUBLE BIOMETRIQUE 4 LIT 2 LIT 2MP 4K 3D 3D & 2 LIT BFM]	[MOUSE D'ACCES DOUBLE BIOMETRIQUE 4 LIT 2 LIT 2MP 4K 3D 3D & 2 LIT BFM]	[MOUSE D'ACCES DOUBLE BIOMETRIQUE 4 LIT 2 LIT 2MP 4K 3D 3D & 2 LIT BFM]	[MOUSE D'ACCES DOUBLE BIOMETRIQUE 4 LIT 2 LIT 2MP 4K 3D 3D & 2 LIT BFM]
	2.75 GBP 3.30 GBP	186.55 GBP 224.12 GBP	29.62 GBP 35.54 GBP	3.83 GBP 4.60 GBP	0.15 GBP 0.18 GBP	67.29 GBP 80.75 GBP	21.34 GBP 25.61 GBP	138.17 GBP 165.80 GBP	45.79 GBP 55.75 GBP	2.96 GBP 3.55 GBP	231.37 GBP 277.64 GBP	226.50 GBP 324.70 GBP	6.25 GBP 7.51 GBP	1.66 GBP 1.25 GBP	19.73 GBP 23.68 GBP	1.59 GBP 1.91 GBP	37.29 GBP 55.75 GBP	33.48 GBP 84.38 GBP	34.89 GBP 79.46 GBP	19.76 GBP 33.68 GBP	4.12 GBP 10.22 GBP
Nombre de blocs de jonction																1 pcs						
Polyvalent		16D																				
Type de bloc de jonction																16PAR						
Fixation			A encastrer, Fixation à l'aide des grilles ou des vis										A encastrer, Fixation à l'aide des grilles ou des vis		A encastrer, Fixation à l'aide des grilles ou des vis							
Fréquence				13.56 MHz ISO Unique EM 125kHz						2.4 GHz	2.4 GHz, 5 GHz								2.4 GHz			
Standard																						
Porte transparente																						
Standard							4HD, HD-CVI, HD-TVI															
Standard de la communication		USB HID																				
Type d'appareil																	Bouton d'appui unique Initiateur avec NO, voyant lumineux, 1x NO	Bouton d'appui unique Initiateur, 1x NO		Bouton d'appui unique Initiateur, 1x NO	Bouton d'appui unique Initiateur, 1x NC
Connecteurs											1 x broche - USB-A 4 x prise - USB-A											
Le kit comprend														2 pcs Pièc de l'emballage								
Compatibilité				DESFIRE 144kbit, ISO/IEC 18004																		
Longueur du câble										3.5 cm												
Transducteur							1127 - Progressive Scan CMOS															
Indicateur LED																	Rouge 110 / 440 V AC			Rouge 110 / 440 V AC		
Type de prises			2 pcs HDMI 1.4										4 pcs TV - IEC male		4 pcs TV - IEC male 2 pcs PA - IEC female							
Connect pour les caméras								BCS-SDP15400GIR, BCS-SDP7220, BCS-SDP7216, BCS-SDP5220, BCS-SD5571, BCS-SD7523														
Capacité de programmation de numéro de série (ID)																						
Standard USB										2.0												
Nombre de horines	12 - x 16 mm² Ø 5 mm Horines à vis																					
Manipulateur	• Joystick 3-axes, Vitesse variable (Pour une plus grande précision de contrôler le zoom à l'aide du joystick) • 2 boutons supplémentaires sur le joystick																					
Taille de la matrice							5 Mpx															
Connecteurs			2 pcs Prise HDMI										Serties visées		Serties visées							
Matériau								Aluminium														
Possibilité d'enregistrement				✓																		
Alimentation interne				✓																		
Efficace	✓																					
Etiquette avec le numéro de série				✓																		
Puissance maximale																						200 W (pour toute prise serties)
Distance de la surface de montage								100 mm														
Tension nominale	400 V													1.5 V			250 V AC, 50/60 Hz	250 V AC, 50/60 Hz		250 V AC, 50/60 Hz	100 ... 240 V AC, 50 / 60 Hz
Type d'antenne									• 2 x Antenne omnidirectionnelle Wi-Fi, intégrée, • 2 x Antenne omnidirectionnelle 4G LTE, Extérieure - Connecteurs de type SMA		3x2 MU-MIMO, 2.4 GHz - 5 dBi / 5 GHz - 4 dBi, intégrée - 4 x Antenne omnidirectionnelle								4 x WiFi - Antenne interne ; 4 x 4G LTE - Antenne interne		
Courant nominal	32 A																32 A	32 A		32 A	max. 16 A
Tension nominale de tenue to choc																	4 kV	4 kV		4 kV	
Nombre de bornes																					3 (tactile)
Tension nominale de isolation																	300 V	300 V		300 V	
Nombre de sorties																					1
Résolution de fréquence TV													1 ... 2400 MHz		• 1 ... 70 MHz • 121 ... 862 MHz						
Standards									• IEEE 802.11 b/g/n • 4G LTE		IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax								IEEE 802.11 b/g/n, 4G LTE EG 35PA+5HPA/5MTS		
Matériau de fabrication	Acrylique / Métal					Acier															
Classe de protection						Grade 2															
Catégorie d'utilisation																	AC12	AC12		AC12	
Type de connecteur																					Serties visées
Conformité aux normes						IEC 60600-2-1											Serties visées	Serties visées		Serties visées	
Plage de fréquence radio															80 ... 108 MHz						
Vitesse de la transmission														• 1000 Mbps - 16 Ports LAN • 1000 Mbps - 2 Ports Uplink								
Température de fonctionnement / humidité relative		-10 °C ... 55 °C / max. 90 %																			
Communication sans fil																					Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11 b/g/n
Affaiblissement de bouclebrand TV													0 dB		0 dB @ 860 MHz						
Type trailer														4.8kbit / A76 / G13 / LB1514 / V120 / RR62 / V1A5A / RR4HX / RR62 / V1S7							
Puissance de sortie nominale												60 W / port PoE									
Affaiblissement de bouclebrand Radio															1.2 dB						
Puissance brute maximale												125 W									
Fabriqué des adresses MAC												16									
Application	Réseau de distribution modulaire		Série des produits Simon 54 pour les cadres Nature, Premium			Réseau de distribution composés de 4 à 24 modules 45, 2 rangs							Série des produits Simon 54 pour les cadres Nature, Premium		Série des produits Simon 54 pour les cadres Nature, Premium						Coopération avec Hickmingo manufacturer.
Gestion																					
Longueur en modules 17.5 mm																					
Vitesse de la transmission									• Wi-Fi - 300 Mbps, • LTE - 150 Mbps / 50 Mbps		• 4 GHz - max. 574 Mbps + • GHz - max. 1201 Mbps								• LTE - 150 / 50 Mbps, • 1x - 200 Mbps, • 1xg - 54 Mbps, • LTE - 51 Mbps		
Résolution								• 2592 x 1944 - 5 Mpx @ 8HD / HD-TVI @ 12 images/sec. / 2.5 images/sec. • 1920 x 1080 - 2 Mpx @ 8HD / HD-CVI / HD-TVI @ 12 images/sec. • 1920 x 1080 - 1080p @ 8HD / HD-CVI / HD-TVI @ 25 images/sec.												
Aimantif								2.8 mm													
Diodes LED												Power, Link/Act, PoE, PoE Max									
Angle de vue								• 4K * (données du fabricant) • 4K * (max bmtm)													
Boîte de l'illuminateur IR								24 m													
Réglage de la puissance de l'illuminateur IR								Automatique													
Sortie vidéo								• Vga 5L6L 8dB / HD-CVI / HD-TVI - sélection avec le commutateur													
Menu écran OSD								✓													
Type de réseau									• 4G - LTE-FDD: B1/3/5/7/8/20/28 - 2100 / 1800 / 850 / 2600 / 900 / 800 / 700 MHz • 4G - LTE-TDD: B38/40/41 2600 / 2300 / 1900 MHz • 3G - HSPA+ / UMTS: B1/8 2100 / 900 / 850 / 900 MHz											• 4G - FDD-LTE B1/3/5/7/8/20/28 - 2600 / 2100 / 1800 / 2600 / 2600 / 900 / 800 MHz • 4G - TDD-LTE B38/B40/B41 - 2600 / 2300 / 2500 MHz • 3G - HSPA+ / UMTS B1/B2/B5 - 2100 / 1900 / 850 MHz	
EU								✓													
SAP Code		1034000066		1021010320								8020011422									
Net								✓													
SOL								✓													
DHCP								✓													
Serveur DHCP																					
Ports																					• 1 x micro USB - Charge des batteries • 1 x Prise SIM
Fonctions sélectionnées							• D-WDR - Une large dynamique d'éclairage • 3NR - Réduction numérique de bruit dans 3 dimensions • E-P - Filtre numérique infrarouge • AGC - Réglage automatique de sensibilité de l'image • BLC - compensation de la lumière (Backlight compensation) • Balance automatique des blancs • Netwrk - Réglage de l'audio des contours de image														
Contrôleur LED									Power, IN/DIM/NET, Ethernet, 2.4 GHz, LTE												
Fente SIM									• 1 nano-SIM												
Cadrer	Bleu		Kraft mat			Blanc	Blanc	Blanc					Noir mat		Blanc (RAL 9003)						Blanc
Ports LAN									• 1 x 10/100 Mbps - LAN / WAN / PoE IN		• 1 x 10/100/1000 Mbps	• 16 x RJ45 1000BASE-T(X) / 4x 1 PoE (802.3afbt), • 2 x port SFP - Uplink									
Accès du téléphone portable											Android: Application gratuite Tuya Smart pour Android • Apple: Application gratuite Tuya Smart										• Application gratuite Tuya Smart pour Android • Application gratuite Tuya Smart pour iOS
Sensibilité du récepteur																			• 11b 11 Mbps - -87.5 dBm • 11g 54 Mbps - -74 dBm • 11n HT20 MCS7 - -70 dBm • 11n HT40 MCS7 - -66 dBm		
Température de travail								20 °C ... 60 °C													
Protections									RTN PSK, WPA2-PSK, WPA WPA2-PSK		RTN PSK, WPA2-PSK, WPA/WPA2-PSK										
Mics à jour fréquente									✓												
Interface de la gestion									Navigateur Web		Navigateur Web, Beige Cloud										
Adresse IP par défaut											0.44.77.254										
Langues									Allemande, anglaise												
Puissance de l'émetteur									< 20 dBm		• 26 dBm @ 2.4 GHz • 25 dBm @ 5 GHz									< 25 dBm	
Boîtier			Plastique sans halogènes, PC				Compact - Plastic				Extérieur - en matière plastique résistante aux conditions atmosphériques	En métal					Plastique, montage sur une rail DIN, TS-35	Plastique, montage sur une rail DIN, TS-35		Plastique, montage sur une rail DIN, TS-35	Plastique + Verre acrylique (plexiglas)
Protection contre surtensions											4 kV foudre										
Alimentation PoE											✓										
Consommation d'énergie		6.1 W					0.12 W				• 18 W • 18 - 8dBi										
Certificats											• PoE (802.3at) • 12 V / 1.5 A (chargeur fourni)	EL, FCC, RoHS									
Alimentation		5 V DC - par le port USB					12 V DC / 220 mA		Passive PoE - 24 V DC / 1.5 A (chargeur fourni)		• PoE (802.3at) • 12 V / 1.5 A (chargeur non fourni)	100 ... 240 V AC							• 2000 mAh Batterie • 5 V DC / 1 A Chargeurnot fourni, USB		
Température de travail									20 °C ... 60 °C		20 °C ... 55 °C	10 °C ... 35 °C							0 °C ... 20 °C		20 °C ... 50 °C
Humidité relative de l'air admissible											5 % ... 100 %								0 % ... 95 % (sans condensation)		≤ 80 %

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Lundi-Vendredi: de 8.00 à 19.00 / Samedi: de 8.00 à 14.00

Caractéristiques principales	• Classe VI • Classe d'étanchéité : IP20			Etendue : ~ 10 cm ;		• Porte tournable • 1 point de fermeture • La poignée fait partie de l'ensemble			• Prise Nano SIM • Touche RESET • Réseaux VPN: OpenVPN, IPsec, PPTP, L2TP, Zerotier VPN • DNS • Dynamic DNS • Notification SMS • QoS (VoIP, Multimedia) • Boutage statique / dynamique • Mode de charge de DHCP (Identificateur, réservation d'adresses) • Pare-feu réseau NAT, Redirection des ports, UPnP, DMZ • Contrôle d'accès • Commande à distance • Compatibilité avec IPv6 • Verrouillage de bande 4G		• Le point d'accès est géré via le site Internet et le logiciel application Rejoy (Mesh) • Accès du téléphone portable • Nombre d'utilisateurs : 128 max. • Multi-SSID (max. 8) • Commutateur du réseau sans fil • WMM (Wi-Fi Multimedia) Prioriser le la puissance de transmission • Support de la technologie Rejoy Mesh • Beamforming (TxBF) • Fonctionnement de pont et relais sans fil • Le système de gestion des dispositifs client doit plus loin de la source du signal • Équilibrage de la charge du réseau • Contrôle de débit • Calendrier du réseau sans fil • Statistiques de la connexion du client • Contrôle d'accès • Filtrage des adresses MAC • Isolation des clients du réseau sans fil • VLAN mapping SSID à VLAN • Commande à distance • Mode Mesh • Signalisation LED • Alimentation PoE • Facile à fixer sur n'importe quel mur ou mât (kit de montage inclus)	• Auto-détection MDI/MDI-X : détecte automatiquement le mode de transmission du câble • Protection anti-surtension : 6 kV - Ports PoE • Possibilité de montage dans l'armoire Rack 19"			Il possède une boucle pour DC à la ligne TV		• Possibilité de connexion à l'aide de barres de type T • Étiquette prête pour une étiquette avec la description • Compatibles avec les lampes fluorescentes (20 kV) • Témoin lumineux	• Possibilité de connexion à l'aide de barres de type T • Étiquette prête pour une étiquette avec la description • Compatibles avec les lampes fluorescentes (20 kV)	• Touche ON/OFF • Touche RESET • Diodes LED : WiFi, INTERNET, Batterie • Chiffrage de la transmission : WPA • Mode Mesh • Filtrage des adresses MAC • mappage de SSID à VLAN • Liste de clients DHCP • Nombre max. de dispositifs en charge : 15 • Autonomie de la batterie : 3 h • Commande à distance - application tpMiFi • Prescriptions de système : Windows XP/Vista/7/8/10, Mac OS, Android, iOS - iPhone, iPad, Windows Phone	• Possibilité de connexion à l'aide de barres de type T • Étiquette prête pour une étiquette avec la description • Compatibles avec les lampes fluorescentes (20 kV) • Témoin lumineux	• Contrôle local à l'aide d'un bouton physique, • pilotage, • programmé, • Établir des scénarios en fonction des différents • capteurs, • accès à distance, • commande vocale, • Signalisation LED • Puissance de commande • 16 canaux • Le produit ne convient pas aux barres de montage standard d'un diamètre de 60 mm.
Classe d'étanchéité																						
Poids	0,050 kg	0,35 kg	0,052 kg	0,006 kg	0,004 kg	0,8 kg	0,18 kg	0,20 kg	0,37 kg	0,032 kg	1,7 kg	0,1 kg	0,02 kg	0,001 kg	0,200 kg		0,054 kg	0,088 kg	0,08 kg	0,050 kg	0,118 kg
Dimensions	107 x 12 x 31 mm	174 x 147 x 121 mm	• 75 x 75 x 22 mm • 20 mm - profondeur d'installation	86 x 54 x 0.9 mm	86 x 54 x 1 mm	147 x 696 x 28 mm	174 x 70 x 68 mm	• 90 x 105 x 40 mm Dimensions intérieures: 240 x 100 x 38 mm - Dimensions extérieures	240 x 100 x 54 mm	95 x 34 x 13 mm	389 x 230 x 195 mm (sans kit de montage)	845 x 221 x 64 mm	• 75 x 75 x 24 mm • 20 mm - profondeur d'installation	Ø 11.6 x 5.6 mm	• 75 x 75 x 20 mm • 20 mm - profondeur d'installation	67 x 112 x 50 mm	94.9 x67.3 x 17.8 mm	94.9 x67.3 x 17.8 mm	86 x 57 x 20 mm	94.9 x67.3 x 17.8 mm	86 x 86 x 34 mm
Profondeur du diamètre du trou											Ø 78 ... Ø 140 mm											
Fabricant/Marque	SHIRT	Unknown	SOMFAT Simon	Unknown	ELLO	LEGRAND	OPTI	ACTA	LUXA	ABECO	ELLEGI / INVER	Unknown	SOMFAT Simon	ENERGIZER	SOMFAT Simon		LEGRAND	LEGRAND	EPLANE	LEGRAND	
Variable	oui	2 mm	2 mm	2 mm	2 mm	2 mm	2 mm	2 mm	2 mm	2 mm	2 mm	2 mm	2 mm	2 mm	2 mm	2 mm	2 mm	2 mm	2 mm	2 mm	2 mm

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Lundi-Vendredi: de 8.00 à 19.00 / Samedi: de 8.00 à 14.00