



	CAMERĂ AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL APTI-H52V21-36W - 8.3 Mpx 4K UHD 3.6 mm	BUZUNAR PENTRU DISCURI ATE-HDD-TRAY AUTONE
		
	36.92 EUR 43.93 EUR	19.23 EUR 22.88 EUR
Compatibil cu	...	Înregistratoare mobile AUTONE
Nr. HDD suportate	...	1 x 2.5 "
Standard	AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL	...
Senzor	1/2.5 " Progressive Scan CMOS	...
Dimensiune senzor	8.3 Mpx	...
Rezoluție	<ul style="list-style-type: none"> • 3840 x 2160 - 8.3 Mpx 4K UHD @ AHD / HD-CVI / HD-TVI 12.5 cadre/s, 15 cadre/s, • 2592 x 1944 - 5 Mpx @ AHD / HD-TVI 12.5 cadre/s, 20 cadre/s, • 2560 x 1440 - 4 Mpx @ AHD / HD-CVI / HD-TVI @ 15 cadre/s, 25 cadre/s, 30 cadre/s, • 1920 x 1080 - 1080p @ AHD / HD-TVI / HD-CVI @ 25 cadre/s, 30 cadre/s, • 960 x 576 - 960H @ PAL 	...
Raza de acțiune a iluminării IR	20 m	...
Reglare a puterii iluminării IR	Automat	...
Obiectiv	3.6 mm	...
Deschidere	<ul style="list-style-type: none"> • 77 ° (conform producătorului) • 84 ° (testele noastre) 	...
Raport semnal/zgomot (S/N)	> 50 dB	...
Ieșire video	1 Vpp 75 Ω, AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL - selectare prin comutare	...

Funcții cheie	<ul style="list-style-type: none"> • D-WDR- O varietate de dinamică a iluminării • DNR - Reducerea digitală a interferențelor din imagine • ICR - Filtru IR acționat mecanic • AGC - Reglarea automată a amplificării • BLC - compensare lumină din spate • Mod de lucru zi/noapte (color/b&w/auto) • Balans automat de alb • Sharpness - accentuare a contururilor imaginii 	...
Meniu OSD	✓	...
Alimentare	12 V DC / 280 mA	...
Consum	≤ 3.3 W	...
Carcasă	Dome - Metalică	Metalică
Culoare	Alb	...
Indice protecție IP	IP66	...
Clasă de rezistență mecanică	—	...
Temperatură de lucru	-20 °C ... 50 °C	...
Greutate	0.28 kg	0.068 kg
Dimensiuni	Ø 93 x 77 mm	113 x 91 x 15 mm
Meniu în limbile	poloneză, engleză, franceză, spaniolă, portugheză, rusă, italiană	...
Producător	APTI	AUTONE
Garanție	2 ani	2 ani