



	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP-INSPELARE XVR5104HS-I3 4 KANALER DAHUA	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP-INSPELARE DS-7204HUHI-K1/E(C)(S) 4 KANALER Hikvision
		
	162.57 EUR 162.57 EUR	208.19 EUR 208.19 EUR
Standard	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP
Videoringångar	4 st. BNC	4 st. BNC - AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS
Videoutgångar	1 st. HDMI 1 st. VGA	1 st. HDMI 1 st. VGA
Audioingångar	1 st. - CINCH 4 - Ljudhantering via koaxialkabel, bara HD-CVI	• 1 st. CINCH, • 4 Kanaler - Ljudhantering via koaxialkabel
Audioutgångar	1 st. CINCH	1 st. CINCH
Bild komprimeringsmetod	AI Coding / H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264	H.265+ / H.265 / H.264 / H.264+
Upplösningar av inspelad bild	AHD / HD-CVI / HD-TVI : 5M-N - 1296 x 1440 , 4M-N - 1280 x 1440 , 1080p - 1920 x 1080 , 1080N - 960 x 1080 , 720p - 1280 x 720 , CVBS : 960H - 960 x 576 IP : max. 6 Mpx - 3072 x 2048	• HD-TVI : 8.3 Mpx 4K UHD - 3840 x 2160 bara 1 CH , 8M-N - 1920 x 2160 , 5 Mpx - 2560 x 1944 , 3.7 Mpx - 2560 x 1440 , 3 Mpx - 1920 x 1536 , 1080p - 1920 x 1080 , 720p - 1280 x 720 , • AHD / HD-CVI : 5 Mpx - 2560 x 1944 , 3.7 Mpx - 2560 x 1440 , 1080p - 1920 x 1080 , 720p - 1280 x 720 , • PAL : 960H - 960 x 576 , • IP : max. 8 Mpx - 3840 x 2160



Inställning inspelningshastighet	6 Mpx IP @ 1 ... 25 bilder/sek 5M-N @ 1 ... 10 bilder/sek 4M-N @ 1 ... 15 bilder/sek 1080p @ 1 ... 15 bilder/sek 1080N @ 1 ... 25 bilder/sek 720p @ 1 ... 25 bilder/sek 960H @ 1 ... 25 bilder/sek för varje kanal	8 Mpx IP @ 1 ... 25 bilder/sek 8 Mpx @ 1 ... 8 bilder/sek 8M-N @ 1 ... 12 bilder/sek 5 Mpx @ 1 ... 12 bilder/sek 4 Mpx @ 1 ... 15 bilder/sek 3 Mpx @ 1 ... 18 bilder/sek 1080p @ 1 ... 25 bilder/sek 720p @ 1 ... 25 bilder/sek 960H @ 1 ... 25 bilder/sek för varje kanal
Driftlägen	4 x AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS / IP + 2 x IP	4 x HD-TVI / AHD / HD-CVI / CVBS / IP + 4 x IP
Inspelningslägen	Manuell, rörelsedetektion, schema	Manuell, rörelsedetektion, schema
Hårddiskar som används	1 x 6 TB SATA	1 x 10 TB SATA
Arkivering på externa databärare	Kopiering av enskilda bildrutor och inspelningar från arkivet till USB-enheten	Spara inspelningar på USB (pendrive, externa disken)
Sökning och uppspelning av inspelningar	Inspelningssökning efter tiden + tidslinje med inspelningstyp. Uppspelning : framåt, snabb, långsam, stegvis Avancerad sökning (noggrannhet till en sekund) Smart ansiktssökning AI - samtidig sökning i arkivet med ansiktsinspelningar baserat på max 8 bilder med hänsyn till likhetströskeln (för varje bild separat) Synkronisk uppspelning som 1/4 kanaler	Sökning av inspelningar på tidslinjen eller fillistan. Avspelning: framåt, snabb, långsam. Avspelning samtidigt av max 4 kameror
Nätverksgränssnitt	...	1 x RJ-45 - 10/100 Base-TX
Bithastighet	...	32 ... 10240 kbps
Nätfunktioner	Fullt stöd via nätverk, Fjärrkopiering av inspelningar, Inbyggd web server max. 128 online användare	Kundprogram och IE webbläsare: live tillsyn, avspelning och arkivering av inspelningar, delvis inställning av inspelarens parametrar
Nätverksprotokoll	...	TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP, HTTPS, ONVIF

Tillgång från mobilen	Port: 37777 eller via datamoln <ul style="list-style-type: none"> • Android: En gratis app DMSS • iOS (iPhone): En gratis app DMSS Se hur man ska konfigurera P2P i Dahua inspelare och hur man ska aktivera mobilapplikation	Port: 8000 eller via datamoln Android: En gratis app iVMS-4500 eller Hik-Connect iOS (iPhone): En gratis app iVMS-4500 eller Hik-Connect
Förvald IP-adress	...	DHCP eller 192.168.1.64
Standard login / adminlösenord	...	admin / - Administratörlösenord bör ställas in vid första starten
Tillgångsportar via webbläsare	...	80
Tillgångsportar via app för PC	...	554 RTSP, 8000
Tillgångsport via mobil app	...	8000
ONVIF-port	...	80
Ursprungsland	Kina	...
RTSP URL	...	<ul style="list-style-type: none"> • rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/channel_no01/ - Huvudflöde • rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/channel_no02/ - Hjälpflöde
Larmingångar/utgångar	—	—
PTZ-styrning	IP Snabba Domekameror (Speed Dome) Styrning i enlighet med coax PTZ HD-CVI RS-485 - PELCO-D/P	Styrning i enlighet med coax HD-TVI Hikvision
Rörelsedetektion	Skärmdelning till zoner : 22 x 18 detektionsområde	Skärmdelning till zoner : 22 x 18 detektionsområde
USB	2 st. USB 2.0	2 x USB 2.0
Manövrering via mus	✓	✓
IR-fjärrkontroll ingår	—	—

Utvalda funktioner	<ul style="list-style-type: none"> • Samarbete med enheter från Dahua som fungerar i koncept för Sakernas internet (IoT), • POS - samarbete med enheter installerade i försäljningsställen och visning av datum från dem i form av överlagrad text på valt kanalfönster, • SMD PLUS - sökning efter ett objekt som klassificeras som: människa, motorfordon • Stöd för Coax Audio/Alarm, • Smart bildanalys : linjepassering, intrång, klassifikation av människor och fordon • avancerade funktioner för ansiktigenkänning och -sökning • Hantering av upp till 10 ansiktsdatabaser, inklusive 10 000 ansiktsbilder • Detektering av ansikten som inte finns i enhetens databas • Sökning av ansikten i inspelningar baserat på max 8 utvalda bilder med möjlighet att oberoende ställa in likhetströskeln för varje bild 	Smart bildanalys : linjepassering, intrång, scenförändring
Strömförsörjning	12 V DC / 1.5 A (nätadapter ingår)	12 V DC / 1.5 A (nätadapter ingår)
Färg	Svart	Svart
Vikt	0.87 kg	0.89 kg
Dimension	260 x 236 x 48 mm	260 x 236 x 48 mm
Språk som används	polska, engelska, tjeckiska, danska, finska, franska, grekiska, spanska, holländska, tyska, portugisiska, ryska, rumänska, serbiska, slovakiska, slovenska, ungerska, italienska	polska, engelska, bulgariska, kroatiska, tjeckiska, danska, estniska, grekiska, spanska, holländska, tyska, norska, portugisiska, ryska, rumänska, serbiska, slovakiska, slovenska, svenska, turkiska, ungerska, italienska
Tillverkare/Varumärke	DAHUA	Hikvision
SAP Code	...	300227087
Garanti	3 år	3 år